

Mini300 CDM-T250W

DBP300 Range

Mounting instruction 安装说明

4441 000 65021a








Replace broken glass
更换破碎玻璃

Product Name		Reflector	Cover	V/Hz	Gear	S.Cx m²	kg	⏚	IP..	m
DBP300	CDM-T250W	S-WB	FG	220V/50Hz	IC	0.083	8.86	Class I	Optical 光源腔 IP65 Luminaire 整灯 IP20	1.5
		S-WB-BD		230V-240V/50Hz						

Recessed Mounted
嵌入安装









Philips Lighting Luminaires (Shanghai) Co., Ltd.
Address: No. 2688, Huyi Road, Jiading, Shanghai, China
Postalcode: 201801
飞利浦灯具（上海）有限公司
地址：中国上海市嘉定区马陆镇沪宜公路2688号
邮编：201801

PHILIPS


1 DBP300 Recessed Mounted
嵌入安装




2 Mounting Space
安装间距



Ceiling Cutout
安装挖切尺寸



3 When Luminaires recessed, the Luminaire shall be, under no circumstances, be covered with insulating matting or similar material.
嵌入安装时，灯具不能被隔热衬垫或类似材料覆盖。



4 Please move and connect to 230V position from 240V position when operating voltage using230V.
当工作电压为230V时，请从240V位置移动并连接到230V位置。

60245 IEC57
3 pole 1.5mm² Multi-core with rubber insulated layer
1.5mm²三芯橡胶护套软线

