

Maxos LED Performer – verimli ve hassas hat aydınlatma

Maxos LED Performer

Müşteriler geleneksel aydınlatmada alışık olduklarından daha az enerji tüketmek ve daha düşük maliyetlere katlanmak ister. Aynı zamanda mükemmel aydınlatma koşullarına da gerek vardır. Bunun amacı, endüstriyel ortamlarda, güvenlik ve verim sağlamak ve mağaza ortamlarında, ürünlerin dikkat çekmesini ve alışveriş yapanların ilgi göstermesini sağlamaktır. Maxos LED Performer, düşük enerji tüketimini ve mükemmel ışın şekillendirmesini çekici bir fiyata sunan, son derece esnek bir çözümdür.

Faydaları

- Son derece kısa geri ödeme süresi
- Hassas ışın şekillendirme için devrim niteliğinde optik sistem
- Geriye dönük uyumlu ürünler, spotlar, değişiklikler, aksesuarlar açısından esnek

Özellikler

- Floresan ampullere göre düşük enerji tüketimi
- Işığın daha az dağılması için mükemmel ışın şekillendirme ve yatay ve dikey düzlemlerde tam bir ışık dağılımı
- Kendini kanıtlamış Philips LED motorları (Fortimo)
- Yeni veya geriye dönük uyumlu olarak bir Maxos rayına monte edilebilir.
- Ayrıca esnek panel modeli 4MX800 veya yüksek verimli model de 4MX850 mevcuttur.

Uygulama

- Süpermarketler
- Depolar
- Üretim tesisleri

Maxos LED Performer

Versions





IPPR 4MX900i 0001



IPPR 4MX900i 0003

Boyutlu çizim





ÜRÜN BİLGİLERİ



IPDP_4MX900i_0001-Detail photo



IPDP_4MX900i_0003-Detail photo





IPDP_4MX900i_0011-Detail photo

ÜRÜN BİLGİLERİ



Maxos LED Performer

Genel Bilgiler	
CE işareti	Evet
Tertibat dahildir	Evet
ENEC işareti	ENEC işareti
Alev alma işareti	-
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn.
Lamba ailesi kodu	LED90S
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Ürün ailesi kodu	4MX900

Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık kaynağının ışın açısı	120 °
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	≥80
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	150 lm/W
Işık Akısı	9.000 lm
Işık kaynağı sayısı	1

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Güç Tüketimi	60,1 W

Sıcaklık	
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +40 °C

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet

Onay ve Uygulama	
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP40

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Başlangıç renk türü	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
Işık akısı toleransı	+/-10%

Uygulama Koşulları	
Maksimum dim seviyesi	1%
Rastgele anahtara uygun	Yok

Işık Teknik Ayrıntıları


Order Code	Full Product Name	Optik sistem türü
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	Geniş ışın
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	Orta genişlikte ışın
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	Dar ışın
66463499	4MX900 LED90S/840 PSD DA20 WH L1800	20° ikili asimetrik optik
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	Geniş ışın
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	Orta genişlikte ışın

Mekanik ve Muhafaza


Order Code	Full Product Name	Muhafaza Rengi
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	Beyaz
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	Beyaz
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	Beyaz

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Rengi
66463499	4MX900 LED90S/840 PSD DA20 WH L1800	Beyaz
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	Gümüş
66453599	4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800	Gümüş


Polar Wide Diagrams




IFPS_4MX900 L1800 1xLED48S/830 PSD NB-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX900 L1800 1xLED48S/840 PSD DA20-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX900 L1800 1xLED48S/840 PSD NB-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX900 L1800 1xLED48S/840 PSD WB-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX900 L1800 1xLED60S/830 PSD MB-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX900 L1800 1xLED60S/830 PSD NB-Polar Normal (separate)



IFPS_4MX900 L1800 1xLED60S/840 PSD DA20-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX900 L1800 1xLED60S/840 PSD MB-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX900 L1800 1xLED60S/840 PSD NB-Polar Normal (separate)

Maxos LED Performer


Polar Wide Diagrams




IFPS_4MX900 L1800 1xLED85S/830 PSD MB-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX900 L1800 1xLED85S/830 PSD WB-Polar Normal (separate)




IFPS_4MX900 L1800 1xLED90S/840 PSD DA20-Polar Normal (separate)



IFPS_4MX900 L1800 1xLED90S/840 PSD NB-Polar Normal (separate)



IFPS_4MX900 G3 L1800 1xLED85S/830 PSD WB-Polar Normal (separate)



IFPS_4MX900 G3 L1800 1xLED90S/840 PSD NB-Polar Normal (separate)

© 2023 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm ticari markalar Signify Holding'e veya ilgili sahiplerine aittir.