PHILIPS

Lighting

ColorGraze MX4 Powercore — zewnętrzna liniowa oprawa LED do oświetlenia skośnego z bliska z inteligentnym sterowaniem barwą światła

ColorGraze MX4 Powercore

Oprawa o dużej mocy do intensywnego oświetlania wielopiętrowych fasad i powierzchni przy bardzo niewielkim odsunięciu od ściany. Wersje RGBW i RGBA w jednej obudowie łączą rozszerzoną paletę światła barwnego i białego.

ColorGraze MX4 Powercore

Korzyści

- Równomierne oświetlenie i mieszanie barw w odległościach od soczewek przekraczających 152 mm; brak niedoświetlenia między oprawami przy montażu na styk
- Strumień świetlny ponad 600/500 lumenów z każdego 300-milimetrowego segmentu (przy pełnym wysterowaniu w wersjach RGBW/RGBA)
- Zintegrowana technologia Powercore umożliwia bezpośrednie zasilanie z sieci elektrycznej 100–277 V

Cechy

- Pięć standardowych rozbieżności rozsyłu światła
- Indywidualne sterowanie każdym 300-milimetrowym segmentem
- Technologia Powercore automatycznego przełączania zakresu w przedziale 100–277 V
- Technologia Chromasync zapewnia jednorodne świecenie wszystkich modułów i sterowanie strumieniem świetlnym białego światła
- Proste złączki z mocowaniem na wcisk

Zastosowanie

- Oświetlenie wewnętrzne: kluby, bary, hotele, kasyna, kościoły, sklepy
- Oświetlenie zewnętrzne: fasady, powierzchnie, konstrukcje

Specyfikacje

Typ	BCS559
Źródło światła	Wbudowany moduł LED
Moc	20, 40, 60, 80 W
Rozbieżność użyteczna	9, 10 x 60, 15 x 30, 30 x 60, 60 x 30º
Strumień świetlny	618 / 1236 / 1854 / 2472 lm (wersje RGBW)
	542 / 1084 / 1626 / 2168 lm (wersje RGBA)
Temperatura barwowa	4000 K (światło białe)
Utrzymanie strumienia świetlnego — L70T25	80 000 godzin
Zakres temperatur pracy	Od -40 do +50 ºC
Zasilacz	Wbudowany
Zasilanie	100–277 V (automatyczne przełączanie zakresu) / 50–60 Hz

Przyciemnianie	Przyciemniacz do dynamicznego sterowania światłem (DMX)
Wejście z układu sterującego	Regulacja sterownikiem Data Enabler Pro przy użyciu protokołu DMX lub Ethernet
Optyka	Wiązka wąska, średnia lub szeroka, obrotowy regulator wiązki
Element optyczny	Optyka mikrosoczewkowa w poliwęglanowym kloszu
Materiał	Korpus: wytłoczka z aluminium
	Soczewki: poliwęglan
Kolor	Aluminium
Złączka	Szybkozłączka z 4 biegunami
Instalacja	Możliwość mocowania w wielu pozycjach, przeguby montażowe
	Standardowy kąt przechyłu 115 / 110º

ColorGraze MX4 Powercore

Rysunki techniczne



Product	A	B
BCS559 10x60 RGBA L305	134 mm	305 mm
BCS559 9 RGBA L305	134 mm	305 mm
BCS559 60x30 RGBW L305	134 mm	305 mm
BCS559 10x60 RGBA L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 15x30 RGBA L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 9 RGBW L305	134 mm	305 mm
BCS559 60x30 RGBA L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 10x60 RGBW L305	134 mm	305 mm
BCS559 9 RGBA L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 30x60 RGBA L305	134 mm	305 mm
BCS559 60x30 RGBA L305	134 mm	305 mm
BCS559 15x30 RGBW L305	134 mm	305 mm
BCS559 15x30 RGBW L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 15x30 RGBA L305	134 mm	305 mm
BCS559 9 RGBW L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 30x60 RGBW L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 10x60 RGBW L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 60x30 RGBW L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 30x60 RGBA L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 30x60 RGBW L305	134 mm	305 mm

Więcej o produkcie

Graze Powercore Detail photo

Graze Powercore Detail photo

© 2022 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.