PHILIPS

Lighting



ColorGraze MX4 Powercore – 4 kanallı, renkli, lineer dış mekan aydınlatma armatürü

ColorGraze MX4 Powercore

Çok katlı bina cepheleri ve dış yüzeyleri için minimum mesafeden güçlü ve yüksek verimli aydınlatma; 4 kanallı RGBW ve RGBA seçenekleri, tek bir armatürde kapsamlı bir renk paleti ve saf beyaz ışık özelliği sunuyor.

Faydaları

- Armatürler uç uca kullanıldığında aralarında hiç gölge oluşmadan, armatür lenslerinden 152 mm'den daha uzun mesafelerde eşit aydınlatma ve renk karışımı
- Her 300 mm/foot için 600/500 lümenden daha fazla ışık çıkışı (tam yoğunluklu RGBW/RGBA)
- Kullanılan Powercore teknolojisi sayesinde, doğrudan 100-277 VAC şebeke gerilimini kabul eder

Özellikler

- Beş farklı optik seçeneği
- Her bir 30 cm ayrı adreslenebilir
- 100-277 V ve entgre Powercore teknolojisi
- Chromasync teknolojisi, her armatür için tutarlı ışık çıkışı ve doğa beyaz ışık çıkışı sunar
- Kolay montaj imkanı sunan ve tak-çalıştır konnektörler

ColorGraze MX4 Powercore

Uygulama


• Dış mekan: bina cepheleri, yüzeyleri, tarihi yapılar, iş merkezleri, oteller

şartlar

Tip	BCS559
Işık kaynağı	Entegre LED modülü
Güç (+/-%10)	18, 36, 54, 72 W
Işık açısı	9, 10 x 60, 15 x 30, 30 x 60, 60 x 30º
Işık akısı	618 / 1236 / 1854 / 2472 lm (RGBW modelleri için)
	542 / 1084 / 1626 / 2168 lm (RGBA modelleri için)
Renk sıcaklığı	4000 K (beyaz ışık rengi için)
Lümen çıkışının sürekliliği - L70T25	80.000 saat
Çalışma sıcaklığı aralığı	-40 ila +50 ºC
Sürücü	Entegre (kendinden sürücülü LED modülü)

Şebeke voltajı	100-277 V (otomatik değiştirme) / 50-60 Hz
Dimleme	Dinamik (DMX)
Kontrol sistemi girişi	Data Enabler Pro ile DMX veya Ethernet tabanlı kontrol
Optik sistem	Dar, orta ya da geniş, eliptik ışık açı seçenekleri
Optik lens	Polikarbon muhafazada mikro lens optiği
Malzeme	Gövde: ekstrudze alüminyum
	Lens: polikarbon
Renk	Alüminyum
Bağlantı	4 pimli itmeli konnektör
Kurulum	Çok konumlu montaj menteşeleri
	Standart devirme açısı 115 / 110º

Boyutlu çizim



Product	A	B
BCS559 10x60 RGBA L305	134 mm	305 mm
BCS559 9 RGBA L305	134 mm	305 mm
BCS559 60x30 RGBW L305	134 mm	305 mm
BCS559 10x60 RGBA L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 15x30 RGBA L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 9 RGBW L305	134 mm	305 mm
BCS559 60x30 RGBA L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 10x60 RGBW L305	134 mm	305 mm
BCS559 9 RGBA L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 30x60 RGBA L305	134 mm	305 mm
BCS559 60x30 RGBA L305	134 mm	305 mm
BCS559 15x30 RGBW L305	134 mm	305 mm
BCS559 15x30 RGBW L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 15x30 RGBA L305	134 mm	305 mm
BCS559 9 RGBW L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 30x60 RGBW L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 10x60 RGBW L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 60x30 RGBW L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 30x60 RGBA L1219	1049 mm	1219 mm
BCS559 30x60 RGBW L305	134 mm	305 mm

ColorGraze MX4 Powercore

ÜRÜN BİLGİLERİ



Graze Powercore Detail photo



Graze Powercore Detail photo

© 2022 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm ticari markalar Signify Holding'e veya ilgili sahiplerine aittir.