


Pinta-asennettava Philips TrueLine Surface on näyttävä valaistusratkaisu

TrueLine, pinta-asennettava

Arkkitehdit tarvitsevat valaistusratkaisun, joka sopii tilan arkkitehtuuriin. Lisäksi he haluavat tehokkaita ja tyylikkäitä valaisimia. Valaistussuunnittelijat taas tarvitsevat valaisimia, jotka säästävät energiaa ja täyttävät samalla toimistovalaistusstandardit. Toimistotyöntekijät puolestaan kaipaavat visuaalisesti miellyttävää valoa, joka auttaa keskittymään työhön. Pinta-asennettava TrueLine surface mounted täyttää kaikki nämä erilaiset tarpeet. TrueLine-valaisimesta on saatavilla myös uppoasennettavat ja riipustusasennettavat versiot.

Hyödyt

- Erittäin suuri tehokkuus linjaan liitettävälle valaisimelle
- Toimistoon sopiva näyttöpäätevalaistus
- Tulevaisuuteen valmiit, skaalautuvat älytoimisto-ominaisuudet
- Yhteensopiva älykkään Interact-valaistusjärjestelmän kanssa
- Tukee kestävää rakennussuunnittelua, myös energiansäästön tukiehtoja

Ominaisuudet

- Valotehokkuus yli 130 lm/W
- Täyttää toimistovalaistusstandardit
- Voidaan asentaa yksittäin tai muodostaa jatkuva valoviiva
- Saatavilla myös uppoasennettavat ja ripustusasennettavat versiot
- Suora ja epäsuora valo
- Yhtenäinen keilakulma
- Toimintavarma myös tulevaisuudessa: PoE

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

TrueLine, pinta-asennettava

Käyttökohteet

- Toimistot
- Koulut
- Myymälät

Rajoitukset ja turvallisuus

- Tämä tuote on IPX0-luokiteltu, eikä siten ole vesitiivis. Philips/Signify ei voi taata tuoteen takuuta tai turvallisuutta, mikäli tuote joutuu kosketuksiin veden kanssa.

Versions

TrueLine surface mounted-SM530C L1130 WH

TrueLine-SM530 L570 WH

TrueLine-SM530 L2810 Alu



TrueLine-SM530 L570 Alu




TrueLine-SM530 U3 SNS210 L2850 Alu



TrueLine-SM530 L2810 WH


TrueLine, pinta-asennettava

Mittapiirros



TrueLine, pinta-asennettava

Mittapiirros



Tuotetiedot



TrueLine_SM-line-U3



TrueLine_SM_SP-line-coupling-piece-side-view



TrueLine_SM_SP-line-connection-top-view-2



TrueLine_Surface-Mounted-line-side-view



TrueLine_SM_SP-line-connectio-side-view-2

TrueLine, pinta-asennettava

Yleistä tietoa	
CE-merkintä	Kyllä
Liitäntälaite mukana	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö

Valaistuksen tekniset tiedot	
Valonlähteen keilakulma	120 °
Värintoistoindeksi (CRI)	>90
Optiikan tyyppi	Leveä valokeila
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4

Käyttö- ja sähkötiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz

Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	+10...+40 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02
Suojausluokan koodi	IP20

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <3
Valovirran toleranssi	+/-10%

Käyttökohteiden olosuhteet	
Enimmäishimmennystaso	1%
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
97213100	SM530C LED40S/940 PSD PI5 L1130 ALU	SM530C
97212400	SM530C LED34S/940 PSD PI5 L1130 ALU	SM530C
97222300	SM531C LED19S/940 PSD PI5 L1410 ALU	SM531C
97220900	SM531C LED19S/930 PSD PI5 L1410 ALU	SM531C
97215500	SM530C LED43S/940 PSD PI5 L1410 ALU	SM530C
97210000	SM530C LED34S/930 PSD PI5 L1130 ALU	SM530C
97218600	SM530C LED50S/940 PSD PI5 L1410 ALU	SM530C
97311400	SM530C LED40S/TW9 DIA PI5 L1130 ALU	SM530C
97208700	SM530C LED31S/940 PSD PI5 L1410 WH	SM530C
97278000	SM531C LED12S/940 PSD LE2 PI5 L570 WH	SM531C
97286500	SM530C LED30S/940 PSD PI5 L2250 ALU	SM530C
97289600	SM530C LED50S/930 PSD PI5 L2250 ALU	SM530C
97290200	SM530C LED30S/940 PSD LF1 PI5 L2250 ALU	SM530C
97291900	SM530C LED68S/940 PSD PI5 L2250 ALU	SM530C
97300800	SM530C LED62S/930 PSD PI5 L2810 ALU	SM530C
97303900	SM530C LED38S/940 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	SM530C
97277300	SM530C LED12S/940 PSD LE2 PI5 L570 ALU	SM530C
97304600	SM530C LED86S/940 SRD U4LF1 PI3 L2850ALU	SM530C
97214800	SM530C LED40S/940 SRD U4 PI3 L1170 ALU	SM530C
97211700	SM530C LED34S/930 SRD U4 PI3 L1170 ALU	SM530C
97217900	SM530C LED43S/940 SRD U4 PI3 L1450 ALU	SM530C
97209400	SM530C LED31S/940 SRD U4 PI3 L1450 ALU	SM530C
97314500	SM530C LED43S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	SM530C
97302200	SM531C LED62S/940 PSD PI5 L2810 WH	SM531C

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Vastaava värilämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	Valovirta
97213100	SM530C LED40S/940 PSD PI5 L1130 ALU	4000 K	138 lm/W	4 000 lm
97212400	SM530C LED34S/940 PSD PI5 L1130 ALU	4000 K	143 lm/W	3 400 lm

Order Code	Full Product Name	Vastaava värilämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	Valovirta
97222300	SM531C LED19S/940 PSD PI5 L1410 ALU	4000 K	110 lm/W	1 900 lm
97220900	SM531C LED19S/930 PSD PI5 L1410 ALU	3000 K	104 lm/W	1 900 lm

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

TrueLine, pinta-asennettava

Order Code	Full Product Name	Vastaava värilämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	Valovirta
97215500	SM530C LED43S/940 PSD PI5 L1410 ALU	4000 K	144 lm/W	4 300 lm
97210000	SM530C LED34S/930 PSD PI5 L1130 ALU	3000 K	133 lm/W	3 400 lm
97218600	SM530C LED50S/940 PSD PI5 L1410 ALU	4000 K	142 lm/W	5 000 lm
97311400	SM530C LED40S/TW9 DIA PI5 L1130 ALU	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4 000 lm
97208700	SM530C LED31S/940 PSD PI5 L1410 WH	4000 K	148 lm/W	3 100 lm
97278000	SM531C LED12S/940 PSD LE2 PI5 L570 WH	4000 K	102 lm/W	1 250 lm
97286500	SM530C LED30S/940 PSD PI5 L2250 ALU	4000 K	151 lm/W	3 000 lm
97289600	SM530C LED50S/930 PSD PI5 L2250 ALU	3000 K	141 lm/W	5 000 lm
97290200	SM530C LED30S/940 PSD LF1 PI5 L2250 ALU	4000 K	151 lm/W	3 000 lm
97291900	SM530C LED68S/940 PSD PI5 L2250 ALU	4000 K	146 lm/W	6 800 lm
97300800	SM530C LED62S/930 PSD PI5 L2810 ALU	3000 K	140 lm/W	6 200 lm

Order Code	Full Product Name	Vastaava värilämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	Valovirta
97303900	SM530C LED38S/940 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	4000 K	153 lm/W	3 800 lm
97277300	SM530C LED12S/940 PSD LE2 PI5 L570 ALU	4000 K	143 lm/W	1 250 lm
97304600	SM530C LED86S/940 SRD U4LF1 PI3 L2850ALU	4000 K	154 lm/W	8 600 lm
97214800	SM530C LED40S/940 SRD U4 PI3 L1170 ALU	4000 K	143 lm/W	4 000 lm
97211700	SM530C LED34S/930 SRD U4 PI3 L1170 ALU	3000 K	138 lm/W	3 400 lm
97217900	SM530C LED43S/940 SRD U4 PI3 L1450 ALU	4000 K	149 lm/W	4 300 lm
97209400	SM530C LED31S/940 SRD U4 PI3 L1450 ALU	4000 K	144 lm/W	3 100 lm
97314500	SM530C LED43S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4 300 lm
97302200	SM531C LED62S/940 PSD PI5 L2810 WH	4000 K	111 lm/W	6 200 lm

Käyttö- ja sähkötiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
97213100	SM530C LED40S/940 PSD PI5 L1130 ALU	28,5 W
97212400	SM530C LED34S/940 PSD PI5 L1130 ALU	24,5 W
97222300	SM531C LED19S/940 PSD PI5 L1410 ALU	17,8 W
97220900	SM531C LED19S/930 PSD PI5 L1410 ALU	18,6 W
97215500	SM530C LED43S/940 PSD PI5 L1410 ALU	30,5 W
97210000	SM530C LED34S/930 PSD PI5 L1130 ALU	26 W
97218600	SM530C LED50S/940 PSD PI5 L1410 ALU	36 W
97311400	SM530C LED40S/TW9 DIA PI5 L1130 ALU	33 W
97208700	SM530C LED31S/940 PSD PI5 L1410 WH	22 W
97278000	SM531C LED12S/940 PSD LE2 PI5 L570 WH	11,8 W
97286500	SM530C LED30S/940 PSD PI5 L2250 ALU	22 W
97289600	SM530C LED50S/930 PSD PI5 L2250 ALU	37,5 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
97290200	SM530C LED30S/940 PSD LF1 PI5 L2250 ALU	22 W
97291900	SM530C LED68S/940 PSD PI5 L2250 ALU	48,5 W
97300800	SM530C LED62S/930 PSD PI5 L2810 ALU	46 W
97303900	SM530C LED38S/940 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	27 W
97277300	SM530C LED12S/940 PSD LE2 PI5 L570 ALU	9,1 W
97304600	SM530C LED86S/940 SRD U4LF1 PI3 L2850ALU	61 W
97214800	SM530C LED40S/940 SRD U4 PI3 L1170 ALU	28,5 W
97211700	SM530C LED34S/930 SRD U4 PI3 L1170 ALU	25,5 W
97217900	SM530C LED43S/940 SRD U4 PI3 L1450 ALU	30,5 W
97209400	SM530C LED31S/940 SRD U4 PI3 L1450 ALU	21,5 W
97314500	SM530C LED43S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	35,5 W
97302200	SM531C LED62S/940 PSD PI5 L2810 WH	56 W

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Kotelon väri
97213100	SM530C LED40S/940 PSD PI5 L1130 ALU	Alumiini
97212400	SM530C LED34S/940 PSD PI5 L1130 ALU	Alumiini
97222300	SM531C LED19S/940 PSD PI5 L1410 ALU	Alumiini
97220900	SM531C LED19S/930 PSD PI5 L1410 ALU	Alumiini
97215500	SM530C LED43S/940 PSD PI5 L1410 ALU	Alumiini
97210000	SM530C LED34S/930 PSD PI5 L1130 ALU	Alumiini
97218600	SM530C LED50S/940 PSD PI5 L1410 ALU	Alumiini

Order Code	Full Product Name	Kotelon väri
97311400	SM530C LED40S/TW9 DIA PI5 L1130 ALU	Alumiini
97208700	SM530C LED31S/940 PSD PI5 L1410 WH	Valkoinen RAL 9003
97278000	SM531C LED12S/940 PSD LE2 PI5 L570 WH	Valkoinen RAL 9003
97286500	SM530C LED30S/940 PSD PI5 L2250 ALU	Alumiini
97289600	SM530C LED50S/930 PSD PI5 L2250 ALU	Alumiini
97290200	SM530C LED30S/940 PSD LF1 PI5 L2250 ALU	Alumiini
97291900	SM530C LED68S/940 PSD PI5 L2250 ALU	Alumiini

TrueLine, pinta-asennettava

Order Code	Full Product Name	Kotelon väri
97300800	SM530C LED62S/930 PSD PI5 L2810 ALU	Alumiini
97303900	SM530C LED38S/940 PSD LF1 PI5 L2810 ALU	Alumiini
97277300	SM530C LED12S/940 PSD LE2 PI5 L570 ALU	Alumiini
97304600	SM530C LED86S/940 SRD U4LF1 PI3 L2850ALU	Alumiini
97214800	SM530C LED40S/940 SRD U4 PI3 L1170 ALU	Alumiini

Order Code	Full Product Name	Kotelon väri
97211700	SM530C LED34S/930 SRD U4 PI3 L1170 ALU	Alumiini
97217900	SM530C LED43S/940 SRD U4 PI3 L1450 ALU	Alumiini
97209400	SM530C LED31S/940 SRD U4 PI3 L1450 ALU	Alumiini
97314500	SM530C LED43S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	Alumiini
97302200	SM531C LED62S/940 PSD PI5 L2810 WH	Valkoinen RAL 9003

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Kaikki tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta.