

Daha güvende hissedin

FWC LED

Only texts for Benelux market available

Faydaları

- Only texts for Benelux market available

Özellikler

- Only texts for Benelux market available

Uygulama

- Only texts for Benelux market available

FWC LED

Onay ve Uygulama	
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08
Ani Akım Koruması (Ortak/ Diferansiyel)	Philips standard surge protection level kV

Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Hayır

Genel Bilgiler	
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	180°
Kapak Tabanı	-
CE işareti	CE mark
Işık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz
Optik kapak/lens türü	OB
Tertibat dahildir	Evet
Alev alma işareti	F
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
Lamba ailesi kodu	LED9
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 unit
Işık kaynağı sayısı	1
Optik sistem türü	-
Ürün Ailesi Kodu	BWC110

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	3000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	80
Başlangıçtaki ışık Akısı	668 lm

Işık Teknik Ayrıntıları	
Standart devirme açısı yandan giriş	0°
Standart eğim açısı üstten montaj	0°
Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0,08

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)	
5000 saatte sürücü arıza oranı	1 %

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Renk
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	White
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	Black

© 2022 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm ticari markalar Signify Holding'e veya ilgili sahiplerine aittir.