

Metronomis – mění představy ve skutečnost

Metronomis Bordeaux

Metronomis je řada deseti velmi osobitých svítidel a speciálních podpěr (sloupů a výložníků), která může být použita s širokou škálou optik. Architektům a návrhářům osvětlení je tak k dispozici celkové řešení potřebné pro vytvoření jednotného a konsistentního osvětlení, které přitom stále odráží rozdíly v kultuře a historii měst. Díky svému dennímu vzhledu se Metronomis harmonicky začlení do jakékoli pouliční scenérie. Avšak jeho noční vzhled je vysoce funkční – bezpečně navádí obyvatele i dopravu ve městě. Ale je také dekorativní, protože vytváří příjemnou atmosféru na náměstích a pěších zónách.Současné modely jsou založeny na použití konvenčních zdrojů světla, jako další rozvoj typové řady byly vyvinuty čtyři originální tvary využívající LED technologii při zachování modularity a flexibility jako základní charakteristiky řady Metronomis. Tato svítidla nabízejí přehršel nových možností jak vytvořit unikátní osvětlení do vašich urbanistických projektů

Výhody

- Celkové řešení svítidla a opory tvoří část kompletního integrovaného projektu
- Obrovská nabídka optických prvků a světelných zdrojů umožňuje vytvářet ve městě místa s různou atmosférou v rámci jednotného, perfektně koordinovaného systému
- Originální stožáry a výložníky – pět typů stožárů ze dřeva, hliníku a oceli ve výškách od 3,5 do 12 m

Vlastnosti

- Široká škála optických prvků a zdrojů světla
- Speciální sloupy a konzoly – pět druhů sloupů z oceli, hliníku a dřeva, o výšce od 3,5 do 12 m

Aplikace

- Městské a památkové zóny
- Obchodní a administrativní centra

Metronomis Bordeaux

Specifikace

Typ	CDS592/594
Světelný zdroj	Výbojky:
	- 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45, 60, 90, 140 W
	- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 /50, 70 W
	- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 150 W
	- 1 x MASTER Colour CDM-T / G12 / 35, 70, 150 W
	- 1 x MASTER SDW-T / PG12-1 / 50, 100 W
	- 1 x SON / E27 / 50, 70 W
	- 1 x SON / E40 / 100, 150 W
	- 1 x SON-I / E27 / 50, 70 W
	- 1 x SON-T / E27 / 50, 70 W
	- 1 x SON-T / E40 / 100, 150 W
	Kompaktní zářivka:
	- 1 x MASTER PL-T 4 Pin / GX24q-3 nebo 4* / 32, 42 W
	- *závisí na výkonu
	Indukční výbojka:
	- Systém MASTER QL / 55 W
Včetně zdroje	Ano (K nebo barva světla 628, 728, 830, 840)
	Ne
Předřadník	Elektronický, 220–240 V / 50–60 Hz:
	- Elektronický (EB)
Optika (prvky)	Lamelová clona (LO)
	Refraktor, hranolový (PR)
	Difuzér (DF)
	Rotační symetrický reflektor (S)
	Reflektor uličního osvětlení, asymetrický (A)

Kryt optiky	Oba kryty čiré (TT)
	Opálový kryt a čirý dolní kryt (OT)
	Čirý kryt a opálový dolní kryt (TO)
	Oba kryty opálové (OO)
Zapalovač	Semiparalelní digitální (SND)
Volitelné	Fotobuňka: Minicell (P3)
	Filtrační cívka (F)
Materiály a povrchové úpravy	Těleso: hliník litý pod vysokým tlakem
	Dekorativní ramena: hliník litý pod tlakem
	Kryty: polykarbonát
	Refraktor a difuzér: polymetylmetakrylát
	Lamelové clony: hliník litý pod vysokým tlakem
	Upevnění reflektoru: hliník
	Adaptéry: hliník litý pod tlakem
Barva	Tmavě šedá (GR)
	Barvy Akzo nebo RAL k dispozici na požádání
Instalace	Montáž na výložník: boční vstup ø 42–60 mm s adaptérem bočního vstupu
	Převěsová montáž s převěsovým adaptérem
	Doporučená montážní výška: 4–6 m
Příslušenství	Adaptér pro boční vstup, ø 42–60 mm, ZRP551
	Převěsový adaptér, ZRP552
Poznámky	Kompatibilní s různými výložníky Metronomis
Hlavní použití	Městské a architektonické zóny, nákupní a obchodní centra

Rozměrové výkresy

Metronomis CDS500

Metronomis CDS500

Metronomis Bordeaux

Approval and Application

Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK09

General Information

Značka CE	CE mark
Barva	GR
Typ optického krytu/čoček	TT
Značka vítěze ceny za design	Design Award Winner
Značka ENEC	ENEC mark
Předřadník	CONV
Test žhavým drátem	850/5
Příkon zdroje	70
Počet světelných zdrojů	1
Typ optiky	Symetrický
Optický prvek	No

General Information

order code	Kód řady zdroje	Kód produktové řady
22568500	CDM-T	CDS594
84602600	CDO-TT	CDS592

© 2016 Philips Lighting Holding B.V. Všechna práva vyhrazena. Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Philips Lighting Holding B.V. nebo jejich příslušných majitelů.