PHILIPS

Lighting



Metronomis – wizja staje się rzeczywistością

Metronomis Bordeaux

Metronomis to seria dziesięciu bardzo charakterystycznych opraw dekoracyjnych. Seria zapewnia architektom i projektantom oświetlenia szeroki wybór optyk, dzięki czemu mogą oni wybrać całościowe rozwiązanie w celu stworzenia jednorodnego, spójnego projektu oświetleniowego, który odzwierciedla jednak różnice wynikające z miejskiej kultury i historii. W dzień Metronomis integruje się harmonijnie z dowolnym otoczeniem ulicznym, a w nocy stanowi oprawę zarówno funkcjonalną, prowadzącą ludzi i ruch uliczny poprzez miasto, jak i dekoracyjną, stwarzającą przyjemną atmosferę na placach i w pasażach.

Korzyści

- Zintegrowana koncepcja oprawy i słupa.
- Szeroki asortyment optyk i źródeł światła.
- Dedykowane pod względem wzornictwa maszty, słupy i wysięgniki

Cechy

- Bogaty wybór elementów optycznych i źródeł światła
- Specjalne słupy i zaczepy — pięć wersji słupów ze stali, aluminium i drewna, o wysokości od 3,5 do 12 metrów

Wniosek

- Tereny miejskie i obiekty architektoniczne
- Centra handlowe i biznesowe

Specyfikacje

Typ	CDS592/594	**Źródło światła**	HID:

Metronomis Bordeaux

	- 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45, 60, 90, 140 W
	- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 50, 70 W
	- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 150 W
	- 1 x MASTER Colour CDM-T / G12 / 35, 70,150 W
	- 1 x MASTER SDW-T / PG12-1 / 50, 100 W
	- 1 x SON / E27 / 50, 70 W
	- 1 x SON / E40 / 100, 150 W
	- 1 x SON-I / E27 / 50, 70 W
	- 1 x SON-T / E27 / 50, 70 W
	- 1 x SON-T / E40 / 100, 150 W
	Świetlówka kompaktowa:
	- 1 x MASTER PL-T 4 Pin / GX24q-3 lub 4* / 32, 42 W
	- *w zależności od mocy w watach
	System lamp indukcyjnych:
	- System MASTER QL / 55 W
Zawiera lampę	Tak (K lub barwa lampy 628, 728, 830, 840)
	Nie
Osprzęt	Elektroniczny, 220–240 V / 50–60 Hz:
	- Elektroniczny (EB)
Elementy optyczne	Raster (LO)
	Klosz, pryzmatyczny (PR)
	Dyfuzor (DF)
	Odbłyśnik obrotowo-symetryczny (S)
	Odbłyśnik oświetlający drogę, asymetryczny (A)

Klosz	Przezroczysty klosz i pokrywa (TT)
	Mleczny klosz i przezroczysta pokrywa (OT)
	Przezroczysty klosz i mleczna pokrywa (TO)
	Mleczny klosz i pokrywa (OO)
Zapłonnik	Szeregowo-równoległy cyfrowy (SND)
Opcje	Fotokomórka: Minicell (P3)
	Spirala filtru (F)
Materiały i wykończenie	Korpus: wysokociśnieniowy odlew aluminiowy
	Ramiona dekoracyjne: odlew aluminiowy
	Klosze i pokrywy: poliwęglan
	Klosz i dyfuzor: PMMI
	Rastry: wysokociśnieniowy odlew aluminiowy
	Akcesoria montażowe odbłyśnika: aluminium
	Uchwyty: odlew aluminiowy
Kolor	Ciemnoszary (GR)
	Kolory Akzo i RAL dostępne na zamówienie
Instalacja	Montaż boczny: wejście poprzeczne 42–60 mm przy użyciu uchwytu do montażu bocznego
	Montaż łańcuchowy przy użyciu uchwytu łańcuchowego
	Zalecana wysokość montażu: 4–6 m
Akcesoria	Uchwyt do montażu bocznego, 42–60 mm, ZRP551
	Uchwyt łańcuchowy, ZRP552
Uwagi	Produkt zgodny z różnymi zaczepami Metronomis
Główne zastosowania	Tereny miejskie i architektura, centra handlowe i biznesowe

Rysunki techniczne

Metronomis CDS500

© 2016 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.