


CitySoul – crearea identității

CitySoul

CitySoul este o familie de aparate de iluminat stradal modular, dotate cu tehnologii de ultimă generație în ceea ce privește lampa și aparatajul și oferind o performanță optică excepțională.Designul său clasic se integrează bine în mediul urban din prezent. Forma simplă, plată, elipsoidală a aparatului de iluminat creează un punct de lumină elegant.Potrivit pentru prindere pe braț, suspendată sau în cap de stâlp, și datorită fasciculului luminos ajustabil și a accesoriilor de împiedicare a pătrunderii nedorite a luminii, acest aparat de iluminat flexibil se potrivește în orice aplicație.Incorporând tehnologii foarte eficiente din punct de vedere energetic, CitySoul a fost marcat cu emblema Green Product. Produsele ecologice Philips sunt cel puțin cu 10% mai bune decât produsele de referință în ceea ce privește eficiența energetică, fiabilitatea pe toată durata vieții și / sau substanțele periculoase, precum și că ele oferă, în termeni generali, performanțe totale pentru mediul înconjurător.Citysoul este disponibil în două dimensiuni, împreună cu o gamă completă de stâlpi și brațe dedicate.

Beneficii

- Corp de iluminat compact urban – parte a unei soluții complete, care contribuie la identitatea orașului, în loc să ofere doar puncte de iluminare
- Gamă foarte versatilă cu o selecție largă de piloni și console în orice stil – modern sau clasic, simplu sau dublu, cu opțiunea unui corp de iluminat mini pentru pietoni
- Disponibil pentru înălțimi de piloni de la 4 la 10 m, în culoare standard ultra-închisă sau în alte culori și finisaje la cerere

Caracteristici

- Simple, flat, ellipsoidal housing available in two sizes
- Wide choice of masts and brackets in every style – modern or classical, single or twin; mast heights from 4 to 10 m
- State-of-the-art lamp and gear technologies – including LED
- Suitable for side-entry, suspended or post-top installation
- Adjustable beam, plus light trespass accessories

Cerere

- Urban, residential, pedestrian and shopping areas
- Local streets, minor collector roads
- Squares, parks

Specificaţii

Tip	CGP431
Sursa de lumină	HID:
	- 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45 - 140 W
	- 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 70 - 250 W
	- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W
	- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100 - 250 W
	- 1 x SON-T/ E27 / 50, 70 W
	- 1 x SON-T/ E40 / 100 - 250 W
	Lămpi compacte fluorescente:
	- 1 x MASTER PL-T 4 Pin / GX24q-3 sau 4 sau 5* / 32, 42, 57 W
	- *în funcţie de putere
	Sistem lampă cu inducţie:
	- 1 x sistem MASTER QL / 55, 85 W
Lampa este inclusă	Da (K sau culoarea luminii 728, 830, 840 sau 942)
	Nu
Aparataj	Electromagnetic (pierdere mică), de 230 sau 240 V / 50 Hz:
	- Inductiv
	Electronic, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
	- Înaltă frecvenţă (HF)
	- Electronic (BE)
Sistem optic	Sistem optic deschis CT-POT (OR) pentru lămpi CosmoPolis, CDO şi SON
Capac optic	Sticlă plată (FG)
	Sticlă plată cu acoperire DynaClean (FGD)
	Glob din policarbonat (PC)

Igniter	Serie (SI)
	Serie, oprire automată (SS)
	Semi-paralel, digital (SND)
	Semi-paralel (SP)
	Semi-paralel, oprire automată (ST)
Opţiuni	Sisteme de comandă pentru iluminat:
	- Chronosense (CH), comutator de reglare a intensităţii luminoase (SW), fotocelulă/minicelulă (P3)
Materiale şi finisaj	Carcasa: aluminiu turnat sub presiune
	Componentele interne: polipropilenă armată cu fibră de sticlă
Culoarea	Capacul: gri închis (GR)
	Rama: gri argintiu
	Altele culori RAL sau Akzo Futura sunt disponibile la cerere
Instalarea	Montare în cap de stâlp: prindere axială Ø 60 / 76 mm (76P)
	Montare în cap de stâlp: înclinabilă cu balama (76PA)
	Montare pe braţ: intrare laterală Ø 42 - 60 mm (60S)
	Înălţimea recomandată pentru montare: 4 - 10 m, în funcţie de tipul de stâlp şi braţ
Accesorii	Suporţi de montaj (ZGP430 MBA)
Principalele aplicaţii	Zone urbane, rezidenţiale, pietonale şi comerciale, pieţe, străzi locale, străzi colectoare secundare, parcuri

Specificaţii

Tip	CGP430
Sursa de lumină	HID:
	- 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 /45 - 90 W
	- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W
	- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100 W
	- 1 x SON-T/ E27 / 50, 70 W
	- 1 x SON-T/ E40 / 100 W
	- 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 35 - 70 W
	Lămpi compacte fluorescente:
	- 1 x MASTER PL-T cu 4 pini / GX24q-3 sau 4 sau 5* / 32, 42W
	- *în funcţie de putere
Lampa este inclusă	Da (K sau culoarea luminii 728, 830, 840 sau 942)
	Nu
Aparataj	Electromagnetic (pierdere mică), de 230 sau 240 V / 50 Hz:
Inductiv	Electronic, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
	- Electronic (BE)

Sistem optic	Sistem optic deschis CT-POT (OR) pentru lămpi CosmoPolis, CDO şi SON
Capac optic	Sticlă plată (FG)
	Sticlă plată cu acoperire DynaClean (FGD)
	Glob din policarbonat (PC)
Igniter	Serie (SI)
	Serie, oprire automată (SS)
	Semi-paralel, digital (SND)
	Semi-paralel (SP)
	Semi-paralel, oprire automată (ST)
Opţiuni	Sisteme de comandă pentru iluminat:
	- Chronosense (CH), comutator de reglare a intensităţii luminoase (SW), fotocelulă/minicelulă (P3)
Materiale şi finisaj	Carcasa: aluminiu turnat sub presiune
	Componentele interne: polipropilenă armată cu fibră de sticlă

CitySoul

Culoarea	Capacul: gri închis (GR)
	Rama: gri argintiu
	Altele culori RAL sau Akzo Futura sunt disponibile la cerere
Instalarea	Montare în cap de stâlp: prindere axială Ø 60 / 76 mm (76P)
	Montare în cap de stâlp: înclinabilă cu balama (76PA)
	Montare pe braț: intrare laterală Ø 42 - 60 mm (60S)
	Înălțimea recomandată pentru montare: 4 - 10 m, în funcție de tipul de stâlp și braț

Accesorii	Suporți de montaj (ZGP430 MBA)
Principalele aplicații	Zone urbane, rezidențiale, pietonale și comerciale, piețe, străzi locale, străzi colectoare secundare, parcuri

Specificații

Tip	CSP431
Sursa de lumină	HID:
	- 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45 - 140 W
	- 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 70 - 250 W
	- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W
	- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 140, 150, 250 W
	- 1 x SON-T/ E27 / 50, 70 W
	- 1 x SON-T/ E40 / 100, 150, 250 W
	Lămpi compacte fluorescente:
	- 1 x MASTER PL-T 4 Pin / GX24q-3 sau 4 sau 5* / 32, 42, 57 W
	- *în funcție de putere
	Sistem lampă cu inducție:
	- 1 x sistem MASTER QL / 55, 85 W
Lampa este inclusă	Da (K sau culoarea luminii 728, 830, 840 sau 942)
	Nu
Aparataj	Electromagnetic (pierdere mică), de 230 sau 240 V / 50 Hz:
	- Inductiv
	Electronic, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
	- Electronic (BE)
Sistem optic	Sistem optic deschis CT-POT (OR) pentru lămpi CosmoPolis, CDO și SON

Capac optic	Sticlă plată (FG)
	Sticlă plată cu acoperire DynaClean (FGD)
	Glob din policarbonat (PC)
Igniter	Serie (SI)
	Serie, oprire automată (SS)
	Semi-paralel, digital (SND)
	Semi-paralel (SP)
	Semi-paralel, oprire automată (ST)
Opțiuni	Sisteme de comandă pentru iluminat:
	- Chronosense (CH), comutator de reglare a intensității luminoase (SW), fotocelulă/minicelulă (P3)
Materiale și finisaj	Carcasa: aluminiu turnat sub presiune
	Componentele interne: polipropilenă armată cu fibră de sticlă
Culoarea	Capacul: gri închis (GR)
	Rama: gri argintiu
	Altele culori RAL sau Akzo Futura sunt disponibile la cerere
Instalarea	Suspendată, cu ajutorul filetului pentru țevi de 34 mm
	Înălțimea recomandată pentru montare: 4 - 10 m, în funcție de tipul de stâlp și braț
Principalele aplicații	Zone urbane, rezidențiale, pietonale și comerciale, piețe, străzi locale, străzi colectoare secundare, parcuri


Versions









Cote



Product	A	B	C	D
CGP431 CPO-T60W/728 EB II OC FG GR 76P	196 mm	620 mm	754 mm	480 mm
CGP431 CPO-T140W/728 EB II OC FG GR 76P	196 mm	620 mm	754 mm	480 mm



Product	A	C	D
CSP431 CPO-T140W/728 EB II OC FG GR	246 mm	620 mm	480 mm



Product	A	B	C	D
CGP430 CPO-T60W/728 EB II FG GR 60S	171 mm	510 mm	749 mm	400 mm

Detalii produs

Deschiderea aparatului de iluminat



Acces direct la lampă



Detalii produs

Accesarea plăcii pentru aparataj



Sistem optic CT-POT



Braţ Jump



Braţ Flip



Braţ Morph



Braţ Sweep



Braţ Horizontal



Braţ Structural




Detalii produs

Braţ Natural



Placă aparataj



CitySoul cu accesoriu de împiedicare a pătrunderii nedorite a luminii şi reflector



CitySoul cu accesoriu de împiedicare a pătrunderii nedorite a luminii



CitySoul cu reflector de împiedicare a pătrunderii nedorite a luminii



CitySoul CSP431, varianta suspendată



Suport standard



CitySoul CGP431, varianta standard



CitySoul

Detalii produs

CitySoul CGP430, varianta mini



General Information

Marcaj CE	CE mark
Culoare sursă de lumină	Alb cald 728
Tip capac optic/lentilă	FG
Marcaj ENEC	ENEC mark
Echipament	EB
Cod familie lămpi	CPO-TW
Număr de surse de lumină	1
Tip de sistem optic	Optica pentru lampa CosmoPolis

Mechanical and Housing

Culoare	GR

Approval and Application

Order Code	Full Product Name	Cod de protecție împotriva impactului mecanic
67976100	CGP431 CPO-T140W/728 EB II OC FG GR 76P	IK08
50554200	CGP431 CPO-T60W/728 EB II OC FG GR 76P	IK08
67956300	CGP430 CPO-T60W/728 EB II FG GR 60S	IK09
47878400	CSP431 CPO-T140W/728 EB II OC FG GR	IK08

General Information

Order Code	Full Product Name	Putere lampă	Cod familie de produse
67976100	CGP431 CPO-T140W/728 EB II OC FG GR 76P	140 W	CGP431
50554200	CGP431 CPO-T60W/728 EB II OC FG GR 76P	60 W	CGP431

Order Code	Full Product Name	Putere lampă	Cod familie de produse
67956300	CGP430 CPO-T60W/728 EB II FG GR 60S	60 W	CGP430
47878400	CSP431 CPO-T140W/728 EB II OC FG GR	140 W	CGP431

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Toate drepturile rezervate. Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Philips Lighting Holding B.V.