


CitySoul – kimlik yaratın

CitySoul

CitySoul, LED dahil olmak üzere en yeni teknolojili ampul ve ekipmanlara sahip olan ve mükemmel optik performans sunan bir modüler cadde aydınlatma armatürleri ailesidir.Klasik tasarımı, günümüzün kent ortamıyla iyi bir uyum gösterir. Aydınlatma armatürünün basit, düz, elipsoit biçimi şık bir aydınlatma noktası oluşturur. Yandan, askılı veya üstten montaja uygun olan bu çok amaçlı aydınlatma armatürü, ayarlanabilir ışın ve ışık geçirgenliği aksesuarlarıyla her uygulama için uygundur.CitySoul, bağımsız direk ve destekleri kapsayan eksiksiz bir yelpazeyle iki farklı boyda sunulur.

Faydaları

- Kompakt kentsel aydınlatma tertibatı - yalnızca aydınlatma noktaları sağlamakla kalmayıp kentin kimliğine katkıda bulunan eksiksiz bir çözümün parçası
- Mini kaldırım aydınlatma armatürü seçeneği bulunan, modern veya klasik, tek ya da çift her tarzda bağlantı elemanı ve destek seçeneğini kapsayan son derece esnek ürün yelpazesi
- Yükseklikleri 4 ila 10 metre arasında bulunan bağlantı elemanları, standart ultra koyu gri veya istendiğinde diğer renkler ve kaplamalarla sağlanır

Özellikler

- İki farklı boyutta, sade, düz, elipsoit biçimli muhafaza
- Her stilde geniş direk ve destek seçenekleri – modern veya klasik, tek veya çift; 4 - 10 m arası direk yüksekliği seçenekleri
- LED dahil olmak üzere en yeni teknoloji ampul ve tertibat
- Yandan, askılı veya üstten kurulum için uygundur
- Işın ayarlanabilirliği ve ışık geçirgenliği aksesuarları

Uygulama

- Kentsel ve konutsal alanlar, yaya ve alışveriş alanları
- Sokaklar, ara yollar
- Meydanlar, parklar

şartlar

Tür	CGP431
Işık kaynağı	HID:
	- 1 adet MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45 ila 140 W
	- 1 adet MASTERColour CDM-T / G12 / 70 ila 250 W
	- 1 adet MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W
	- 1 adet MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100 ila 250 W
	- 1 adet SON-T/ E27 / 50, 70 W
	- 1 adet SON-T/ E40 / 100 ila 250 W
	Kompakt floresan:
	- 1 adet MASTER PL-T 4 Pimli / GX24q-3 veya 4 ya da 5* / 32, 42, 57 W
	- *güce bağlıdır
	Endüktif ampul sistemi:
	- 1 adet MASTER QL sistemi / 55, 85 W
Ampul dahil	Evet (K veya ışık rengi 728, 830, 840 veya 942)
	Hayır
Tertibat	Elektromanyetik (düşük kayıplı), 230 veya 240 V / 50 Hz:
	- Endüktif
	Elektronik, 220-240 V / 50-60 Hz:
	- Yüksek Frekanslı (HF)
	- Elektronik (EB)
Optik	CosmoPolis, CDO ve SON lambalar için açık CT-POT (OR) optik
Optik kapak	Düz cam (FG)
	DynaClean kaplamalı düz cam (FGD)
	Polikarbonat çanak (PC)

Ateşleyici	Seri (SI)
	Seri, kendiliğinden duran (SS)
	Yarı paralel, dijital (SND)
	Yarı paralel (SP)
	Yarı paralel, kendiliğinden duran (ST)
Seçenekler	Aydınlatma kontrolleri:
	- Chronosense (CH), karartma anahtarı (SW), fotosel/minicell (P3)
Malzemeler ve kaplama	Muhafaza: dökme kalıp alüminyum
	İç komponentler: camla güçlendirilmiş polipropilen
Renk	Saçak: koyu gri (GR)
	Çerçeve: gümüş grisi
	Diğer RAL veya Akzo Futura renkleri istek üzerine sağlanır
Kurulum	Üstten montaj: eksenel giriş çapı Ø 60 / 76 mm (76P)
	Üstten montaj: menteşeyle devirmeli (76PA)
	Yandan montaj: yanal giriş çapı Ø 42 - 60 mm (60S)
	Önerilen montaj yüksekliği: bağlantı elemanı ve destek tercihine bağlı olarak 4 - 10 m
Aksesuarlar	Montaj destekleri (ZGP430 MBA)
Ana uygulamalar	Kentsel ve konutsal alanlar, yaya ve alışveriş alanları, meydanlar, sokaklar, ara yollar, parklar

şartlar

Tür	CGP430
Işık kaynağı	HID:
	- 1 adet MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45 ila 90 W
	- 1 adet MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W
	- 1 adet MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100 W
	- 1 adet SON-T/ E27 / 50, 70 W
	- 1 adet SON-T/ E40 / 100 W
	- 1 adet MASTERColour CDM-T / G12 / 35 ila 70 W
	Kompakt floresan:
	- 1 adet MASTER PL-T 4 Pimli / GX24q-3 veya 4 ya da 5* / 32, 42W
	- *güce bağlıdır
Ampul dahil	Evet (K veya ışık rengi 728, 830, 840 veya 942)
	Hayır
Tertibat	Elektromanyetik (düşük kayıplı), 230 veya 240 V / 50 Hz:
Endüktif	Elektronik, 220-240 V / 50-60 Hz:
	- Elektronik (EB)
Optik	CosmoPolis, CDO ve SON lambalar için açık CT-POT (OR) optik
Optik kapak	Düz cam (FG)
	DynaClean kaplamalı düz cam (FGD)
	Polikarbonat çanak (PC)

Ateşleyici	Seri (SI)
	Seri, kendiliğinden duran (SS)
	Yarı paralel, dijital (SND)
	Yarı paralel (SP)
	Yarı paralel, kendiliğinden duran (ST)
Seçenekler	Aydınlatma kontrolleri:
	- Chronosense (CH), karartma anahtarı (SW), fotosel/minicell (P3)
Malzemeler ve kaplama	Muhafaza: dökme kalıp alüminyum
	İç komponentler: camla güçlendirilmiş polipropilen
Renk	Saçak: koyu gri (GR)
	Çerçeve: gümüş grisi
	Diğer RAL veya Akzo Futura renkleri istek üzerine sağlanır
Kurulum	Üstten montaj: eksenel giriş çapı Ø 60 / 76 mm (76P)
	Üstten montaj: menteşeyle devirmeli (76PA)
	Yandan montaj: yanal giriş çapı Ø 42 - 60 mm (60S)
	Önerilen montaj yüksekliği: bağlantı elemanı ve destek tercihine bağlı olarak 4 - 10 m
Aksesuarlar	Montaj destekleri (ZGP430 MBA)
Ana uygulamalar	Kentsel ve konutsal alanlar, yaya ve alışveriş alanları, meydanlar, sokaklar, ara yollar, parklar

şartlar

Tür	CSP431

Işık kaynağı	HID:
	- 1 adet MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45 ila 140 W


	- 1 adet MASTERColour CDM-T / G12 / 70 ila 250 W
	- 1 adet MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W
	- 1 adet MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 140, 150, 250 W
	- 1 adet SON-T/ E27 / 50, 70 W
	- 1 adet SON-T/ E40 / 100, 150, 250 W
	Kompakt floresan:
	- 1 adet MASTER PL-T 4 Pimli / GX24q-3 veya 4 ya da 5* / 32, 42, 57 W
	- *güce bağlıdır
	Endüktif ampul sistemi:
	- 1 adet MASTER QL sistemi / 55, 85 W
Ampul dahil	Evet (K veya ışık rengi 728, 830, 840 veya 942)
	Hayır
Tertibat	Elektromanyetik (düşük kayıplı), 230 veya 240 V / 50 Hz:
	- Endüktif
	Elektronik, 220-240 V / 50-60 Hz:
	- Elektronik (EB)
Optik	CosmoPolis, CDO ve SON lambalar için açık CT-POT (OR) optik
Optik kapak	Düz cam (FG)
	DynaClean kaplamalı düz cam (FGD)
	Polikarbonat çanak (PC)

Ateşleyici	Seri (SI)
	Seri, kendiliğinden duran (SS)
	Yarı paralel, dijital (SND)
	Yarı paralel (SP)
	Yarı paralel, kendiliğinden duran (ST)
Seçenekler	Aydınlatma kontrolleri:
	- Chronosense (CH), karartma anahtarı (SW), fotosel/minicell (P3)
Malzemeler ve kaplama	Muhafaza: dökme kalıp alüminyum
	İç komponentler: camla güçlendirilmiş polipropilen
Renk	Saçak: koyu gri (GR)
	Çerçeve: gümüş grisi
	Diğer RAL veya Akzo Futura renkleri istek üzerine sağlanır
Kurulum	34 mm'lik gaz dişi borusuyla asılır
	Önerilen montaj yüksekliği: direk ve destek tercihine bağlı olarak 4 - 10 m
Ana uygulamalar	Kentsel ve konutsal alanlar, yaya ve alışveriş alanları, meydanlar, sokaklar, ara yollar, parklar

Versions



Boyutlu çizim



Product	A	C	D
CSP431 CPO-T140W/728 EB II OC FG GR	246 mm	620 mm	480 mm

ÜRÜN BİLGİLERİ


















ÜRÜN BİLGİLERİ

















CitySoul

ÜRÜN BİLGİLERİ







© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Tüm hakları saklıdır. Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari markalar Philips Lighting Holding B.V. veya ilgili sahiplerine aittir.