

Originál!

MASTER PL-S 2 kolíkové

MASTER PL-S je účinná kompaktná žiarivka s nízkym výkonom, ktorá sa zvyčajne používa na dekoratívne a orientačné účely. Pôvodná mostíková technológia navrhnutá spoločnosťou Philips zaručuje optimálny výkon v danej aplikácii, pričom poskytuje viac svetla a vyššiu účinnosť ako ohýbacia technológia. Dvojkolíková verzia je určená na použitie spolu s elektromagnetickým predradníkom a dodáva sa s päticou s jednoduchým zapájaním.

Výhody

- Optimálny svetelný výkon pri krátkej alebo dlhej prevádzke v rámci jedného zapnutia
- Výber mnohých farieb svetla
- Dobré podanie farieb (CRI <gt/> 80)

Vlastnosti

- 2-kolíková pätica s telesom so zabudovaným špeciálnym okamžitým štartérom a kondenzátorom
- Technológia trifosforových žiariviek
- Nízky pokles svetelného výkonu v priebehu životnosti svetelného zdroja

Aplikácie

- Navrhnutá na používanie v hoteloch, reštauráciách, divadlách a domácnostiach
- Taktiež vhodná na osvetlenie dopravných značiek, chodieb, bezpečnostného a orientačného osvetlenia.

Varovanie a ochrana

- Používajte len s elektromagnetickým predradníkom.
- Technické a elektrické svetelné vlastnosti svetelných zdrojov sú ovplyvnené prevádzkovými podmienkami, napríklad teplotou okolia svetelného zdroja a prevádzkovou polohou.
- Stmievanie nie je možné.
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať akýkoľvek vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a odstráňte časti svetelného zdroja, pokiaľ možno rukavicami. Vložte ich do utesneného plastového vrecka a odneste ich na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.


MASTER PL-S 2 kolíkové

Versions



GLIM2012503 Wioleta Sadowska

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	198 mm	214 mm	235,8 mm
MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/ 5X10CC	28 mm	13 mm	129 mm	145 mm	167 mm

Všeobecné informácie

Pätica	G23

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie

Schválenie a použitie

Obsah ortuti (Hg) (max.)	1,4 mg
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	1,4 mg

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Chromatická súradnica X (nom.)	Chromatická súradnica Y (nom.)	Označenie farby	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	Index podania farieb (CRI)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
26087170	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	0,38	0,38	Studená biela (CW)	4000 K	80	67 lm/W	590 lm
26101470	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX	0,463	0,42	Tradičná biela	2700 K	82	77 lm/W	900 lm

Prevádzkové a elektrické

MASTER PL-S 2 kolíkové

Order Code	Full Product Name	Prúd svetelného zdroja (nom.)	Spotreba
26087170	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/ 5X10CC	0,170 A	8,8 W

Order Code	Full Product Name	Prúd svetelného zdroja (nom.)	Spotreba
26101470	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/ 5X10BOX	0,155 A	11,9 W

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h
26087170	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	9 kWh

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h
26101470	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX	12 kWh

© 2023 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Všetky ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Signify Holding alebo príslušných vlastníkov.