PHILIPS

Lighting



Эффективнее на 10–15 %!

MASTER PL-C 4 Pin

MASTER PL-C – энергоэффективная и компактная люминесцентная лампа средней мощности, обычно применяется для общего освещения, направленного сверху вниз: в предприятиях розничной торговли и досуга, офисных зданиях. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips и гарантирует оптимальную работу применяемых ламп с лучшим освещением и более высокой эффективностью по сравнению с предыдущей технологией. Четырехконтактная модель предназначена для использования с ВЧ ЭПРА со встроенным предварительным нагревом и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

Преимущества

- Оптимальные характеристики освещения для краткосрочной или долгосрочной работы
- Несколько вариантов цвета освещения
- Хороший коэффициент цветопередачи (CRI >80)
- Уменьшение яркости света до 10 % от номинальной

Характеристики

- 4-контактный цоколь
- Технология трехфосфорной люминесценции
- Слабое снижение светоотдачи при износе лампы

Применение

- Лампы предназначены для основного и дополнительного освещения в профессиональных и полупрофессиональных сферах применения
- Встраиваемые светильники, настольные, подвесные лампы и даунлайты

MASTER PL-C 4 Pin

Предупреждение и условия безопасности

- Технико-электрические характеристики лампы зависят от условий эксплуатации, таких как температура окружающей среды, рабочее положение лампы, применяемый ВЧ-ПРА
- При частом включении/выключении света и плохо прогретых электродах срок службы ламп уменьшается
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Versions




LPPR PLC4P 13W



LPPR PLC4P 26W

Чертеж размеров



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	27,1 мм	27,1 мм	97,5 мм	117,0 мм	131,9 мм
MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	27,1 мм	27,1 мм	109,5 мм	128,0 мм	142,9 мм
MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	27,1 мм	27,1 мм	109,5 мм	128,0 мм	142,9 мм
MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	27,1 мм	27,1 мм	130,5 мм	149,0 мм	163,9 мм

Технические характеристики освещения

Коэффициент цветопередачи (CRI)	82

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Да

Соответствие требованиям и область применения

Содержание ртути (Hg) (ном.)	1,4 mg

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Цоколь	Номинальный срок службы
927907184002	MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	G24q-1	-

Order Code	Full Product Name	Цоколь	Номинальный срок службы
927907283001	MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	G24q-2	-

MASTER PL-C 4 Pin

Order Code	Full Product Name	Цоколь	Номинальный срок службы
927907284065	MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	G24q-2	-

Order Code	Full Product Name	Цоколь	Номинальный срок службы
927907383001	MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	G24q-3	10 000 часов

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Обозначение цвета	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Эффективность (номинальная) (ном.)	Светоотдача
927907184002	MASTER PL-C 13W/ 840/4P 1CT/ 5X10BOX	Холодный белый (CW)	4000 K	69 лм/Вт	925 лм
927907283001	MASTER PL-C 18W/ 830/4P 1CT/ 5X10BOX	Теплый белый (WW)	3000 K	67 лм/Вт	1 200 лм

Order Code	Full Product Name	Обозначение цвета	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Эффективность (номинальная) (ном.)	Светоотдача
927907284065	MASTER PL-C 18W/ 840/4P 1CT/ 5X10BOX	Холодный белый (CW)	4000 K	67 лм/Вт	1 200 лм
927907383001	MASTER PL-C 26W/ 830/4P 1CT/ 5X10BOX	Теплый белый (WW)	3000 K	67 лм/Вт	1 800 лм

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Ток лампы (ном.)	Энергопотребление
927907184002	MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	0,170 A	13,0 В
927907283001	MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	0,230 A	16,5 В

Order Code	Full Product Name	Ток лампы (ном.)	Энергопотребление
927907284065	MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	0,230 A	18,0 В
927907383001	MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	0,335 A	26,0 В

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/ 1000 ч
927907184002	MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	15 kWh
927907283001	MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	20 kWh

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/ 1000 ч
927907284065	MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	20 kWh
927907383001	MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	29 kWh

MASTER PL-C 4 Pin

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com
2023, Август 2 - Данные для изменения