Alternativa!

PL-Q cu 2 pini

PL-Q este o lampă fluorescentă eficientă, compactă, în formă de cvadrant, utilizată în mod tipic în corpuri de iluminat decorative. Pe lângă avantajul funcționării eficiente din punct de vedere energetic, aceasta oferă şi libertate în proiectare, în special pentru corpuri de iluminat plate pentru tavan sau perete, datorită sistemului încorporat de ajustare la minimum a înălțimii şi disipării uniforme a luminii. Varianta cu 2 pini este concepută pentru funcționare pe balast electromagnetic.

Beneficii

- Sistem încorporat de ajustare la minimum a înălțimii
- Variante multiple de culoare a luminii
- O bună redare a culorii (CRI >80)

Caracteristici

- Bază cu 2 pini cu o carcasă care include starterul special pentru aprindere instantanee şi condensatorul
- Tehnologie cu lămpi fluorescente tri-fosfor

Cerere

- Ideală pentru aplicații de tipul coridoarelor, toaletelor, casei scărilor şi zonelor de recepție

Warnings and safety

- A se folosi exclusiv cu echipament de control electromagnetic
- Caracteristicile tehnice şi electrice ale luminii lămpii sunt influențate de condițiile de funcționare, cum ar fi temperatura ambientală a lămpii şi poziția de funcționare
- Reglarea intensității luminoase nu este posibilă
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute şi eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuşi. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată şi predați punga la unitățile locale de colectare a deşeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

PL-Q cu 2 pini

Versions

LPPR PLQ2P

Cote



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 16W/ 835/2P 1CT/ 10BOX	40 mm	13,7 mm	27,0 mm	138 mm	49 mm	40,5 mm	135 mm
PL-Q 28W/ 830/2P 1CT/ 10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33,0 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm

Informaţii generale	
Baza elementului de fixare	GR8
Date tehnice lumină	
Indice de redare a culorilor (IRC)	81
Sisteme de comandă și reglarea intensităţii luminoase	
Cu reglarea intensităţii luminoase	Nu
Aprobare și aplicaţie	
Conţinut de mercur (Hg) (max.)	3 mg
Conţinut de mercur (Hg) (nom.)	4,0 mg

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Coordonată cromatică X (nom.)	Coordonată cromatică Y (nom.)	Denumirea culorii	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
26966925	PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX	0,409	0,394	Alb (WH)	3500 K	66,6 lm/W	1.050 lm
27455725	PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX	0,44	0,403	Alb cald (WW)	3000 K	73,2 lm/W	2.050 lm

Funcţionare și sistem electric

PL-Q cu 2 pini

Order Code	Full Product Name	Curent lampă (nom.)	Consum de curent
26966925	PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX	0,195 A	16,2 W

Order Code	Full Product Name	Curent lampă (nom.)	Consum de curent
27455725	PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX	0,320 A	28,4 W

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
26966925	PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX	17 kWh

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
27455725	PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX	29 kWh

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.