

En güvenilir teknoloji!

MASTER PL-T TOP 4 Pinli

MASTER PL-T TOP, genellikle mağaza, konaklama tesisi ve ofis gibi yüksek düzeyde aydınlatma gerektiren uygulamalarda yukarıdan aydınlatma için kullanılan, verimli ve kompakt bir floresan lambadır. Philips'in amalgam teknolojisi, geniş bir sıcaklık aralığındaki uygulamalarda en uygun performansı garantileyerek belirgin şekilde daha yüksek ışık çıkışı ve verimlilik sunar. 4 pimli modeli, elektronik tertibatlarda kullanılacak şekilde tasarlanmıştır ve takmalı/çekmeli bir lamba tabanıyla birlikte verilir.

Faydaları

- Philips'in amalgam teknolojisi sayesinde geniş bir sıcaklık aralığında optimize edilmiş aydınlatma performansı
- Sıcakken yeniden yanabilir; düşük ısılı ortamlarda soğuduktan sonra orta uzunlukta bekleme süresi
- Birden çok ışık rengi seçeneği
- İyi renksel geriverim (CRI >80)
- %30'a kadar karartabilme

Özellikler

- 4 pimli taban
- Philips'in amalgam teknolojisi uygulanmıştır
- Floresan üç fosfor teknolojisi
- Lambanın kullanım ömrü boyunca ışıkta az miktarda azalma

Uygulama


- Profesyonel ve yarı profesyonel çevrelerde genel veya tamamlayıcı aydınlatma için tasarlanmıştır
- Gömme veya yüzeye monte edilmiş armatürler ve duvar üniteleri için ideal
- Uzun anahtarlama sürelerine sahip ve yüksek ışık çıkışı istenen uygulamalar için ideal

MASTER PL-T TOP 4 Pinli


Güvenlik ve uyarılar

- Lamba ışığının teknik ve elektrikle ilgili özellikleri, lambanın bulunduğu ortamın sıcaklığı ve çalışma konumu gibi çalışma koşullarının yanı sıra uygulanan HF kontrol tertibatından da etkilenir
- Sık açıp kapamada ve elektrotların önceden iyi ısınmaması durumunda lamba ömrü kısalır
- Lamba kırılmasının sağlığınız üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Boyutlu çizim



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	41 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm
MASTER PL-T TOP 42W/830/4P 1CT/5X10BOX	41 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm
MASTER PL-T TOP 42W/827/4P 1CT/5X10BOX	41 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 32W/830/4P 1CT/5X10BOX	41 mm	98,7 mm	123,0 mm	138,7 mm
MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	41 mm	98,7 mm	123,0 mm	138,7 mm
MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	41 mm	86,7 mm	111,0 mm	126,7 mm
MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	41 mm	86,7 mm	111,0 mm	126,7 mm

MASTER PL-T TOP 4 Pinli

Onay ve Uygulama	
Cıva (Hg) İçeriği (Maks)	1,4 mg
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	1,4 mg

Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Evet

Genel Bilgiler	
%50 Arıza Ön Isıtmasına Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	13000 h
LSF Ön Isıtmalı 2000 sa Nominal	99 %
LSF Ön Isıtmalı 4000 sa Nominal	98 %
LSF Ön Isıtmalı 6000 sa Nominal	97 %
LSF Ön Isıtmalı 8000 sa Nominal	90 %

Işık Teknik Ayrıntıları	
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	80
LLMF 12000 sa Nominal	81 %
LLMF 2000 sa Nominal	92 %
LLMF 4000 sa Nominal	88 %
LLMF 6000 sa Nominal	85 %
LLMF 8000 sa Nominal	84 %

Sıcaklık	
Tasarım Sıcaklığı (Nom)	28 °C

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa
88947870	MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	29 kWh
61004170	MASTER PL-T TOP 42W/830/4P 1CT/5X10CC	42 kWh
61008970	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10CC	42 kWh

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Lamba Akımı (Nom)	Güç (Nom)
88947870	MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	0,335 A	28,3 W
61004170	MASTER PL-T TOP 42W/830/4P 1CT/5X10CC	0,320 A	42,0 W

Order Code	Full Product Name	Lamba Akımı (Nom)	Güç (Nom)
61008970	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10CC	0,320 A	42,0 W

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Kapak Tabanı
88947870	MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	GX24Q-3
61004170	MASTER PL-T TOP 42W/830/4P 1CT/5X10CC	GX24Q-4

Order Code	Full Product Name	Kapak Tabanı
61008970	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10CC	GX24Q-4

Işık Teknik Ayrıntıları (1/2)

Order Code	Full Product Name	Renk Türü Koordinatı X (Nom)	Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	Renk Kodu	Renk Kodlaması
88947870	MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	0,38	0,38	840	Soğuk Beyaz
61004170	MASTER PL-T TOP 42W/830/4P 1CT/5X10CC	0,44	0,403	830	Sıcak beyaz (WW)

Order Code	Full Product Name	Renk Türü Koordinatı X (Nom)	Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	Renk Kodu	Renk Kodlaması
61008970	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10CC	0,38	0,38	840	Soğuk Beyaz

MASTER PL-T TOP 4 Pinli

Işık Teknik Ayrıntıları (2/2)

Order Code	Full Product Name	Renk Sıcaklığı (Nom)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Min)	Işık Akışı (Nom)	Işık Akışı (Nominal) (Nom)
88947870	MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	4000 K	66 lm/W	1830 lm	1725 lm
61004170	MASTER PL-T TOP 42W/830/4P 1CT/5X10CC	3000 K	80 lm/W	3000 lm	3050 lm

Order Code	Full Product Name	Renk Sıcaklığı (Nom)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Min)	Işık Akışı (Nom)	Işık Akışı (Nominal) (Nom)
61008970	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10CC	4000 K	80 lm/W	3000 lm	3050 lm

© 2023 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm ticari markalar Signify Holding'e veya ilgili sahiplerine aittir.