PHILIPS

Lighting



Απόλυτη λάμψη, ασυναγώνιστη τιμή

MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini

Λαμπτήρας CDM-Tm Mini με πολύ υψηλή απόδοση και μέγιστη διάρκεια ζωής, που αποδίδει καθαρό λευκό λαμπερό φως με υψηλή απόδοση χρωμάτων

Οφέλη

- Η δέσμη καθαρού λευκού λαμπερού φωτός υψηλής έντασης κάνει τα εμπορεύματα να φαίνονται ακαταμάχητα
- Το σταθερό χρώμα και η φωτεινή ροή σε όλη τη διάρκεια ζωής διατηρεί ελκυστικό το κατάστημά σας όλες τις εποχές
- Ιδιαίτερα χαμηλό κόστος ιδιοκτησίας ως αποτέλεσμα της υψηλής αποδοτικότητας (ίδιο φως, λιγότερη ή ίδια ενέργεια, περισσότερο φως) και μεγάλη διάρκεια ζωής

Χαρακτηριστικά

- Καθαρό λευκό λαμπερό φως
- Εξαιρετική απόδοση χρωμάτων με πρόσθετο κόκκινο
- Υψηλή αποδοτικότητα με απαράμιλλη διατήρηση της φωτεινής ροής
- Σταθερή απόδοση χρωμάτων καθ' όλη τη διάρκεια ζωής
- Καθαρή δέσμη

Εφαρμογή


- Φωτισμός ανάδειξης και παρουσίασης σε καταστήματα λιανικής πώλησης
- Γενικός φωτισμός και διακοσμητικός φωτισμός εσωτερικών χώρων

MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini

Versions



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini 20W/930 GU6.5	13.3 mm	0.5 in	3.6 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56.7 mm
MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini 35W/930 GU6.5	13.3 mm	0.5 in	5.2 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56.7 mm

MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini

Έγκριση και εφαρμογή	
Επικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL)	A+
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	No
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Χρόνος επανεκκίνησης (ελάχ.) (μεγ.)	15 min
Γενικές πληροφορίες	
Λυχνιολαβή	GU6.5
Διάρκεια ζωής έως 10% αστοχίας (ονομ.)	18000 h
Διάρκεια ζωής έως 20% αστοχίας (ονομ.)	20000 h
Διάρκεια ζωής έως 50% αστοχίας (ονομ.)	25000 h
Διάρκεια ζωής έως 5% αστοχίας (ονομ.)	16000 h
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL
Τεχνικός φωτισμός	
Κωδικός χρώματος	930
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	3000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ελάχ.)	87
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)	90
Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανής (CL)
Σχήμα λαμπτήρα	T13.3

Έγκριση και εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)
72863400	MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini 20W/930 GU6.5	22 kWh	2.9 mg
40245000	MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini 35W/930 GU6.5	43 kWh	4.7 mg

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Order Code	Full Product Name	Τάση (μέγ.)	Τάση (ελάχ.)	Τάση (ονομ.)	Ισχύς (ονομαστική) (ονομ.)
72863400	MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini 20W/930 GU6.5	112 V	98 V	105 V	20.0 W
40245000	MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini 35W/930 GU6.5	102 V	92 V	97 V	39 W

Απαιτήσεις σχεδιασμού φωτιστικού

Order Code	Full Product Name	Θερμοκρασία λαμπτήρα (μέγ.)
72863400	MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini 20W/930 GU6.5	380 °C
40245000	MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini 35W/930 GU6.5	450 °C

Τεχνικός φωτισμός (1/2)

MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini


Order Code	Full Product Name	Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	Επίπεδο φωτεινότητας στις 1000 ώρες (ελάχ.)	Επίπεδο φωτεινότητας στις 12000 ώρες (ελάχ.)
72863400	MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini 20W/930 GU6.5	0.435	0.396	96 %	81 %


Order Code	Full Product Name	Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	Επίπεδο φωτεινότητας στις 1000 ώρες (ελάχ.)	Επίπεδο φωτεινότητας στις 12000 ώρες (ελάχ.)
40245000	MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini 35W/930 GU6.5	0.431	0.390	93 %	77 %


Τεχνικός φωτισμός (2/2)


Order Code	Full Product Name	Επίπεδο φωτεινότητας στις 2000 ώρες (ελάχ.)	Επίπεδο φωτεινότητας στις 20000 ώρες	Επίπεδο φωτεινότητας στις 4000 ώρες (ελάχ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή (διαβαθμισμένη) (ελάχ.)	Φωτεινή ροή (διαβαθμισμένη) (ονομ.)
72863400	MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini 20W/930 GU6.5	93 %	77 %	89 %	102 lm/W	-	2050 lm
40245000	MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini 35W/930 GU6.5	90 %	72 %	84 %	110 lm/W	3870 lm	4200 lm

Light Distribution Diagrams









© 2016 Philips Lighting Holding B.V. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Philips Lighting Holding B.V. ή στους αντίστοχους ιδιοκτήτες τους.