

Tökéletes ragyogás, egyszerű alkalmazás

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Mini méretű, rendkívüli hatásfokú és hosszú élettartamú kerámia-fémhalogén kisüléses reflektorlámpa, amely ragyogó, kiváló színmegjelenítésű fehér fényt ad

Előnyök

- Nagy intenzitású, tiszta, ragyogó fehér fény, amely ellenállhatatlanná teszi az árukat
- Egyszerűen beszerelhető és cserélhető, így a szerelés és a csere költségei alacsonyak
- Kis, kevésbé látható világítótestekbe is beszerelhető

Szolgáltatások

- Tiszta, ragyogó fehér fény
- Kiváló színmegjelenítés kiegészítő vörössel
- Magas hatékonyság páratlan fényáram-megmaradással
- Mini méretű kialakítás, amely illik a nyitott világítótestekbe
- UV-szűrős elülső üveg

Alkalmazás


- Kiemelő jellegű és kirakatvilágítás kiskereskedelmi alkalmazásokban
- Általános és dekorációs belső világítás

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak elektronikus kapcsolóberendezéssel használja
- A kapcsolóberendezésnek elhasználódásvédelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035)

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Méretezett rajza



Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm
CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm
CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm
CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm

Általános információ

Fejelés - foglalat	GX10
Kapcsolási ciklus	1 350
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS

Technikai adatok

Színérték X koordinátája (névleges)	0,434
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,398
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K

Működtetés és elektronika

Felfutási idő 60%-os fényáramig	120 s

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem

Mechanika és tokozás

Fényforrásbúra formája	MR16

Technikai adatok (1/2)

Order Code	Full Product Name	Sugárzási szög (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)	Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)
20274500	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	10 fok	84	70 %	49 lm/W
20301800	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	25 fok	84	70 %	50 lm/W
20303200	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	40 fok	84	70 %	50 lm/W
16296400	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	10 fok	90	80 %	60 lm/W
16300800	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	25 fok	90	80 %	60 lm/W
16306000	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	40 fok	90	80 %	61 lm/W

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Fényerősség (névleges)
20274500	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	880 lm	14 500 cd
20301800	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	900 lm	4 000 cd

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Fényerősség (névleges)
20303200	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	860 lm	1 750 cd
16296400	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	2 100 lm	17 500 cd

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Fényerősség (névleges)
16300800	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	2 150 lm	7 600 cd

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Fényerősség (névleges)
16306000	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	2 150 lm	3 600 cd


Működtetés és elektronika


Order Code	Full Product Name	Feszültség (névleges)	Teljesítményfelvétel
20274500	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	95 V	20,1 W
20301800	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	95 V	20,1 W
20303200	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	95 V	20,1 W


Order Code	Full Product Name	Feszültség (névleges)	Teljesítményfelvétel
16296400	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	87 V	39,1 W
16300800	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	87 V	39,1 W
16306000	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	87 V	39,1 W


Tanúsítvány és alkalmazási területek


Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra	Higanytartalom (Hg) (maximum)	Higanytartalom (Hg) (névleges)
20274500	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	21 kWh	3,5 mg	3,5 mg
20301800	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	21 kWh	3,5 mg	3,5 mg
20303200	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	21 kWh	3,5 mg	3,5 mg
16296400	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
16300800	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
16306000	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg














MASTERColour CDM-Rm Elite Mini




Accent Diagrams




Accent Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D




Accent Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D




Accent Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D



Accent Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D




Accent Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D




Accent Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

Beam Diagrams




h (m)	E_0 (lx)	d(m) VBA	d(m) ½Imax	d(m) ½E_v
0.50	54002	0.20	0.09	0.09
0.75	24001	0.29	0.14	0.14
1.00	13501	0.39	0.19	0.19
1.25	8640	0.49	0.23	0.23
1.50	6000	0.59	0.28	0.28
1.75	4408	0.69	0.32	0.32
2.00	3375	0.78	0.37	0.37
2.25	2667	0.88	0.42	0.42

Beam diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D



h (m)	E_0 (lx)	d(m) VBA	d(m) ½Imax	d(m) ½E_v
0.50	18023	0.27	0.19	0.19
0.75	8010	0.40	0.29	0.28
1.00	4506	0.54	0.39	0.38
1.25	2884	0.67	0.49	0.47
1.50	2003	0.80	0.58	0.57
1.75	1471	0.94	0.68	0.66
2.00	1126	1.07	0.78	0.76
2.25	890	1.21	0.87	0.85

Beam diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D




h (m)	E_0 (lx)	d(m) VBA	d(m) ½Imax	d(m) ½E_v
0.50	8415	0.45	0.33	0.30
0.75	3740	0.67	0.50	0.46
1.00	2104	0.89	0.66	0.61
1.25	1346	1.11	0.83	0.76
1.50	935	1.34	0.99	0.91
1.75	687	1.56	1.16	1.06
2.00	526	1.78	1.32	1.22
2.25	416	2.00	1.49	1.37

Beam diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D


MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Beam Diagrams




h (m)	E_0 (lx)	d(m) VBA	d(m) ½Imax	d(m) ½E0
0.50	86794		0.10	0.10
0.75	38575		0.15	0.15
1.00	21698		0.20	0.19
1.25	13887		0.25	0.24
1.50	9644		0.30	0.29
1.75	7085		0.35	0.34
2.00	5425		0.40	0.39
2.25	4286		0.45	0.44

Beam diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D



h (m)	E_0 (lx)	d(m) VBA	d(m) ½Imax	d(m) ½E0
0.50	34142		0.22	0.21
0.75	15174		0.33	0.32
1.00	8536		0.45	0.43
1.25	5463		0.56	0.53
1.50	3794		0.67	0.64
1.75	2787		0.78	0.75
2.00	2134		0.89	0.85
2.25	1686		1.00	0.96

Beam diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D



h (m)	E_0 (lx)	d(m) VBA	d(m) ½Imax	d(m) ½E0
0.50	16705		0.37	0.34
0.75	7424		0.56	0.51
1.00	4176		0.75	0.68
1.25	2673		0.94	0.85
1.50	1856		1.12	1.02
1.75	1364		1.31	1.19
2.00	1044		1.50	1.36
2.25	825		1.69	1.53

Beam diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

© 2023 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. Minden védjegy a Signify Holding vagy a megfelelő tulajdonosok birtokában áll.