



Éclat parfait, durée de vie fiable

MASTERColour CDM-T Elite MW

Le système d'éclairage de puissance moyenne fournit une lumière blanche d'excellente qualité et de longue durée, pour l'intérieur comme pour l'extérieur

Avantages

- Lumière blanche éclatante de qualité élevée
- Des économies d'énergie inédites et un coût d'exploitation très bas
- Consommation d'énergie/émission de CO₂ réduites
- Intensité réglable

Fonctions

- Lumière blanche de très haute qualité avec un excellent rendu des couleurs
- Durée de vie longue et fiable alliée à un système hautement efficace
- La nouvelle conception de la douille rend la lampe extrêmement compacte et améliore son efficacité
- Nouvelle plateforme de ballast électronique

Application

- Eclairage routier, illuminations, stations services, espaces publics etc.
- Intérieur: armatures industrielles, suspensions. etc.

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais, excepté pour les versions protégées avec un embout PGZX18, conçues pour les luminaires ouverts (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

MASTERColour CDM-T Elite MW

Versions




LPPR D-CDM-T PGZ18 TMW28 CL



LPPR D-CDM-T 0001

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D	D	C (max)	C
CDM-T Elite 210W/930 PGZ18.1CT/12	29 mm	1,1 in	28 mm	188 mm	186 mm
CDM-TP MW 210W/930 PGZX18.1CT/12	1,5 in	38 mm	193 mm		

Informations générales

Position de fonctionnement	UNIVERSEL
----------------------------	-----------

Données techniques de l'éclairage

Coordonnée chromatique X	0,434
Coordonnée chromatique Y	0,398
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	90

Fonctionnement et électricité

Tension (nom.)	100 V
Consommation électrique	210,0 W

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
------------------	-------------

Approbation et application

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	210 kWh
------------------------------------	---------

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Culot
13950800	MASTERColour CDM-TMW Elite 210W/930 1CT	PGZ18
13954600	CDM-TP MW 210W/930 PGZX18.1CT/12	PGZX18

MASTERColour CDM-T Elite MW

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse (nominale)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
		(min.)	(nominale)	
13950800	MASTERColour CDM-TMW Elite 210W/930 1CT	105 lm/W	114 lm/W	24 000 lm

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse (nominale)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
		(min.)	(nominale)	
13954600	CDM-TP MW 210W/930 PGZX18.1CT/12	101 lm/W	111 lm/W	23 300 lm

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Forme de la lampe
13950800	MASTERColour CDM-TMW Elite 210W/930 1CT	TMW28

Order Code	Full Product Name	Forme de la lampe
13954600	CDM-TP MW 210W/930 PGZX18.1CT/12	T12

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Taux de mercure (Hg) (max.)
13950800	MASTERColour CDM-TMW Elite 210W/930 1CT	24 mg
13954600	CDM-TP MW 210W/930 PGZX18.1CT/12	23,7 mg

