

GreenSpace Downlights – eine hocheffiziente, nachhaltige LED-Lösung

GreenSpace Downlight

Kunden suchen nach dem optimalen Gleichgewicht zwischen den Kosten der Anfangsinvestition und den Kosten der Beleuchtungslösung über die gesamte Lebensdauer. GreenSpace ist ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight, welches ideal geeignet ist, um in der Allgemeinbeleuchtung von Kompaktleuchtstofflampen-Downlights zu LED-Downlights zu wechseln. Durch den Einsatz der neuesten Technologie wird eine extrem niedrige Systemleistung , eine gleichbleibende Beleuchtungsstärke und gute Farbwiedergabe realisiert. Dank seiner langen Lebensdauer ist das Produkt eine echte Rundum-Sorglos-Lösung.

Vorteile

- Ideal geeignet, um von Kompaktleuchtstofflampen- Downlights zu LED-Downlights zu wechseln- "Payback- Zeit" von ca. 2 Jahren
- Hocheffizient: Mit bis zu 117 lm/ W sind Energieeinsparungen von bis zu 73% im Vergleich zu konventionellen Lichtlösungen möglich
- Reduzierung der Wartungskosten aufgrund der langen Lebensdauer (bis zu 5x längere Lebensdauer als Kompaktleuchtstofflampen)

GreenSpace Downlight

Merkmale

- Zwei Ausführungen: Mini und Compact
- In warmweißer und neutralweißer Lichtfarbe
- Mit externem schaltbaren, oder dimmbaren (DALI) Betriebsgerät
- Auch Versionen mit höherer Schutzart (IP44 raumseitig), mit Notlicht für Einzelbatterie (3 Stunden) und auch als büroarbeitsplatztaugliche Version erhältlich
- Zudem gibt es auch eine neues Anbaudownlight, welches an eine 3-phasen-Stromschiene montiert werden kann

Anwendung

- Allgemeinbeleuchtung für Flure, Treppenhäuser und weitere Verkehrswegen, aber auch für Büroarbeitsplätze

Versions



Standard GreenSpace Pendant



Greenspace Mini DN462B with Poycarbonate Cover Opal



Greenspace Compact DN472B with Poycarbonate Cover Opal




Standard GreenSpace Track Mounted



Standard GreenSpace Surface Mounted

Abmessungsskizzen



Produktdetails

Greenspace_EU_gen_2-DN473B-DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN472B-DPP.TIF




GreenSpace Downlight

Produktdetails



Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-1DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-3DPP.TIF

Greenspace_EU_gen_2-DN462B-DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-2DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN463B-DPP.TIF



Allgemeine Informationen	
CE-Zeichen	Ja
Betriebsgerät inklusive	Ja
Betriebsgerät	-
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit
Lichttechnische Daten	
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Optik	-
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Genehmigung und Anwendung	
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Initialkennwerte (IEC-konform)	
Lichtstromtoleranz	+/-10%

Allgemeine Informationen (1/2)

Order Code	Full Product Name	ENEC-Zeichen	Entflammbarkeitszeichen	Glühfadentest	Lampenfamiliencode
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	ENEC-Zeichen	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	ENEC-Zeichen	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	ENEC-Zeichen	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	LED11S
38467800	DN463B LED11S/840	ENEC-Zeichen	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	LED11S

Order Code	Full Product Name	ENEC-Zeichen	Entflammbarkeitszeichen	Glühfadentest	Lampenfamiliencode
	PSU-E C WH PCC P				
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	ENEC-Zeichen	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	LED11S
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	ENEC-Zeichen	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	LED11S
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-

Order Code	Full Product Name	ENEC-Zeichen	Entflammbarkeitszeichen	Glühfadentest	Lampenfamiliencode
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	-
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	ENEC-Zeichen	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	ENEC-Zeichen	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	ENEC-Zeichen	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	LED20S
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	ENEC-Zeichen	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	LED20S
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	ENEC-Zeichen	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	LED20S
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	ENEC-Zeichen	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	LED20S
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	-
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	-
01290500	DN470B LED20S/830	ENEC-Zeichen	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-

Order Code	Full Product Name	ENEC-Zeichen	Entflammbarkeitszeichen	Glühfadentest	Lampenfamiliencode
	PSD-E C WH P				
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	ENEC-Zeichen	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	ENEC-Zeichen	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	LED20S
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	ENEC-Zeichen	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	LED20S
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	ENEC-Zeichen	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	LED20S
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	ENEC-Zeichen	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	LED20S
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	-
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-

Order Code	Full Product Name	ENEC-Zeichen	Entflammbarkeitszeichen	Glühfadentest	Lampenfamiliencode
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	ENEC-Zeichen	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	ENEC-Zeichen	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	ENEC-Zeichen	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	LED11S
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	ENEC-Zeichen	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	LED11S
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	ENEC-Zeichen	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED11S
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	ENEC-Zeichen	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	LED11S
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	ENEC-Zeichen	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	LED11S
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	ENEC-Zeichen	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	LED11S
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	ENEC-Zeichen	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	LED20S
79348700	DN472B LED20S/840	ENEC-Zeichen	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	LED20S

Order Code	Full Product Name	ENEC-Zeichen	Entflammbarkeitszeichen	Glühfadentest	Lampenfamiliencode
	PSU-E C WH PCO P				
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	LED20S

Order Code	Full Product Name	ENEC-Zeichen	Entflammbarkeitszeichen	Glühfadentest	Lampenfamiliencode
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	LED20S
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	LED20S
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	LED20S
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-

Order Code	Full Product Name	ENEC-Zeichen	Entflammbarkeitszeichen	Glühfadentest	Lampenfamiliencode
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-

Allgemeine Informationen (2/2)

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	DN461B
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	DN461B
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	DN463B
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	DN463B
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN461B
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN461B
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	-
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	-
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	-
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	-
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	-
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	-
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	-
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	-
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	DN471B
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	DN471B
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	DN471B
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	DN473B
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	DN473B
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN471B
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN471B
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	DN471B
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	DN471B
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	DN470B
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	DN470B
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	DN472B
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	DN472B
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN470B
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN470B

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	DN470B
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	DN470B
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	-
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	-
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	-
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	-
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	DN460B
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	DN460B
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	DN462B
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	DN462B
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN460B
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN460B
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	DN462B
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	DN462B
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	DN472B
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	DN472B
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	-
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	-
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	-
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	-
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	-
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	-
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	-
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	-
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	-
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	-

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	-
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	-
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	-
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	-

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	-
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	-
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	-
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	-
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	-

Lichttechnische Daten (1/2)

Order Code	Full Product Name	Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom	Order Code	Full Product Name	Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	125 lm/W	1'200 lm	56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	88 Grad	3000 K	125 lm/W	2'100 lm
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	130 lm/W	1'250 lm	56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	88 Grad	4000 K	133 lm/W	2'200 lm
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	- Grad	3000 K	118 lm/W	1'150 lm	56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	88 Grad	4000 K	131 lm/W	2'200 lm
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	- Grad	4000 K	123 lm/W	1'200 lm	56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	120 Grad	3000 K	132 lm/W	2'200 lm
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	- Grad	3000 K	117 lm/W	1'200 lm	56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	120 Grad	4000 K	140 lm/W	2'300 lm
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	- Grad	4000 K	122 lm/W	1'250 lm	56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	120 Grad	4000 K	138 lm/W	2'300 lm
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	88 Grad	3000 K	127 lm/W	2'100 lm	56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	120 Grad	3000 K	134 lm/W	2'200 lm

GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom	Order Code	Full Product Name	Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	120 Grad	3000 K	132 lm/W	2'200 lm	79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	- Grad	3000 K	125 lm/W	1'900 lm
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	120 Grad	4000 K	140 lm/W	2'300 lm	79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	- Grad	4000 K	131 lm/W	2'000 lm
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	120 Grad	4000 K	138 lm/W	2'300 lm	94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	- Grad	3000 K	124 lm/W	2'800 lm
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	- Grad	4000 K	120 lm/W	1'950 lm	94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	- Grad	4000 K	131 lm/W	2'950 lm
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	- Grad	4000 K	123 lm/W	1'950 lm	98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	- Grad	4000 K	117 lm/W	1'850 lm
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	125 lm/W	1'900 lm	01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	125 lm/W	1'900 lm
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	128 lm/W	1'950 lm	01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	128 lm/W	1'950 lm
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	- Grad	3000 K	121 lm/W	1'850 lm	38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	- Grad	3000 K	125 lm/W	1'900 lm
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	- Grad	4000 K	125 lm/W	1'900 lm	38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	- Grad	4000 K	131 lm/W	2'000 lm

GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	- Grad	3000 K	131 lm/W	2'000 lm
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	- Grad	4000 K	138 lm/W	2'100 lm
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	- Grad	3000 K	128 lm/W	2'900 lm
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	- Grad	4000 K	137 lm/W	3'100 lm
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	88 Grad	3000 K	127 lm/W	2'100 lm
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	88 Grad	3000 K	125 lm/W	2'100 lm
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	88 Grad	4000 K	133 lm/W	2'200 lm
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	88 Grad	4000 K	131 lm/W	2'200 lm
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	120 Grad	3000 K	134 lm/W	2'200 lm
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	120 Grad	3000 K	132 lm/W	2'200 lm
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	120 Grad	4000 K	140 lm/W	2'300 lm
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	120 Grad	4000 K	138 lm/W	2'300 lm
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	125 lm/W	1'200 lm
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	4000 K	130 lm/W	1'250 lm
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	- Grad	3000 K	123 lm/W	1'200 lm
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	- Grad	4000 K	128 lm/W	1'250 lm
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	- Grad	3000 K	122 lm/W	1'250 lm
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	- Grad	4000 K	127 lm/W	1'300 lm
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C	- Grad	3000 K	113 lm/W	1'100 lm

GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom
	WH PCO P				
79336400	DN462B LED11S/ 840 PSU-E C WH PCO P	- Grad	4000 K	118 lm/W	1'150 lm
79347000	DN472B LED20S/ 830 PSU-E C WH PCO P	- Grad	3000 K	106 lm/W	2'050 lm
79348700	DN472B LED20S/ 840 PSU-E C WH PCO P	- Grad	4000 K	109 lm/W	2'100 lm
56487900	DN470T LED20S/ 840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	120 Grad	4000 K	140 lm/W	2'300 lm
56489300	DN470T LED20S/ 830 PSU D22H16 3C GR	120 Grad	3000 K	132 lm/W	2'200 lm
56491600	DN470T LED20S/ 840 PSU D22H16 3C GR	120 Grad	4000 K	138 lm/W	2'300 lm
56450300	DN470C LED20S/ 830 DIA-VLC D22H16 GR	120 Grad	3000 K	134 lm/W	2'200 lm
56453400	DN470C LED20S/ 830 PSU D22H16 GR	120 Grad	3000 K	132 lm/W	2'200 lm
56456500	DN470C LED20S/ 840	120 Grad	4000 K	140 lm/W	2'300 lm
	DIA-VLC D22H16 GR				
56459600	DN470C LED20S/ 840 PSU D22H16 GR	120 Grad	4000 K	138 lm/W	2'300 lm
56451000	DN470C LED20S/ 830 DIA-VLC D22H16 WH	120 Grad	3000 K	134 lm/W	2'200 lm
56454100	DN470C LED20S/ 830 PSU D22H16 WH	120 Grad	3000 K	132 lm/W	2'200 lm
56457200	DN470C LED20S/ 840 DIA-VLC D22H16 WH	120 Grad	4000 K	140 lm/W	2'300 lm
56460200	DN470C LED20S/ 840 PSU D22H16 WH	120 Grad	4000 K	138 lm/W	2'300 lm
38947500	DN470T LED20S/ 830 PSU D22H16 3C BK	120 Grad	3000 K	132 lm/W	2'200 lm
38948200	DN470T LED20S/ 840 PSU D22H16 3C BK	120 Grad	4000 K	138 lm/W	2'300 lm
38949900	DN470T LED20S/ 830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	120 Grad	3000 K	134 lm/W	2'200 lm
38950500	DN470T LED20S/ 840 DIA-VLC	120 Grad	4000 K	140 lm/W	2'300 lm

Order Code	Full Product Name	Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom	Order Code	Full Product Name	Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom
	D22H16 5C6 BK						D22H16 GR				
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	120 Grad	3000 K	134 lm/W	2'200 lm	56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	88 Grad	4000 K	133 lm/W	2'200 lm
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	120 Grad	3000 K	132 lm/W	2'200 lm	56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	88 Grad	4000 K	131 lm/W	2'200 lm
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	120 Grad	4000 K	140 lm/W	2'300 lm	56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	120 Grad	3000 K	134 lm/W	2'200 lm
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	120 Grad	4000 K	138 lm/W	2'300 lm	56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	120 Grad	4000 K	140 lm/W	2'300 lm
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	88 Grad	3000 K	127 lm/W	2'100 lm	56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	120 Grad	3000 K	132 lm/W	2'200 lm
56465700	DN471C LED20S/830 PSU	88 Grad	3000 K	125 lm/W	2'100 lm	56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	120 Grad	4000 K	138 lm/W	2'300 lm

Lichttechnische Daten (2/2)

Order Code	Full Product Name	Anzahl Lichtquellen	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	-	0.4
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	-	0.4
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-

Order Code	Full Product Name	Anzahl Lichtquellen	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	1	-	-

GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Anzahl Lichtquellen	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	-	1	0.4
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	-	1	0.4
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-	1	0.4
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	-	1	0.4
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	-	1	0.4
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-	1	0.4
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	-	1	0.4
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	-	1	0.4
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	-	1	0.4
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-	1	0.4
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	-	1	0.4
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	-	-
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	-	0.4
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	-	0.4
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	-
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	-	0.4

Order Code	Full Product Name	Anzahl Lichtquellen	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	-	0.4
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	-
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-	1	0.4
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	-	1	0.4
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-	1	0.4
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	-	1	0.4
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-	1	0.4
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	-	1	0.4
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-	1	0.4
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	-	1	0.4
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	-	0.4
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	-	0.4
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	1	-	-
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1	-	0.4
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	1	-	-

Order Code	Full Product Name	Anzahl Lichtquellen	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	-	1	0.4
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	-	1	0.4
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	-	1	0.4
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-	1	0.4
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	-	1	0.4
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-	1	0.4
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	-	1	0.4
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-	1	0.4
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	-	1	0.4
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-	1	0.4
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	-	1	0.4
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	1	1	0.4
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	1	1	0.4
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	1	1	0.4

Order Code	Full Product Name	Anzahl Lichtquellen	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	1	1	0.4
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-	1	0.4
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	-	1	0.4
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-	1	0.4
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	-	1	0.4
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-	1	0.4
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	-	1	0.4
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-	1	0.4
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	-	1	0.4
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	-	1	0.4
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	-	1	0.4
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	-	1	0.4
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	-	1	0.4

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Energieverbrauch
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	9.6 W
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	9.6 W
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	220 bis 240 V	9.7 W
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	220 bis 240 V	9.7 W
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	10.2 W
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	10.2 W

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Energieverbrauch
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	220 bis 240 V	16.2 W
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	220 bis 240 V	16.4 W
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	220 bis 240 V	16.2 W
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	220 bis 240 V	16.4 W
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	220 bis 240 V	16.4 W
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	220 bis 240 V	16.2 W

GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Energieverbrauch
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	220 bis 240 V	16.4 W
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	220 bis 240 V	16.2 W
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	220 bis 240 V	16.4 W
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	220 bis 240 V	16.2 W
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	220 bis 240 V	16.4 W
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	220-240 V	16.2 W
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	15.8 W
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	15.2 W
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	15.2 W
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	220 bis 240 V	15.2 W
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	220 bis 240 V	15.2 W
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	15.2 W
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	15.2 W
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	22.5 W
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	22.5 W
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	15.8 W
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	15.2 W
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	15.2 W
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	220 bis 240 V	15.2 W
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	220 bis 240 V	15.2 W
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	15.2 W
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	15.2 W
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	22.5 W
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	22.5 W
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	220 bis 240 V	16.2 W
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	220 bis 240 V	16.4 W
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	220 bis 240 V	16.2 W
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	220 bis 240 V	16.4 W
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	220 bis 240 V	16.2 W
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	220 bis 240 V	16.4 W
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	220 bis 240 V	16.2 W
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	220 bis 240 V	16.4 W
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	9.6 W
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	9.6 W
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	220 bis 240 V	9.7 W
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	220 bis 240 V	9.7 W
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	10.2 W
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	10.2 W
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	9.7 W
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	9.7 W
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	19.2 W
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	19.2 W
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	220 bis 240 V	16.2 W
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	220 bis 240 V	16.4 W
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	220 bis 240 V	16.4 W
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	220 bis 240 V	16.2 W
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	220 bis 240 V	16.4 W
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	220 bis 240 V	16.2 W
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	220 bis 240 V	16.4 W
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	220 bis 240 V	16.2 W
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	220 bis 240 V	16.4 W
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	220 bis 240 V	16.2 W

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Energieverbrauch
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	220 bis 240 V	16.4 W
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	220 bis 240 V	16.4 W
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	220 bis 240 V	16.4 W
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	220 bis 240 V	16.2 W
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	220 bis 240 V	16.2 W
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	220 bis 240 V	16.2 W
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	220 bis 240 V	16.4 W
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	220 bis 240 V	16.2 W
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	220 bis 240 V	16.4 W

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Energieverbrauch
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	220 bis 240 V	16.2 W
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	220 bis 240 V	16.4 W
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	220 bis 240 V	16.2 W
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	220 bis 240 V	16.4 W
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	220 bis 240 V	16.2 W
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	220 bis 240 V	16.2 W
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	220 bis 240 V	16.4 W
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	220 bis 240 V	16.4 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	+10 bis +40 °C
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	+10 bis +40 °C
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	-15 bis +40 °C
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	-15 bis +40 °C
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	+10 bis +40 °C
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	+10 bis +40 °C
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	+10 bis +40 °C
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	+10 bis +40 °C
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	+10 bis +40 °C
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	+10 bis +40 °C
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	+10 bis +40 °C
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	+10 bis +40 °C
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	+10 bis +40 °C
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	+10 bis +40 °C
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	+10 bis +40 °C
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	+10 bis +40 °C
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	+10 bis +40 °C
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	+10 bis +40 °C
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	+10 bis +40 °C
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	+10 bis +40 °C
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	+10 bis +40 °C
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-15 bis +40 °C
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-15 bis +40 °C
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	+10 bis +40 °C
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	+10 bis +40 °C
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	+10 bis +40 °C
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	+10 bis +40 °C
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	+10 bis +40 °C
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	+10 bis +40 °C

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	+10 bis +40 °C
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-15 bis +40 °C
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-15 bis +40 °C
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	+10 bis +40 °C
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	+10 bis +40 °C
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	+10 bis +40 °C
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	+10 bis +40 °C
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	+10 bis +40 °C
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	+10 bis +40 °C
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	+10 bis +40 °C
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	+10 bis +40 °C
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	+10 bis +40 °C
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	+10 bis +40 °C
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	+10 bis +40 °C
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	+10 bis +40 °C
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	+10 bis +40 °C
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	+10 bis +40 °C
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	-15 bis +40 °C
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	-15 bis +40 °C
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	+10 bis +40 °C
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	+10 bis +40 °C
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	-15 bis +40 °C
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	-15 bis +40 °C
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	-15 bis +40 °C
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	-15 bis +40 °C

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	+10 bis +40 °C
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	+10 bis +40 °C
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	+10 bis +40 °C
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	+10 bis +40 °C
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	+10 bis +40 °C
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	+10 bis +40 °C
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	+10 bis +40 °C
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	+10 bis +40 °C
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	+10 bis +40 °C
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	+10 bis +40 °C
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	+10 bis +40 °C
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	+10 bis +40 °C
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	+10 bis +40 °C
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	+10 bis +40 °C

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	+10 bis +40 °C
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	+10 bis +40 °C
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	+10 bis +40 °C
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	+10 bis +40 °C
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	+10 bis +40 °C
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	+10 bis +40 °C
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	+10 bis +40 °C
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	+10 bis +40 °C
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	+10 bis +40 °C
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	+10 bis +40 °C
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	+10 bis +40 °C
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	+10 bis +40 °C
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	+10 bis +40 °C

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	Ja
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	Ja
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Nein
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	Nein
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Nein
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Nein
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	Ja
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	Nein
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Ja
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	Nein
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	Nein
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Ja
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	Nein
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	Ja
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	Nein
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Ja
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	Nein
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	Ja
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Ja
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	Ja
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	Ja
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Nein
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Nein
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Nein
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Nein
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	Nein
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	Nein
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	Ja
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	Ja
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Nein
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Nein
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Nein
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Nein
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	Nein
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	Nein
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Ja
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	Nein
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Ja
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	Nein
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Ja
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	Nein
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Ja
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	Nein
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	Ja
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	Ja
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Nein
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	Nein
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Nein
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Nein
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	Nein
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	Nein
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	Nein
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Nein
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	Nein
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	Nein

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	Nein
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	Ja
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	Nein
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	Ja
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	Nein
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Ja
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	Nein
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Ja
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	Nein
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	Nein
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	Nein
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	Ja
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	Nein

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	Ja
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	Nein
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	Ja
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	Nein
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	Ja
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	Nein
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	Ja
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	Nein
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	Ja
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	Nein
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	Nein
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	Nein

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	Weiß
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	Weiß
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Weiß
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	Weiß
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Weiß
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Weiß
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	Schwarz
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	Schwarz
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Schwarz
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	Schwarz
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	Schwarz
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Schwarz
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	Schwarz
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	Schwarz
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	Schwarz
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Schwarz
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	Schwarz
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	Weiß
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Weiß
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	Weiß
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	Weiß
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Weiß
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Weiß
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Weiß
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Weiß
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	Weiß
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	Weiß
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Weiß
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	Weiß
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	Weiß
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Weiß
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Weiß
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Weiß
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Weiß
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	Weiß

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	Weiß
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Weiß
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	Weiß
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Weiß
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	Weiß
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Weiß
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	Weiß
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Weiß
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	Weiß
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	Weiß
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	Weiß
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Weiß
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	Weiß
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Weiß
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Weiß
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	Weiß
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	Weiß
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	Weiß
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Weiß
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	Grau
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	Grau
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	Grau
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	Grau
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	Grau
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	Grau
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	Grau
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Weiß
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	Weiß
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Weiß
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	Weiß
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	Schwarz
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	Schwarz
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	Schwarz
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	Schwarz
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	Grau

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	Grau
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	Grau
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	Grau
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	Grau
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	Grau
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	Grau

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	Grau
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	Weiß
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	Weiß
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	Weiß
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	Weiß

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit (IK)	Schutzart (IP)
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	IK02	IP20
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	IK02	IP20
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	IK02	IP20
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	IK02	IP20
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	IK02	IP20
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	IK02	IP20
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	IK02	IP20
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	IK02	IP20
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	IK02	IP20
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	IK02	IP20
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	IK02	IP20
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	IK02	IP20
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit (IK)	Schutzart (IP)
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	IK02	IP20
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	IK02	IP20
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	IK02	IP20
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	IK02	IP20
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	IK02	IP20
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	IK02	IP20
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	IK02	IP20
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	IK02	IP20
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	IK06	IP54
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP54
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP54
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP54
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP54

Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit (IK)	Schutzart (IP)
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	IK02	IP20
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	IK02	IP20
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	IK02	IP20
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	IK02	IP20
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	IK02	IP20
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	IK02	IP20
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	IK02	IP20
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	IK02	IP20
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	IK02	IP20
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	IK02	IP20
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	IK02	IP20
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	IK02	IP20
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	IK02	IP20
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	IK02	IP20
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	IK02	IP20
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	IK02	IP20
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	IK02	IP20
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	IK02	IP20
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	IK02	IP20
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	IK02	IP20
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	IK02	IP20
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	IK02	IP20
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	IK02	IP20
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	IK02	IP20
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	IK02	IP20
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	IK02	IP20
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	IK02	IP20

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	(0.38, 0.38) SDCM<3
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	(0.43, 0.40) SDCM<3
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	(0.38, 0.38) SDCM<3
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	(0.43, 0.40) SDCM<3
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	(0.43, 0.40) SDCM<3
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	(0.38, 0.38) SDCM<3
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	(0.38, 0.38) SDCM<3
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	(0.43, 0.40) SDCM<3
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	(0.43, 0.40) SDCM<3
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	(0.38, 0.38) SDCM<3
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	(0.38, 0.38) SDCM<3
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	(0.43, 0.40) SDCM<3
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	(0.43, 0.40) SDCM<3
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	(0.38, 0.38) SDCM<3
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	(0.38, 0.38) SDCM<3
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	(0.38, 0.38) SDCM<3

Lebensdauerkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	-
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	-
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	-
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	-
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	-
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	-
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	-
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	-
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %

Order Code	Full Product Name	Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	1 %
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	1 %
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	-
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	1 %
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	1 %
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	-
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	-
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	-
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	-
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	-
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	-
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	1 %
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %

Order Code	Full Product Name	Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	1 %
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	1 %
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	1 %
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1 %
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	-
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	-
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	-
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	-
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	-
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	-
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	-
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	1 %

Order Code	Full Product Name	Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	1 %
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	1 %
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	1 %
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	-
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	-
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	-
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	-
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	-
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	-
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	-
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	-

Anwendungsbedingungen

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	1%	Ja
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	1%	Ja
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Nicht anwendbar	Ja
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	Nicht anwendbar	Ja
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Nicht anwendbar	Ja
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Nicht anwendbar	Ja
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	1%	Nein
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	Nicht anwendbar	Nein
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	1%	Nein
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	Nicht anwendbar	Nein
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	Nicht anwendbar	Nein
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	1%	Nein
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	Nicht anwendbar	Nein
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	1%	Nein
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	Nicht anwendbar	Nein
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	1%	Nein
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	Nicht anwendbar	Nein

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	1%	Ja
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	1%	Ja
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	1%	Ja
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	1%	Ja
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Nicht anwendbar	Ja
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Nicht anwendbar	Ja
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Nicht anwendbar	Ja
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Nicht anwendbar	Ja
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	Nicht anwendbar	Ja
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	Nicht anwendbar	Ja
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	1%	Ja
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	1%	Ja
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	1%	Ja
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Nicht anwendbar	Ja
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Nicht anwendbar	Ja
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Nicht anwendbar	Ja
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Nicht anwendbar	Ja
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	Nicht anwendbar	Ja
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	Nicht anwendbar	Ja
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	1%	Nein

GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	Nicht anwendbar	Nein
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	1%	Nein
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	Nicht anwendbar	Nein
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	1%	Nein
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	Nicht anwendbar	Nein
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	1%	Nein
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	Nicht anwendbar	Nein
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	1%	Ja
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	1%	Ja
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Nicht anwendbar	Ja
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	Nicht anwendbar	Ja
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Nicht anwendbar	Ja
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Nicht anwendbar	Ja
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	Nicht anwendbar	Ja
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	Nicht anwendbar	Ja
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	Nicht anwendbar	Ja
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Nicht anwendbar	Ja
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	1%	Nein
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	Nicht anwendbar	Nein
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	Nicht anwendbar	Nein
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	1%	Nein
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	Nicht anwendbar	Nein
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	1%	Nein
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	Nicht anwendbar	Nein
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	1%	Nein
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	Nicht anwendbar	Nein
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	1%	Nein
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	Nicht anwendbar	Nein
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	Nicht anwendbar	Nein
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	Nicht anwendbar	Nein
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	1%	Nein
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	1%	Nein
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	1%	Nein
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	Nicht anwendbar	Nein
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	1%	Nein
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	Nicht anwendbar	Nein
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	1%	Nein
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	Nicht anwendbar	Nein
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	1%	Nein
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	Nicht anwendbar	Nein
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	1%	Nein
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	1%	Nein
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	Nicht anwendbar	Nein
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	Nicht anwendbar	Nein

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer