Produkt

MASTER SDW-TG Mini

Højtryksnatriumdamplamper med en udladningslampe i sintret aluminiumsoxid, der er indeholdt i en lille klar yderkolbe (CDM-T)

Fordele

- Utrolig luminans og meget god farvegengivelse (CRI>80), specielt med de varme farver
- Forbedret farvestabilitet på grund af U-processor med farvestyring
- Ingen synlig flimren takket være elektronisk lavfrekvensdrift (typisk 130 Hz)
- Mere stabil drift og hurtigere opstartstid
- Optimal beskyttelse, når lampen er udtjent, inklusive stop af kredsløbssystem og termisk afbrydelse

Funktioner

- GX12-præfokuslampesokkel
- Varm hvid, farvetemperatur på 2550K
- Kompakt form med samme størrelse som CDM-T-lamper
- Glas med UV-kontrol
- Ledningslængde på op til 3 m

Anvendelsesområder

- Fødevareforretninger, modebutikker, møbelforretninger
- Detailhandel, kontorer, offentlige bygninger, vestibuler

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes sammen med dedikerede Philips forkoblinger
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

registrerede til at ændre

MASTER SDW-TG Mini

Versions

LPPR SDW-TG 100W GX12-1

Målskitse



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	20 mm	0,75 in	18 mm	54,5 mm	57,5 mm	56 mm	110 mm
MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	20 mm	0,75 in	14,5 mm	53,5 mm	56,5 mm	55 mm	103 mm

Generelle oplysninger	
Fod	GX12-1
Driftsposition	UNIVERSAL
Lysteknisk	
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,478
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,415
Farvebetegnelse	Gylden-hvid
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2500 K
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	T19

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
928159905131	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	81	44 lm/W	2.400 lm
928158905131	MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	82	52 lm/W	5.300 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Spænding (nom.)	Strømforbrug
928159905131	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	85 V	54,0 W

Order Code	Full Product Name	Spænding (nom.)	Strømforbrug
928158905131	MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	91 V	102,0 W

MASTER SDW-TG Mini

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.	Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)
928159905131	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	54 kWh	5,7 mg	5,7 mg

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.	Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)
928158905131	MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	102 kWh	15,2 mg	15,2 mg

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Alle varemærker tilhører Signify Holding eller deres respektive ejere.