



Описание:

SON-T

Натриевые лампы высокого давления с прозрачной трубчатой внешней колбой

Преимущества

- Лампы SON T - это экономичные и надежные натриевые лампы высокого давления

Характеристики

- Прозрачная трубчатая внешняя колба
- Высокая светоотдача
- Прочная конструкция обеспечивает высокую вибро- и ударостойкость
- Диммирование возможно с соответствующим ПРА

Применение

- Освещение дорог и жилых районов
- Декоративное заливающее освещение
- Освещение промышленных и торговых зон
- Освещение спортивных учреждений внутри и снаружи

Предупреждение и условия безопасности


- ПРА должна обладать пожизненной защитой (IEC60662, IEC 62035)
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Versions



LPPR SON-T E27

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E40 1SL/4	66 мм	153 мм	240 мм	390 мм
SON-T 100W E E40 SL/12	47 мм	44 мм	132 мм	209 мм
SON-T 150W E E40 SL/12	47 мм	58 мм	132 мм	209 мм
SON-T 250W E E40 SL/12	47 мм	66 мм	158 мм	255 мм
SON-T 400W E E40 SL/12	47 мм	82 мм	175 мм	286 мм
SON-T 70W/220 E27 1CT/12	36 мм	42 мм	102 мм	156 мм

Общая информация

Рабочее положение UNIVERSAL

Технические характеристики освещения

Коррелированная цветовая температура (ном.) 2000 K

Коэффициент цветопередачи (CRI) -

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования Да

Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы Прозрачный

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Цоколь
928154509228	SON-T 1000W E40 1SL/4	E40
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	E40
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	E40

Order Code	Full Product Name	Цоколь
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	E40
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	E40
928152800035	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	E27

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Координата цветности X (ном.)	Координата цветности Y (ном.)	Эффективность (номинальная) (ном.)
928154509228	SON-T 1000W E40 1SL/4	-	-	130 лм/В
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	-	-	90 лм/В
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	-	-	98 лм/В

Order Code	Full Product Name	Координата цветности X (ном.)	Координата цветности Y (ном.)	Эффективность (номинальная) (ном.)
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	-	-	110 лм/В
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	-	-	123 лм/В
928152800035	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	0,540	0,413	84 лм/В

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Напряжение (ном.)	Энергопотребление
928154509228	SON-T 1000W E40 1SL/4	100 Вт	960,0 В
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	100 Вт	100,0 В
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	100 Вт	153 В

Order Code	Full Product Name	Напряжение (ном.)	Энергопотребление
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	100 Вт	255 В
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	100 Вт	392,0 В
928152800035	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	90 Вт	70,0 В

Механические компоненты и корпус

Order Code	Full Product Name	Форма колбы
928154509228	SON-T 1000W E40 1SL/4	T65
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	T46
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	T46

Order Code	Full Product Name	Форма колбы
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	T46
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	T46
928152800035	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	T35

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/1000 ч	Содержание ртути (Hg) (ном.)
928154509228	SON-T 1000W E40 1SL/4	1056 kWh	23 mg
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	110 kWh	18,36 mg
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	162 kWh	20,4 mg
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	275 kWh	20,4 mg
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	431 kWh	24,5 mg

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/1000 ч	Содержание ртути (Hg) (ном.)
928152800035	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	77 kWh	16,3 mg

