

Produkt

MASTER SOX-E

Lavtryks natriumdampslamper med en U-formet udladningslampe, der indeholder natrium, i en lufttom klar rørformet yderkolbe

Fordele

- Et utroligt højt lysudbytte, gør denne lyskilde meget effektiv til vejbelysning, sikkerhed og tunnellys

Funktioner

- Jævn natriumfordeling i udladningslampen ved hjælp af forsænkninger, der giver en mere stabil udladning, et højere lysudbytte og en bedre lumenvedligeholdelse, foruden at lampens levetid forlænges
- SOX-E-lamper har et lavere varmetab end SOX, hvilket resulterer i en endnu højere lampeeffektivitet
- Monokromatisk gul farve med en ikke-eksisterende farvegengivelse
- Brændeposition SOX-E 18 W, 26 W og 36 W: Sokkel opad +/-110° (universel brændeposition, når belysningsarmaturerne er installeret i stødfrie positioner); SOX-E 66 W, 91 W og 131 W: Vandret +/-20°

Anvendelsesområder


- Vejbelysning, rangerbanegårde og vejskæringer til jernbane, lufthavne, havne og dokker, stenbrud, støberier og valseværker
- Sikkerheds- og orienteringsbelysning

MASTER SOX-E

Versions



Målskitse



Product	D (max)	C (max)
MASTER SOX-E 91W BY22d 1SL/12	66 mm	775 mm
MASTER SOX-E 36W BY22d 1SL/12	52 mm	425 mm
MASTER SOX-E 18W BY22d 1SL/12	52 mm	216 mm
MASTER SOX-E 26W BY22d 1SL/12	52 mm	311 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Indhold af kviksølv (Hg) (nom.) 0 mg

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Nej

Generelle oplysninger

Sokkel BY22D
Levetid til 20 % fejl (nom.) 12000 h
Levetid til 50 % fejl (nom.) 18000 h
Levetid til 5 % fejl (nom.) 6000 h

Krav med hensyn til armaturdesign

Lyskildetemperatur (maks.) 150 °C

Lysteknisk

Korreleret farvetemperatur (nom.) 1800 K

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.	Energimærket (EEL)
19280615	MASTER SOX-E 18W BY22d 1SL/12	21 kWh	A+
17974615	MASTER SOX-E 26W BY22D SLV/12	31 kWh	A++
17976015	MASTER SOX-E 36W BY22D SLV/12	40 kWh	A++
17980715	MASTER SOX-E 91W BY22D SLV/12	104 kWh	A++

Drift og el

MASTER SOX-E

Order Code	Full Product Name	Lyskildens	Spænding (nom.)	Effekt (nominel) (nom.)
		strømstyrke (EM) (nom.)		
19280615	MASTER SOX-E 18W BY22d 1SL/12	0,33 A	57 V	18,0 W
17974615	MASTER SOX-E 26W BY22D SLV/12	0,37 A	69 V	27,0 W

Order Code	Full Product Name	Lyskildens	Spænding (nom.)	Effekt (nominel) (nom.)
		strømstyrke (EM) (nom.)		
17976015	MASTER SOX-E 36W BY22D SLV/12	0,32 A	120 V	36,0 W
17980715	MASTER SOX-E 91W BY22D SLV/12	0,54 A	173 V	90,0 W

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Driftsposition
19280615	MASTER SOX-E 18W BY22d 1SL/12	H110
17974615	MASTER SOX-E 26W BY22D SLV/12	H110

Order Code	Full Product Name	Driftsposition
17976015	MASTER SOX-E 36W BY22D SLV/12	P20
17980715	MASTER SOX-E 91W BY22D SLV/12	P20

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Bevarelse af			
		Bevarelse af lumen, 2.000 t. (nom.)	lumen, 5.000 t. (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm (nominel) (nom.)
19280615	MASTER SOX-E 18W BY22d 1SL/12	95 %	90 %	100 lm/W	1800 lm
17974615	MASTER SOX-E 26W BY22D SLV/12	95 %	95 %	140 lm/W	3700 lm

Order Code	Full Product Name	Bevarelse af			
		Bevarelse af lumen, 2.000 t. (nom.)	lumen, 5.000 t. (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm (nominel) (nom.)
17976015	MASTER SOX-E 36W BY22D SLV/12	100 %	100 %	164 lm/W	6100 lm
17980715	MASTER SOX-E 91W BY22D SLV/12	100 %	100 %	192 lm/W	17400 lm

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lyskildeform
19280615	MASTER SOX-E 18W BY22d 1SL/12	T50
17974615	MASTER SOX-E 26W BY22D SLV/12	T50
17976015	MASTER SOX-E 36W BY22D SLV/12	T50
17980715	MASTER SOX-E 91W BY22D SLV/12	T65

