PHILIPS

Lighting



Europa 2 – efektívnosť a jednoduchosť

Europa 2

FBS120 - Europa 2 je pevne vstavané úzkouhlé svietidlo s automatickými upevňovacími svorkami pre kompaktné žiarivky PL-C, s vysokoúčinnou optikou, rýchlou a jednoduchou montážou. Svietidlo je vo vyhotoveniach s prizmatickým, opálovým a čírym krytom alebo krížovou mriežkou. Dodáva sa aj vo verzii pripravenej na priamu montáž.

Výhody

- No hassle – ready-to-install kit with a flexible gear connection, thereby saving on installation time
- 'Green' promise – high-frequency gear, energy-saving PL-C lamps and less material used in production and packaging
- Modern rim design and pendant glass accessories

Vlastnosti

- 1- and 2-CFL lamp versions and different lamp colors
- Emergency lighting: 1- and 3-hour versions available
- Cover accessories and decorative pendant glasses
- Highly efficient aluminum-covered reflector (aluminum layer is damped on)
- Tiltable lamp holders ensure easy lamp replacement
- Flexible connection between gear and luminaire

Aplikácie

- Offices – corridors, entrances, toilet areas
- Retail – general lighting

Špecifikácia

Europa 2

Typ	FBS120 (malá verzia)
	FBS122 (veľká verzia)
Svetelný zdroj	Kompaktné žiarivky:
	- 1 x alebo 2 x MASTER PL-C 2 Pin / G24d-1 / 13 W
	- 1 x alebo 2 x MASTER PL-C 2 Pin / G24d-2 / 18 W
	- 1 x alebo 2 x MASTER PL-C 2 Pin / G24d-3 / 26 W
	- 2 x MASTER PL-C 4 Pin / G24q-1 / 13 W
	- 2 x MASTER PL-C 4 Pin / G24q-2 / 18 W
	- 2 x MASTER PL-C 4 Pin / G24q-3 / 26 W
Vrátane zdroja	Nie
	Áno (K alebo farba svetla 830 alebo 840)
Poloha zdroja	Horizontálna
Predradník	Elektromagnetický (nízkostratový), 230 V alebo 240 V / 50 Hz:
	- Indukčný (I)
	- Paralelne kompenzovaný (IC)
	Elektronický vysokofrekvenčný, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
	- Vysokofrekvenčný (HF)
	- Performer (HFP)
	- Regulator (HFR)

Optika	Krížová mriežka (L)
Optický kryt	Opálový (O)
	Číry (G)
	Prizmatický (P)
Zapojenie	Wieland konektor, možnosť výberu 2-, 3- alebo 4-pólového prevedenia (W2, W3, W4)
	Napájací kábel so zástrčkou CEE 7 (CCE) je len v KIT verzii pre priamu montáž
Možnosti	Núdzové osvetlenie:
	- 1 hodina (EL1), 3 hodiny (EL3)
Materiál	Predradník: polyester (kryt z polypropylénu)
	Reflektor: fazetový vysokoleštený
Montáž	Uchytenie pružinovými svorkami
	Priebežné prekáblovanie je možné pre elektromagnetické prevedenia
Údržba	Prístup k žiarivke po odstránení čelného krytu
Príslušenstvo	Ochranné sklo (PG), dekoratívny krúžok (DR)
Poznámky	K dispozícii verzia pripravená na montáž (KIT)
Hlavné aplikácie	Maloobchodné predajne, rekreačné oblasti, priemysel

Príslušenstvo

Ordercode 08936000

Ordercode 08937700





Ordercode 66251000

Europa 2

© 2018 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Všetky ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Signify Holding alebo príslušných vlastníkov.

www.lighting.philips.com
2018, Október 16 - Údaje podliehajú zmenám