

產品說明

Brilliantline Dichroic 二色性燈泡

低電壓氙氣鹵素燈管，使用軸向鎢絲和光學二向色塗層玻璃反光罩

优点

• 冷光束也是產生熱量的重要環節，透過玻璃背蓋向後傳導

特点

• 高強度聚焦光束，光束範圍清晰可見
• 反光罩具有反射和傳輸光線的硬質二向性塗層
• 高品質與美感始終如一，歷久如新
• 25 mm、35 mm 和 50 mm 多種型號選擇
• 抗紫外線玻璃
• 優異的演色性
• GU5.3、 GU4 或 GZ4 基座，提供燈具更強的固著力

应用


• 適用於重點、任務或裝飾照明，包括店面、商店、飯店、餐廳等

Versions




Brilliantline Dichroic 二色性燈泡


二维绘图




Product	D (max)	C (max)
Brilliantline Dichroic 35W GU4 12V 30D 1CT/10X5F	35 mm	40 mm



Accent Diagrams



Beam Diagrams



h (m)	E_0 (lx)	d(m) VBA	d(m) ½Imax
1.0	1524	0.77	0.54
1.5	677	1.15	0.80
2.0	381	1.54	1.07
2.5	244	1.92	1.34
3.0	169	2.30	1.61
3.5	124	2.69	1.88
4.0	95	3.07	2.14
4.5	75	3.45	2.41

Brilliantline Dichroic 二色性燈泡

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. 保留所有权利。 规格如有更改 ,恕不另行通知。 所有商标均是 Philips Lighting Holding B.V. 或它们各自所有者的财产。

www.lighting.philips.com
2018, 七月 4 - 要更改的数据主题