


Produkt

HF-PERFORMER TL5 Cirkel

Kompakt och lätt elektroniskt HF-styrdon för TL5-cirkellysrör

Fördelar

- Lamporna får 50% längre livscykel än med tradtitionella driftdon
- Upp till 25% energibesparing vid konstant ljusflöde jämfört med traditionella driftdon
- Konstant ljus oberoende av växlingar i nätspänningen

Funktioner


- Programmerad start: flimmerfri varmstartskrets
- Skydd mot för hög nätspänning
- Automatisk stoppkrets (säkerhetsstopp) aktiveras inom 5 sekunder om en lampa fallerar: driftdonet återställs automatiskt när lampan bytts ut

Användning


- Perfekt för anläggningar med hög tänd/släck-frekvens:
- För anläggningar med rörelsedetektering
- Varuhus och butiker, hotell, sjukhus, kontor
- Flygplatser
- För anläggningar som har nödbelysning, enligt normerna VDE 0108-100/EN 60598-2-22

HF-PERFORMER TL5 Cirkel

Versions



Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60Hz	4.5 mm	30.0 mm	103.0 mm	93.5 mm	67.0 mm	57.5 mm
HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60Hz	4.5 mm	30.0 mm	103.0 mm	93.5 mm	67.0 mm	57.5 mm

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Inspänning	220 till 240 V
Allmän information	
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	28
Antal lampor	1 piece/unit
Lamptyp	TL5C
Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	S 103x67x30

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energieffektivitetsindex
92776730	HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60HZ	A3

Order Code	Full Product Name	Energieffektivitetsindex
92778130	HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60HZ	A2

Systemegenskaper

Order Code	Full Product Name	Specificerad effekt för driftdon-lampa
92776730	HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60HZ	55 W

Order Code	Full Product Name	Specificerad effekt för driftdon-lampa
92778130	HF-P 160 TL5C 220-240V 50/60HZ	60 W

HF-PERFORMER TL5 Cirkel

© 2016 Philips Lighting Holding B.V. Med ensamrätt. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
Varumärkena tillhör Philips Lighting Holding B.V. eller respektive ägare.

www.lighting.philips.com
2016, November 17 - data som kan komma att ändras