PHILIPS

Lighting



HF-Regulator II TL5-lampuille – himmennys: energiansäästön seuraava askel

HF-REGULATOR II TL5-lampuille

Elektroninen HF-liitäntälaite himmennykseen, analoginen protokolla (1–10 V) TL5 HE/HO- ja TL5 Eco -lamppuja varten. Liitäntälaite on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkotilojen käyttökohteissa valaisimen on täytettävä vähintään luokanIvaatimukset ja sen on oltava riittävän hyvin vesi- ja pölysuojattu. Asennuksessa on otettava huomioon, että kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin täytettävä vastaavan tyypillisen asennus- ja käyttökohteen sähkölaitteilta vaadittavat suojausmääräykset.

Hyödyt

- Lampun tehoa voidaan laskea 1–100 % analogisen ohjaussyötteen avulla (1–10 voltin teollisuusstandardin mukaisesti)
- Eurooppalaisten ja aasialaisten normien mukainen, sopii turvavalaistusjärjestelmiin
- HF-toiminta parantaa valon laatua ja pidentää lampun käyttöikää
- Yhdessä ohjausjärjestelmien kanssa voidaan päästä lisäenergiansäästöihin

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

HF-REGULATOR II TL5-lampuille


Ominaisuudet

- Ohjelmoitu syttyminen: välkkymätön sytytys < 0,5 sekuntia, ei stroboskooppi-ilmiötä. Lampun elektrodien esilämmityksen ansiosta lamput voivat käynnistyä ja sammua ilman, että niiden käyttöikä lyhenee.
- Älykäs elektroniikka varmistaa tasaisen, verkkovirran vaihteluista riippumattoman valon.
- Valonohjauksella päästään jopa 60 %:n energiansäästöön.
- Pysäytyspiiri aktivoituu 5 sekunnin kuluessa lamppuvian sattuessa (turvallinen pysäytys). Kun lamppu on vaihdettu, liitäntälaite nollaantuu automaattisesti.

Käyttökohteet

- Sisävalaistus, yleisvalaistus ja tehtävävalaistus yhdessä valaistuksenohjausjärjestelmien kanssa (henkilökohtainen ohjaus, päivänvalo-ohjaus ja/tai liiketunnistus)

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 2 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm
HF-R 1 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatehokkuusluokka	A1 BAT
Käyttö ja sähkötiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Ottojännite	220 - 240 V
Yleistä tietoa	
Lampputyyppi	TL5
Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	L 360x30x21
Järjestelmän ominaisuudet	
Liitäntälaite–lamppu-järjestelmän teho	14-35 W

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	Lamppujen määrä
91178030	HF-R 2 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	12	2 kappale/yksikkö

HF-REGULATOR II TL5-lampuille

Order Code	Full Product Name	Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	Lamppujen määrä
91180330	HF-R 1 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	28	1 kappale/yksikkö

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Kaikki tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta.