Lámpara:

PAR56

Lámparas reflectoras de 179 mm de diámetro de cristal prensado.

Beneficios
• Para aplicaciones de interior y exterior que requieran altos niveles de iluminación

Características
• Realizadas con vidrio termorresistente
• Existe en versión de 12 V especialmente fuerte y resistente a los choques, para aplicaciones bajo el agua
• La lámpara de 12 V dispone de terminales de tornillo para una conexión con intensidades altas de corriente (25A)

Aplicaciones
• Los tipos Spot han sido diseñados para enfoque a larga distancia
• Las versiones Flood y Wide Flood se utilizan principalmente en aplicaciones con techos altos
• Museos, edificios públicos y comerciales, torres, iglesias, naves de techo alto, espacios deportivos, alumbrado de jardines, exposiciones
• PAR56 sumergible: piscinas y fuentes o donde, por seguridad, sean necesarias lámparas de muy bajo voltaje

PAR56

Versions

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)	C1
PAR56 300W GX16d 230V SP 1CT/6	178.5 mm	126.9 mm	98 mm
PAR56 300W GX16d 230V FL 1CT/6	178.5 mm	126.9 mm	98 mm

PAR56

Aprobación y aplicación

Consumo energético kWh/1000 h	300 kWh
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	D

Controles y regulación

Regulable	Sí

Operativos y eléctricos

Voltaje (nom.)	230 V
Potencia (nominal) (nom.)	300.0 W
Hora de inicio (nom.)	0.0 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	instant full light

Información general

Base de casquillo	GX16D
Vida útil nominal (nom.)	2000 h
Aplicación principal	-
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL
Vida útil nominal (horas)	2000 h
Ciclo de conmutación	8000X

Datos técnicos de la luz

Temperatura del color con correlación (nom.)	2700 K
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	100

Mecánicos y de carcasa

Forma de la bombilla	PAR56

Datos técnicos de la luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nom.)	Descripción del haz	Flujo lumínico (nominal) (nom.)	Intensidad luminosa (máx.)
15957110	PAR56 300W GX16D 230V SP 1CT/6	12 °	Intensiva	2490 lm	40000 cd
15961810	PAR56 300W GX16D 230V FL 1CT/6	25 °	Extensiva	2337 lm	22000 cd

Datos técnicos de la luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz nominal
15957110	PAR56 300W GX16D 230V SP 1CT/6	12 °

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz nominal
15961810	PAR56 300W GX16D 230V FL 1CT/6	25 °

Light Distribution Diagrams



PAR56

Accent Diagrams



Beam Diagrams



© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Philips Lighting Holding B.V. o de sus respectivos propietarios.