


Tempo – compact and consistent

RVP151

Tempo is a complete floodlighting range offering a wide choice of lamp types and symmetrical and asymmetrical reflectors. It is designed for general-purpose floodlighting, and is particularly suited to small- to medium-scale area or surface lighting. The Tempo series' compact housing guarantees optimum visual integration. Anodized-aluminum reflectors ensure a highly efficient beam distribution, while the nylon bolt caps feature a goniometric aiming device for easy adjustment and alignment. A universal mounting bracket allows ceiling, wall or surface mounting with a wide range of adjustment for both down- and uplighting. Tempo's all-weather construction is designed to make cleaning and servicing easy and fast. Access to the lamp and gear is simple, via the hinged front glass with its quick-release stainless-steel clips. All Tempo luminaires are RoHS-compliant.

Avantages

- Complete floodlighting range with a wide choice of lamp types and symmetrical or asymmetrical reflectors for highly efficient beam distribution
- Ideal for a variety of outdoor applications from architectural, facade and billboard lighting to area and (leisure) sports lighting
- Optimal visual integration with compact housing and metallic grey finish

Fonctions

- Vaste choix de types de lampes
- Réflecteurs asymétrique et symétrique
- Boîtier compact avec finition gris métallique
- Dispositif d'orientation
- Vitre frontale à charnières avec clips d'ouverture rapide

Application

- Façades
- Panneaux publicitaires
- Éclairage architectural

Les données sont sujettes à changement

RVP151

Descriptions

Type	RVP151
Light source	HID:
	- 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 70 W
	- 1 x MHN-TD / RX7s / 70 W
	- 1 x SON-T / E27 / 70 W
	Compact fluorescent:
	- 1 x MASTER PL-C 2 Pin / G24d-3 / 26 W
Lamp included	Yes (K or light color 830)
	No
Mains voltage	230 or 240 V
Gear and compensation (integrated)	Electromagnetic (low loss), 230 V / 50 Hz:
	- Inductive (IN)
	- Inductive, parallel compensated (IC)
Optic	Asymmetrical (A)
	Symmetrical (S)
Materials and finishing	Housing: die-cast aluminum, corrosion-resistant powder coating
	Glass: thermally hardened, 4 mm thick
	Gasket: premium bonded silicone
	Mounting bracket: steel
	Aiming device cap: nylon
	Fixation clips: stainless steel
	Reflector: anodized, high-purity aluminum

Color	Grey, RAL 9007, powder-coated
	Color-matched bracket, grommet and hinges
Installation	Ceiling, wall or floor mounting
	Cable entry via M20 cable gland
	Ambient temperature outdoor: 35ºC
	Drag factor (SCx): 0.08 m
	Max adjustment from the horizontal: 175º
Maintenance	Hinged front glass with quick-release clips for in-position lamp replacement
	No internal cleaning required
Main applications	Area, facade, billboard, architectural lighting

Versions




Détails sur le produit





RVP151

Détails sur le produit







Normes et recommandations	
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK07
Caractéristiques générales	
Marquage CE	Marquage CE
Cache optique/type de l'objectif	FG
Marquage ENEC	Non
Appareillage	Classique
Nombre de sources lumineuses	1
Photométries et Colorimétries	
Rendement du flux lumineux vers le haut	0
Matériaux et finitions	
Couleur	Gris

Normes et recommandations

Order Code	Full Product Name	Protection contre les surtensions (mode commun/différentiel)
80671600	RVP151 CDM-TD70W/830 IC A	-
89751300	RVP151 MHN-TD70W IC S	-
89752000	RVP151 MHN-TD70W IC A	-
80669300	RVP151 SON-TPP70W K IC A	- kV
89751300	RVP151 MHN-TD70W IC S	- kV

Gestion et gradation

Order Code	Full Product Name	Intensité réglable
80671600	RVP151 CDM-TD70W/830 IC A	Non
89751300	RVP151 MHN-TD70W IC S	Non
89752000	RVP151 MHN-TD70W IC A	Non

Order Code	Full Product Name	Intensité réglable
80669300	RVP151 SON-TPP70W K IC A	-
89751300	RVP151 MHN-TD70W IC S	-

Caractéristiques générales (1/2)

RVP151

Order Code	Full Product Name	Faisceau du luminaire	Température de couleur	Essai au fil incandescent	Code famille de lampe
80671600	RVP151 CDM-TD70W/830 IC A	-	830 blanc chaud	-	CDM-TD
89751300	RVP151 MHN-TD70W IC S	-	842 blanc neutre	-	MHN-TD
89752000	RVP151 MHN-TD70W IC A	-	842 blanc neutre	-	MHN-TD

Order Code	Full Product Name	Faisceau du luminaire	Température de couleur	Essai au fil incandescent	Code famille de lampe
80669300	RVP151 SON-TPP70W K IC A	-	220 or	NO	SON-TPP
89751300	RVP151 MHN-TD70W IC S	-	842 blanc neutre	NO	MHN-TD

Caractéristiques générales (2/2)

Order Code	Full Product Name	Puissance de la lampe	Nombre d'unités d'appareillage	Type d'optique
80671600	RVP151 CDM-TD70W/830 IC A	70 W	-	Optique asymétrique
89751300	RVP151 MHN-TD70W IC S	70 W	-	Optique symétrique
89752000	RVP151 MHN-TD70W IC A	70 W	-	Optique asymétrique

Order Code	Full Product Name	Puissance de la lampe	Nombre d'unités d'appareillage	Type d'optique
80669300	RVP151 SON-TPP70W K IC A	-	1 unit	Optique asymétrique
89751300	RVP151 MHN-TD70W IC S	-	1 unit	Optique symétrique

Performances Initiales (Conforme IEC)

Order Code	Full Product Name	Température de couleur proximale initiale	Température Indice de rendu des couleurs
80671600	RVP151 CDM-TD70W/830 IC A	3000 K	80
89751300	RVP151 MHN-TD70W IC S	4200 K	80
89752000	RVP151 MHN-TD70W IC A	4200 K	80

Order Code	Full Product Name	Température de couleur proximale initiale	Température Indice de rendu des couleurs
80669300	RVP151 SON-TPP70W K IC A	2000 K	25
89751300	RVP151 MHN-TD70W IC S	4200 K	80

Photométries et Colorimétries

Order Code	Full Product Name	Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât
80671600	RVP151 CDM-TD70W/830 IC A	-	-
89751300	RVP151 MHN-TD70W IC S	-	-
89752000	RVP151 MHN-TD70W IC A	-	-

Order Code	Full Product Name	Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât
80669300	RVP151 SON-TPP70W K IC A	-	-
89751300	RVP151 MHN-TD70W IC S	-	-

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Tous droits réservés. Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Philips Lighting Holding B.V. ou de leurs ayants droits respectifs.