


Tempo – kompaktní a účinný

Tempo 2 RVP251

Tempo je kompletní řada světlometů nabízející široký výběr typů světelných zdrojů a symetrické i asymetrické reflektory. Ideálně se hodí pro různá venkovní použití od osvětlení staveb, fasád a billboardů po plošné a sportovní osvětlení (osvětlení volnočasových aktivit). Nyní jsme tuto řadu rozšířili o Tempo 1, malou 70W verzi, která je k dispozici s různými světelnými zdroji.Kompaktní těleso a metalická šedá povrchová úprava zaručují optimální vizuální integraci. Anodizované hliníkové reflektory zajišťují velmi účinnou vyzařovací charakteristiku. Nylonové krytky šroubů představují zaměřovací zařízení pro snadné nastavení a vyrovnání.Přístup ke zdroji a předřadníku je rychlý a snadný díky zavěšenému přednímu sklu s rychloupínacími sponami z nerezové oceli. Svítidla Tempo 1, 2 a 3 jsou v souladu se směrnicí RoHS.

Výhody

- Complete floodlighting range with a wide choice of lamp types and symmetrical or asymmetrical reflectors for highly efficient beam distribution
- Ideal for a variety of outdoor applications from architectural, facade and billboard lighting to area and (leisure) sports lighting
- Optimal visual integration with compact housing and metallic grey finish

Vlastnosti

- Široký výběr typů zdrojů světla
- Symetrické a asymetrické reflektory
- Kompaktní tělo s kovově šedou povrchovou úpravou
- Zařízení pro zaměření
- Přední sklo na závěsu s rychloupínacími sponami

Tempo 2 RVP251

Aplikace

- Fasády
- Plošné osvětlení
- Architektonické osvětlení
- Billboardy

Specifikace

Typ	RVP251
Světelný zdroj	Výbojky:
	- 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 70, 150 W
	- 1 x MHN-TD / RX7s / 70, 150 W
	- 1 x SON-T / E27 / 70 W
	- 1 x SON-T / E40 / 150 W
Včetně zdroje	Ano (K nebo barva světla 830 nebo 842)
Předřadník a kompenzace (integrované)	Elektromagnetický (nízkoztrátový), 230 nebo 240 V / 50 Hz:
	- Indukční (IN), kompenzovaný
Optika	Asymetrická (A)
	Symetrická (S)
Materiály a povrchové úpravy	Těleso: hliník litý pod tlakem, nekorodující, práškově lakovaný
	Sklo: tepelně tvrzené, 4 mm silné
	Těsnění: prvotřídní tmelený silikon
	Montážní konzola: ocel
	Krytka zařízení pro zaměření: nylon
	Upevňovací spony: nerezová ocel
	Reflektor: vysoce čistý anodizovaný hliník

Barva	Šedá, RAL 9007, práškově lakovaný
	Barevně sladěná konzola, těsnicí kroužek a panty
Instalace	Montáž na strop, stěnu nebo podlahu
	Vstup kabelu pomocí kabelové průchodky M20
	Venkovní okolní teplota: 35 °C
	Součinitel odporu vzduchu (SCx): 0,138 m
	Max. náklon: 175°
Údržba	Přední sklo na pantu s rychloupínacími sponami pro výměnu zdroje na místě
	Vnitřek svítidla není třeba čistit
Hlavní použití	Plochy, fasády, billboardy, architektonické osvětlení

Versions



Tempo 2 RVP251, světlomet plošného osvětlení

Tempo 2 RVP251


Detaily o výrobku



Zadní pohled



Zaměřovací zařízení pro snadné nastavení a vyrovnání



Jednotka integrovaného předřadníku

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Všechna práva vyhrazena. Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Philips Lighting Holding B.V. nebo jejich příslušných majitelů.