

Tempo 2 – kompakt und vielseitig

Tempo 2 mittlere Bauform

Die Scheinwerferfamilie Tempo zeichnet sich durch ihre kompakte und robuste Bauform aus. Erhältlich in drei Baugrößen mit sowohl symmetrisch als auch asymmetrisch strahlenden Reflektoren eignen sich die Scheinwerfer für eine Vielzahl von Außenanwendungen. So können mit den unterschiedlichsten Lampentypen sowohl Bauwerke, Fassaden und Reklamewände als auch Nutzflächen in das richtige Licht gesetzt werden. Mit ihren kompakten, in Metallic-grau beschichteten Gehäusen fügen sich die Scheinwerfer harmonisch in die Umgebung ein. Die Reflektoren aus eloxiertem Aluminium sorgen für eine hocheffiziente Lichtbündelverteilung. Der stabile Montagebügel aus Stahl ist mit einer Gradskala zum einfachen Ausrichten versehen. Sowohl die Lampe als auch das Vorschaltgerät sind über mit Edelstahlclips fixiere, aufklappbare Frontglasscheibe sehr einfach zugänglich, so dass Wartungsarbeiten schnell und kostengünstig durchgeführt werden können. Je nach gewünschter Leistungsklasse sehen Tempo 1, Tempo 2 oder Tempo 3 zur Verfügung.

Vorteile

• Abklappbare Frontscheibe (thermisch gehärtetes Glas) für schnellen Lampenwechsel
• Hochwertiger Reflektor aus eloxiertem Aluminium für effiziente Lichtverteilung
• Korrosionsgeschütztes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

Merkmale

• Breite Auswahl an Lampentypen
• Symmetrische und asymmetrische Reflektoren
• Kompaktes Gehäuse in Metallic-Grau
• Ausrichtungsmechanismus mit Gradskala
• Universelle Verwendung durch schwenkbaren Montagebügel

Änderungen vorbehalten

Tempo 2 mittlere Bauform

Anwendung

- Flächenbeleuchtung
- Fassaden und Werbetafeln
- Architektonische Beleuchtung

Spezifikationen

Leuchtenbezeichnung	RVP251
Leuchtmittel	HID:
	- 1 × MASTER Colour CDM-TD Plus / RX7s / 70, 150 W
	- 1 × MHN-TD / RX7s / 70, 150 W
	- 1 × SON-T / E27 / 70 W
	- 1 × SON-T / E40 / 150 W
Lampe inklusive	Ja (K oder Lichtfarbe 830 oder 842)
Vorschaltgerät und Kompensation	Integriert, Elektromagnetisch (verlustarm), 230 oder 240 V / 50 Hz:
	- Induktiv (IN)
	- Induktiv, parallel kompensiert (IC)
Optik	Asymmetrisch (A)
	Symmetrisch (S)
Material	Gehäuse: Aluminiumdruckguss
	Montagebügel: Stahl
	Reflektor: hochreines eloxiertes Aluminium
	Frontglasscheibe: thermisch gehärtetes Glas
	Kappe der Ausrichtvorrichtung: Nylon
	Befestigungsclips: Edelstahl

Gehäusefarbe	Grau (RAL 9007), pulverbeschichtet
Installation	Decken-, Wand- oder Bodenmontage
	Kabeleingang über M20-Kabelverschraubung
	Umgebungstemperatur außen: 35 °C
	Luftwiderstand (SCx): 0,138 m
	Max. Neigungsverstellung aus der horizontalen Position: 175°
Wartung	Abklappbare Frontscheibe mit Schnellverschlussclips; Öffnen ohne Änderung der fest eingestellten Ausrichtung
	Keine Innenreinigung erforderlich
Anwendungsbereich	Flächenbeleuchtung, Fassaden, Werbetafeln, architektonische Beleuchtung

Versions



Tempo 2 - RVP251 – Scheinwerfer

Tempo 2 mittlere Bauform


Produktdetails



Rückansicht



Einstellungsvorrichtung zur einfachen Anpassung und Ausrichtung



Integriertes Vorschaltgerät

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Schlagfestigkeit (IK)	IK07
Dimmen	
Dimmbar	Nein
Allgemeine Eigenschaften	
CE-Zeichen	ja
Typ optische Abdeckung/Linse	FG
ENEC-Zeichen	Nein
Betriebsgerät	Herkömmlich
Lampenleistung	150 W
Anzahl Lichtquellen	1
Lichttechnische Daten	
Nach oben gerichtete Lichtstromrate	0
Mechanische Kenndaten	
Farbe	Grau

Allgemeine Eigenschaften

Order Code	Full Product Name	Farbe der Lichtquelle	Lampenfamiliencode	Optiktyp
14960800	RVP251 MHN-TD150W/842 IC A	842 Neutralweiß	MHN-TD	Asymmetrisch
14961500	RVP251 MHN-TD150W/842 IC S	842 Neutralweiß	MHN-TD	Symmetrisch
14966000	RVP251 SON-TPP150W K IC A	220 Gold	SON-TPP	Asymmetrisch

Initialkennwerte (IEC konform)

Order Code	Full Product Name	Init. Korr. Farbtemperatur	Init. Farbwiedergabeindex
14960800	RVP251 MHN-TD150W/842 IC A	4200 K	85
14961500	RVP251 MHN-TD150W/842 IC S	4200 K	85

Order Code	Full Product Name	Init. Korr. Farbtemperatur	Init. Farbwiedergabeindex
14966000	RVP251 SON-TPP150W K IC A	2000 K	25

Tempo 2 mittlere Bauform

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Philips Lighting Holding B.V. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.