



Tempo – compact en consistent

Tempo 2 RVP251

Tempo is een complete schijnwerperreeks met een ruime keuze uit lamptypen en symmetrische en asymmetrische reflectors. De reeks is bij uitstek geschikt voor een aantal buitentoepassingen, uiteenlopend van de verlichting van architecturale elementen, gevels en billboards tot het verlichten van terreinen voor bijvoorbeeld recreatiesport. De reeks is nu uitgebreid met Tempo 1, een kleinere 70 W uitvoering die leverbaar is met verschillende lichtbronnen. De compacte behuizing en metallic grijze afwerking garanderen een optimale visuele integratie. De reflectors van geanodiseerd aluminium zorgen voor een zeer efficiënte bundelverdeling. De nylon boutkapjes vormen een goniometrisch richtapparaat voor eenvoudige afstelling en uitlijning. Toegang tot de lamp en het VSA kan snel en eenvoudig via het scharnierende frontglas met de snelverbindingsklemmen van roestvast staal. Tempo 1, 2 en 3 voldoen aan RoHS.

Voordelen

- Eenvoudig te richten, ook na plaatsing
- Kleine behuizing met hoge lichtopbrengst

Kenmerken

- Een grote keuze aan lamptypes
- Symmetrische en asymmetrische reflectors
- Compacte behuizing met metallic-grijze afwerking
- Richtapparaat
- Scharnierend frontglas met snelverbindingsklemmen

Toepassing

- Gevels
- Terreinverlichting
- Architecturale verlichting
- Aanplakborden


Specificaties

Tempo 2 RVP251

Type	RVP251
Lichtbron	HID: - 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 70, 150 W - 1 x MHN-TD / RX7s / 70, 150 W - 1 x SON-T / E27 / 70 W - 1 x SON-T / E40 / 150 W
Lamp meegeleverd	Ja (K of lichtkleur 830 of 842)
VSA en compensatie (ingebouwd)	Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 of 240 V / 50 Hz: - Inductief (IN) - Inductief, parallel gecompenseerd (IC)
Optiek	Asymmetrisch (A) Symmetrisch (S)
Materiaal en afwerking	Behuizing: gietaluminium, corrosiebestendige poedercoating Glas: thermisch gehard, 4 mm dik Pakking: eerste klas gelijmd siliconen Montagebeugel: staal Kap richtapparaat: nylon Bevestigingsklemmen: roestvast staal Reflector: geanodiseerd, zeer zuiver aluminium

Kleur	Grijs, RAL 9007, poedercoating Beugel, pakkingring en scharnieren in bijpassende kleur
Installatie	Plafond-, wand- of vloermontage Kabelopening via M20 kabelwartel Omgevingstemperatuur buiten: 35°C Windbelastingsfactor (SCx): 0,138 m Max. instelling vanuit horizontaal: 175°
Onderhoud	Scharnierend frontglas met snelverbindingssklemmen voor lampvervanging in positie Geen interne reiniging vereist
Belangrijkste toepassingen	Terreinen, gevels, billboards, architecturale verlichting

Versions



Tempo 2 RVP251
schijnwerperarmatuur voor
terreinverlichting

Productgegevens




Achteraanzicht



Richtapparaat voor eenvoudige
afstelling en uitlijning

Tempo 2 RVP251

Productgegevens



Geïntegreerd VSA

