


Tempo – kompakt og stabil

Tempo 3 RVP351

Tempo kompletterer Tempo flombelysningsserie med en rekke lyskildetyper og symmetriske og asymmetriske reflektorer. Den passer ideelt til mange brukesområder utendørs, alt fra arkitektonisk, fasade- og oppslagstavlebelysning til område- og (fritids-) sportsbelysning.

Fordeler

- Komplett flombelysningsserie med et bredt utvalg av lyskildetyper og symmetriske eller asymmetriske reflektorer for høyeffektiv strålespredning
- Perfekt for en rekke bruksområder utendørs fra arkitektonisk belysning, belysning av fasader og reklametavler til område- og sportsbelysning
- Optimal visuell integrasjon med kompakt hus og metallisk grå overflatebehandling

Funksjoner

- Et stort utvalg av lampetyper
- Symmetriske og asymmetriske reflektorer
- Kompakt innfatning med metallisk grå overflate
- Satser
- Hengslet frontglass med hurtigklemmer

Søknad

- fasader
- Områdebelysning
- Arkitektonisk belysning
- Reklametavler

spesifikasjoner

Type	RVP351


Lyskilde	HID:
	- 1 x MASTER HPI-T Plus / E40 / 250, 400 W

Tempo 3 RVP351

	- 1 x SON-T / E40 / 250, 400 W
Lyskilde inkludert	Yes (K)
Forkobling og kompensasjon (integrert)	Elektromagnetisk (lavt tap), 230 eller 240 V / 50 Hz:
	- Induktiv (IN)
	- Induktiv, parallellkompensert (IC)
Optikk	Asymmetrisk (A)
	Symmetrisk (S)
Materialer og overflatebehandling	Hus: Presstøpt aluminium, korrosjonsbestandig, pulverlakkert overflate
	Glass: varmeherdet, 4 mm tykt
	Pakning: Kvalitetsbundet silikon
	Monteringsbrakett: stål
	Sikteenhetshette: Nylon
	Festeklemmer: rustfritt stål
	Reflektor: Anodisert aluminium med høy renhet

Farge	Grå, RAL9007, pulverlakkert
	Brakett, malje og hengsler har matchende farge
Montering	Monteres i tak, vegg eller gulv
	Kabelinnføring via kabelnippel M20
	Omgivelsestemperatur utendørs: 35 ºC
	Motstandsfaktor (SCx): 0,203 m
	Maks. justering fra horisontal posisjon: 175º
Vedlikehold	Hengslet frontglass med fester for hurtigåpning ved utskiftning av lyskilde på stedet
	Behøver ikke å rengjøres på innsiden
Hovedbruksområder	Område-, fasade-, reklametavle- og arkitektonisk belysning

Versions




Produkt detaljer





Tempo 3 RVP351

Produkt detaljer



Godkjenning og bruk	
Mek. støt, beskyttelseskode	IK07

Generell informasjon	
CE-merke	CE mark
Lyskildefarge	220 gull
Optisk deksel-/linsetype	FG
ENEC-merke	-
Forkobling	Tradisjonell
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
lyskildeseriekode	SON-TPP
Antall lyskilder	1
Optikktype	symmetrisk

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Oppr. Korr. Fargetemperatur	2000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	25

Teknisk belysning	
Lysspredning oppover	0

Mekanisk og innfatning	
Farge	grå

Godkjenning og bruk

Order Code	Full Product Name	Overspenningsvern (vanlig/differensiell)
14975200	RVP351 SON-TPP250W K IC S	-
14977600	RVP351 SON-TPP400W K IC S	- kV

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
14975200	RVP351 SON-TPP250W K IC S	No

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
14977600	RVP351 SON-TPP400W K IC S	-

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lysstrålespredning fra armatur	Brennbarhetsmerke	lyskildestrøm	Antall forkoblingsenheter
14975200	RVP351 SON-TPP250W K IC S	-	-	250 W	-

Order Code	Full Product Name	Lysstrålespredning fra armatur	Brennbarhetsmerke	lyskildestrøm	Antall forkoblingsenheter

Tempo 3 RVP351

Order Code	Full Product Name	Lysstrålespredning fra armatur	Brennbarhetsmerke	lyskildestrøm	Antall forkoblingsenheter
14977600	RVP351 SON-TPP400W K IC S	-	NO	400 W	1 unit

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Standardvinkel sidemontering	Standardvinkel på stolpetoppen
14975200	RVP351 SON-TPP250W K IC S	-	-
14977600	RVP351 SON-TPP400W K IC S	-	-

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Philips Lighting Holding B.V. eller deres respektive eiere.