PHILIPS

Lighting

Malaga

Malaga 10 et 11

Malaga 10 et 11Luminaire pour l'éclairage public en milieu urbain, rural et industriel.

Avantages

- Versatile road lighting luminaire offering modern styling and quality lighting for safe, comfortable driving and for area illumination
- Optical system delivers good beam control and light output, with optimal illuminance and good uniformity
- Designed for low investment and maintenance costs

Fonctions

- Style moderne
- Contrôle efficace du faisceau et distribution de lumière uniforme
- Convient pour le montage en latéral et en top de mât ; une crosse pour montage mural est également disponible

Application

- Quartiers résidentiels
- Routes
- Parkings
- Industrie

Descriptions

Type	SGS101 (version compacte)
Source lumineuse	HID:
	- 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E27 / 50, 70W
	- 1 x SON / E27 / 50, 70W
	- 1 x SON-I / E27 / 50, 70W
	- 1 x SON-T / E27 / 50, 70 W
	- 1 x HPL-N / E27 / 80, 125W
Lampe incluse	Oui (K)
	Non

Appareillage	Électromagnétique (faible perte, 230 ou 240V / 50Hz:
	- Inductif (IN)
Tension secteur	230 ou 240V
Optique	Optique à 3pièces en aluminium en stuc haute finition
Cache optique	Vasque en polycarbonate
Amorceur	Semi-parallèle (SP)
	Semi-parallèle, à arrêt automatique (ST)
Options	Cellule photoélectrique: prise NEMA (P1), mini-cellule (P3)

Les données sont sujettes à changement

Malaga 10 et 11

Matériaux et finitions	Capot: polypropylène renforcé à la fibre de verre, stabilisé aux UV
	Cache optique: polycarbonate
	Module de montage: fonderie d'aluminium, non corrosive
	Support d'appareillage: polycarbonate renforcé à la fibre de verre
Couleur	Gris, RAL7035
Installation	Montage en latéral: entrée latéraleØ42–60mm
	Montage en top de mât: entrée axiale Ømax 42/60mm
	L'embout réversible permet le montage en latéral ou en top de mât.
	Hauteur d'installation recommandée: 6m
	Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât: 15º
	Angle d'inclinaison réglable: sans objet
	Distribution de lumière ajustable: sans objet
	Exposition au vent maximale: 0,09m
	Valeurs SCx max. de côté: 0,04m

Maintenance	Vasque sur charnière avec clips à ouverture rapide et plaque d'appareillage amovible
Accessoires	Ergots pour montage en latéral 34 - 42mm et montage en top de mât 76mm
	Crosse de montage mural
Principales applications	Zones résidentielles, routes, parkings et industrie

Versions

MALAGA - E27

Détails sur le produit

OPDP_SGS101k_0001-Detail photo

Malaga 10 et 11

© 2020 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.