PHILIPS

Lighting

Direkte eftermontering med umiddelbare energibesparelser for kvartsmetalhalogenar maturet

MASTERColour CDM MW Eco

Keramiske metalhalogenarmaturer med klar rørformet eller belagt ellipseformet yderkolbe, skræddersyet til at erstatte og udkonkurrere kvartsmetalhalogenarmaturer på eksisterende forkobling.

Fordele

- Direkte eftermontering til forskellige kvartsmetalhalogenarmaturer, opererer på eksisterende forkoblingsenhed (kviksølv og HPS)
- Lavest mulige samlede ejeromkostninger ved udskiftning af armatur på grund af energibesparelser og lang levetid takket være fremragende lumenvedligeholdelse.

Funktioner

- Dokumenteret keramisk teknologi fra Philips (CDM)
- Energibesparelser takket være højeffektive løsninger og høj lysudbytte ved start
- Fremragende lumenvedligeholdelse og dermed lang levetid
- Fremragende farvegengivelse, der opfylder EN1246-1

registrerede til at ændre

MASTERColour CDM MW Eco

Anvendelsesområder

- Sportsbelysning, projektørbelysning af bygninger og monumenter, områdebelysning af f.eks. havne- og byggeområder, baldakinbelysning på f.eks. servicestationer.
- Belysning i lokaler med stor loftshøjde, f.eks. værksteder, udstillingshaller, supermarkeder, indkøbscentre, byggemarkeder, kirker, lufthavne og banegårde

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC61167, IEC62035, IEC60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme lyskildedele, hvis armaturet springer
- Til brug med forkoblinger designet til højtrykskviksølvs- eller højtryksnatriumlyskilder med udvendige tænder
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.
- Varm genstartstid kan vare op til 15 minutter. Det anbefales derfor at anvende T15-tændere.

Målskitse



Product	D	O	L	C (max)
MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40	47 mm	12,4 mm	157 mm	257 mm
MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40	47 mm	11,9 mm	161 mm	257 mm



Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40	91 mm	226 mm
MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40	91 mm	226 mm

MASTERColour CDM MW Eco

Generelle oplysninger	
Fod	E40

Lysteknisk	
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,371
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,366
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4200 K

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Lyskildemateriale	Hårdt glas

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Driftsposition
928070219830	MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40	UNIVERSAL
928070419830	MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40	UNIVERSAL

Order Code	Full Product Name	Driftsposition
928070119230	MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40	UNIVERSAL
928070319230	MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40	P45

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
928070219830	MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40	88	90 lm/W	32.400 lm
928070419830	MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40	89	90 lm/W	20.500 lm

Order Code	Full Product Name	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
928070119230	MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40	88	94 lm/W	21.400 lm
928070319230	MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40	88	98,06 lm/W	35.400 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Spænding (nom.)	Strømforbrug
928070219830	MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40	118 V	360,0 W
928070419830	MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40	117 V	228,5 W

Order Code	Full Product Name	Spænding (nom.)	Strømforbrug
928070119230	MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40	127 V	227,0 W
928070319230	MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40	123 V	361,0 W

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Pære finish	Lyskildeform
928070219830	MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40	Belagt glas	B90
928070419830	MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40	Belagt glas	B90

Order Code	Full Product Name	Pære finish	Lyskildeform
928070119230	MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40	Klar	T46
928070319230	MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40	Klar	T46

Godkendelse og anvendelsesområde

MASTERColour CDM MW Eco

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.	Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)
928070219830	MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40	360 kWh	48 mg	48,0 mg
928070419830	MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40	229 kWh	32 mg	32,0 mg
928070119230	MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40	227 kWh	32 mg	32,0 mg
928070319230	MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40	361 kWh	48 mg	48,0 mg













© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Alle varemærker tilhører Signify Holding eller deres respektive ejere.