


Pentura Mini CC – vă luminează spațiul de lucru

Pentura Mini CC

Pentura Mini CC TCH129 este o baghetă ultra-subțire, pentru aplicații casnice. Această soluție economică, gata de instalat oferă beneficii de economisire a energiei prin tehnologia lămpii fluorescente în miniatură, alături de componente electronice ușoare și un reflector intern patentat pentru performanțe de iluminat îmbunătățite.Pentura Mini CC TCH129 este dotat cu conexiuni plug-and-socket și cu un comutator pornit/oprit pentru acționare individuală pe bancuri de lucru și calculatoare - acasă, la birou și în medii recreaționale.

Beneficii

- Ultra-slim decorative batten providing a cost-effective, ready-to-install mini fluorescent solution for domestic use
- The energy-saving benefits of miniature fluorescent lamp technology with lightweight electronics and a patented internal reflector for improved lighting performance
- Easy to install to provide bright light where needed, even if installation space is limited

Caracteristici

- Tehnologie cu lămpi fluorescente miniaturale
- Reflector intern brevetat
- Difuzor din policarbonat
- Blocuri de conexiune cu buton

Cerere

- Iluminat casnic
- Iluminat sub raft
- Iluminat al suprafețelor de lucru

Specificații

Pentura Mini CC


Tip	TCH129
Sursa de lumină	Lămpi fluorescente:
	- 1 x TL5-Essential / G5 / 8, 14, 21, 28 W
	- 1 x MASTER TL5 / G5 / 35 W
Lampa este inclusă	Da (culoare lampă 830 sau 840, varianta 8 W este 827)
	Nu (doar varianta 35 W)
Aparataj	Electronic, 220-240 V / 50-60 Hz:
	- Înaltă frecvență (HF)

Material	Carcasa și capacele frontale: policarbonat, alb
	Capac: policarbonat, RAL 9023
Instalare	Individuală sau în linie; montare cu șuruburi
Observații	Toate accesoriile pentru instalare sunt incluse; pregătite pentru instalare
Aplicații principale	Casnic, sub raft, iluminat activitate

Versions



Cote



Product	A
TCH129 1xTL5-35W HF	1505 mm
TCH129 1xTL5-28W/830 HF	1205 mm
TCH129 1xTL5-28W/840 HF	1205 mm
TCH129 1xTL5-21W/830 HF	905 mm
TCH129 1xTL5-21W/840 HF	905 mm
TCH129 1xTL5-14W/830 HF	605 mm
TCH129 1xTL5-14W/840 HF	605 mm

Detalii produs

Cabluri de interconectare



Baghetă ultra-plată



Pentura Mini CC

Approval and Application

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20

Operating and Electrical

Tensiune de intrare	220 to 240 V

General Information

Marcaj CE	CE mark
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Marcaj de inflamabilitate	F
Echipament	HF
Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 5 s
Cod familie lămpi	TL5
Număr de surse de lumină	1

General Information

Order Code	Full Product Name	Pachet combinat	Putere lampă
00873899	TCH129 1xTL5-14W/840 HF	K	14 W
00874599	TCH129 1xTL5-14W/830 HF	K	14 W
00875299	TCH129 1xTL5-21W/840 HF	K	21 W
00876999	TCH129 1xTL5-21W/830 HF	K	21 W
00877699	TCH129 1xTL5-28W/840 HF	K	28 W
00878399	TCH129 1xTL5-28W/830 HF	K	28 W
81518399	TCH129 1xTL5-35W HF	-	35 W

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Toate drepturile rezervate. Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Philips Lighting Holding B.V.