PHILIPS

Lighting

Lineco – μια οικονομική επιλογή

Lineco TMS022

Το Lineco TMS022 είναι ένα λειτουργικό και οικονομικό επίτοιχο σκαφάκι για 1 ή 2 λαμπτήρες φθορισμού TL-D. Προσφέρει δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε δύο συστήματα οπτικών, για συμμετρικό και ασύμμετρο φωτισμό. Η εγκατάσταση είναι εύκολη και χωρίς εργαλεία και μπορεί να πραγματοποιείται χωρίς βοήθεια. Οι μετακινούμενες υποδοχές σύνδεσης επιτρέπουν ευέλικτη σύνδεση (με κεντρική είσοδο καλωδίων ή μέσω των τερματικών ταπών). Είναι διαθέσιμη μια ευρεία γκάμα κουμπωτών εξαρτημάτων.

Οφέλη

- Μια οικονομική επιλογή, με ένα λειτουργικό επίτοιχο σκαφάκι για 1 ή 2 ή 4 λαμπτήρες φθορισμού TL-D
- Δυνατότητα επιλογής οπτικών συστημάτων για συμμετρική ή ασύμμετρη κατανομή φωτός
- Εύκολη εγκατάσταση χωρίς εργαλεία, που μπορεί να πραγματοποιείται χωρίς βοήθεια

Χαρακτηριστικά

- Δυνατότητα επιλογής μεταξύ ενός ή δύο λαμπτήρων φθορισμού TL-D
- Δυνατότητα επιλογής συμμετρικών ή ασύμμετρων οπτικών συστημάτων
- Εύκολη εγκατάσταση χωρίς εργαλεία
- Μπλοκ σύνδεσης με δυνατότητα προσαρμογής θέσης
- Ευρεία γκάμα εξαρτημάτων για τοποθέτηση με αυτόματο κλείσιμο

Εφαρμογή

- Καταστήματα
- Βιομηχανία

Χαρακτηριστικά

Τύπος	TMS022
Φωτεινή πηγή	Λαμπτήρας φθορισμού:
	- 1 x ή 2 x MASTER TL-D / G13 / 15, 18, 30, 36, 58 W

Περιλαμβάνεται ο λαμπτήρας	Ναι (χρώμα λαμπτήρα 830 ή 840)
	Όχι

Lineco TMS022

Όργανα λειτουργίας	Ηλεκτρομαγνητικά (χαμηλών απωλειών), 230 V / 50 Hz:
	- Επαγωγικά (I)
	- Επαγωγικά, με παράλληλη αντιστάθμιση (IC)
	Ηλεκτρονικά, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
	- Υψηλής συχνότητας, υψηλής απόδοσης (High Frequency Performer ή HFP)
	- Υψηλής συχνότητας ρυθμιστής (High Frequency Regulator ή HFR)
	- Ενσωματωμένα ηλεκτρονικά (EI)
Σύνδεση	Πιεστοί ακροδέκτες (PI)
Προαιρετικά εξαρτήματα	Δυνατότητα διασύνδεσης φωτιστικού με φωτιστικό: 1 φάση (TW1)
	Αποκλειστικό σκαφάκι με σημεία στήριξης μόνο για ανακλαστήρες C (SH)

Υλικό	Λαμαρίνα από χάλυβα, λευκή
Εγκατάσταση	Ανεξάρτητη, βιδωτή στήριξη
	Δυνατότητα μετακίνησης των υποδοχών σύνδεσης (έκδοση 2 λαμπτήρων)
Εξαρτήματα	Λευκός συμμετρικός ανακλαστήρας ενός τεμαχίου (για τις εκδόσεις 1 και 2 λαμπτήρων), ασύμμετρος ανακλαστήρας (για την έκδοση 1 λαμπτήρα), ο ανακλαστήρας αλουμινίου τύπου σκάφης C χρησιμοποιείται με σκαφάκια τύπου SH
Κύριες εφαρμογές	Καταστήματα, βιομηχανία

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product
GMS022 1/2 36 R

Εξαρτήματα

White reflector

Ordercode 20796499

Lineco TMS022

Polar Wide Diagrams



IFPS_TMS022 1xTL-D18W +GMS022 R-Polar Normal (separate)



IFPS_TMS022 1xTL-D36W +GMS022 R-Polar Normal (separate)



IFPS_TMS022 1xTL-D18W HFS +GMS022 R-Polar Normal (separate)



IFPS_TMS022 1xTL-D36W HFS +GMS022 R-Polar Normal (separate)



IFPS_TMS022 1xTL-D58W HFS +GMS022 R-Polar Normal (separate)



IFPS_TMS022 2xTL-D18W +GMS022 R-Polar Normal (separate)



IFPS_TMS022 2xTL-D18W HFS +GMS022 R-Polar Normal (separate)



IFPS_TMS022 2xTL-D36W HFS +GMS022 R-Polar Normal (separate)



IFPS_TMS022 2xTL-D58W +GMS022 R-Polar Normal (separate)

Lineco TMS022

Polar Wide Diagrams



IFPS_TMS022 2xTL-D58W HFS +GMS022 R-

Polar Normal (separate)

© 2020 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.