PHILIPS

Lighting

1:1-jälkiasennusvaihtoehto kaikkiin projekteihin, joissa valolla on todella merkitystä

Coreline tempo large

CoreLine tempo large täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista valaisimista. Rajattu valikoima tekee 150 W:n, 250 W:n ja 400 W:n HID-lamput parhaiten korvaavan, luksiarvoltaan vastaavan tuotteen valitsemisesta helppoa. CoreLine tempo large -valonheittimet tarjoavat monenlaisia luumenpaketteja useisiin käyttökohteisiin sekä erilaisia tehokkaita epäsymmetrisiä ja symmetrisiä optiikoita. Asennus on helppoa yleiskäyttöisen U-asennuskiinnikkeen ja ulkoisen 3-napaisen pikaliittimen ansiosta. CoreLine Tempo valonheittimet ovat ihanteellinen ratkaisu ulkotiloihin, kuten teollisuuteen, liikekiinteistöihin ja pysäköintialueille.

Hyödyt

- Samat valotasot kuin nykyisessä perinteisessä ratkaisussasi, mutta säästät energiaa
- BVP130 tempo large on laadukas valonheitin
- Helppokäyttöinen
- Resurssien hallinnan ja/tai johdottoman langattoman ohjauksen mahdollisuus

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

Coreline tempo large

Ominaisuudet

- Kaikki Ledgine O -ympäristön standardit valonjakovaihtoehdot, valovoima 16 000–26 000 lm
- Käsitelty kestämään merenranta-alueiden rasitukset, saatavana uima-allasvalaistusversioita
- Pitkä 75 000 tunnin käyttöikä, integroitu ylijännitesuoja, valinnainen täydentävä ylijännitesuojalaite, suuri iskunkestävyys IK08, IP66
- Plug and play -asennus 1 metrin kaapelilla ja IP66-liitännällä, vaakasuora kiinnike pylvään yläosaan asentamista varten
- Valmis yhdistettäväksi Interact City- ja Interact Sports Recreational -järjestelmiin SR-liittimen ansiosta

Käyttökohteet

- Monitoimihallit ja uimahallit
- Urheilukentät, esim. koripallokentät
- Satamat, lentokentät, pysäköintialueet

Versions

Coreline tempo large-BVP130

Mittapiirros



Coreline tempo large

Tuotetiedot

Coreline_tempo_large-BVP130-DP01.tif

Coreline_tempo_large-BVP130-DP02.tif

Coreline_tempo_large-BVP130-DP03.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP04.tif

Coreline_tempo_large-BVP130-DP05.tif

Coreline_tempo_large-BVP130-DP06.tif

Coreline_Tempo_Large-BVP125-DPP.TIF

Coreline tempo large

Yleistä tietoa	
CE-merkintä	Kyllä
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Tuoteperheen koodi	BVP130

Valaistuksen tekniset tiedot	
Valonlähteen väri	740 Neutraali valkoinen
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Optisen kuvun tyyppi	Tasolasi
Värintoistoindeksi (CRI)	70
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	0°
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	0°
Ylöspäin suuntautuvan valon suhde	0

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Kotelon väri	Harmaa

Merkinnät ja luokitukset	
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK08
Suojausluokan koodi	IP66
Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali)	Valaisimen syöksyjännitesuojaus 6 kV differentiaalitilassa ja 8 kV yleistilassa

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi
09639700	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED260-4S
09640300	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED210-4S
09641000	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED160-4S
09642700	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	LED260-4S
09643400	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED210-4S
09644100	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED160-4S

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valaisimen valokeilan hajautus	Valovirta	Valonlähteiden lukumäärä	Optiikan tyyppi, ulkotila
09639700	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	52° x 102°	26 000 lm	80	Epäsymmetrinen
09640300	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	52° x 102°	21 000 lm	80	Epäsymmetrinen
09641000	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	52° x 102°	16 000 lm	60	Epäsymmetrinen
09642700	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	70° x 21°	26 000 lm	80	Symmetrinen
09643400	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	70° x 21°	21 000 lm	80	Symmetrinen

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

Coreline tempo large

Order Code	Full Product Name	Valaisimen valokeilan hajautus	Valovirta	Valonlähteiden lukumäärä	Optiikan tyyppi, ulkotila
09644100	BVP130 LED160-4S/74	70° x 21°	16 000 lm	60	Symmetrinen

Order Code	Full Product Name	Valaisimen valokeilan hajautus	Valovirta	Valonlähteiden lukumäärä	Optiikan tyyppi, ulkotila
	0 PSU S ALU C1KC3				

Käyttö- ja sähkötiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
09639700	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	182 W
09640300	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	146 W
09641000	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	109 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
09642700	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	182 W
09643400	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	146 W
09644100	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	109 W

© 2024 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Kaikki tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta.