

SmartForm TCS/ TPS460 – prvotřídní osvětlení ve svěžím a přitažlivém provedení

SmartForm TPS460/462/464

Všichni se cítíme lépe v příjemném a pohodlném pracovním prostředí. Takové pracovní prostředí také přispívá k naší produktivitě. Řada závěsných, přisazených a nástěnných svítidel SmartForm TCS/TPS460, která je určená pro použití v kancelářích, obchodech a školách, spojuje osvětlení, které je nejlepší ve své třídě, s čistým a výrazným designem.Tato mimořádně plochá svítidla jsou k dispozici se světelnými zdroji MASTER TL5 a TL5 ECO v obdélníkových a čtvercových verzích s kombinacemi přímého/nepřímého osvětlení. Lze je také používat pro vytváření osvětlovacích pásů a struktur.Řada SmartForm TCS/TPS460 se svým širokým sortimentem velmi účinné a komfortní mikrooptiky a krytů poskytuje ideální řešení pro každou situaci. Lze doplnit ovládací prvky osvětlení a dosáhnout tak dalších úspor energie.

Výhody

- Prvotřídní výkon osvětlení splňuje všechny požadavky projektu
- Svěží design
- Energetická účinnost

Vlastnosti

- Velmi ploché těleso – hloubka pouze 47 mm
- Nejmodernější světelné zdroje
- Vysoce účinná optika a kryty
- Přímá/nepřímá vyzařovací charakteristika
- Možnost doplnění o řídicí prvky osvětlení

SmartForm TPS460/462/464

Aplikace

- Kanceláře
- Obchody
- Školy

Specifikace

Typ	TPS460 (přímé osvětlení)
	TPS462 (přímé 70 % / nepřímé 30 %)
	TPS464 (přímé 30 % / nepřímé 70 %)
Světelný zdroj	Zářivka:
	- 1, 2, 3 nebo 4 x MASTER TL5 ECO / G5 / 12, 22, 25, 32, 45, 50, 73 W
	- 1, 2, 3 nebo 4 x MASTER TL5 / G5 / 14, 24, 28, 35, 49, 54, 80 W
Včetně zdroje	Ano, TL5 ECO (barva světelného zdroje 830 nebo 840)
	Ano, TL5 (barva světelného zdroje 827 / 865, 830 nebo 840)
	Ne
Předřadník	Elektronický, vysokofrekvenční 220–240 V / 50–60 Hz:
	- Performer (HFP)
	- Performer, inteligent, multipříkonový (HFP-I)
	- Regulator, 1-10 V (HFR)
	- Regulator, DALI (HFD)
	- Regulator DALI, dotyk & stmívání (HFD-T)
Konfigurace tělesa (pro uspořádání do řady)	Koncové, jedna fáze (LE1), pro ukončení řady
	Průběžné, jedna fáze (LE1), pro vložení do řady

Optika	Verze s 1, 2, 3, 4 světelnými zdroji:
	- Vysoce leštěná výkoná optika Micro OLC (C8)
	- Semi leštěná výkoná optika Micro OLC (D8)
	- Vysoce leštěná optika s velmi vysokou účinností Micro OLC (C8-VH)
	- Semi leštěná optika s velmi vysokou účinností Micro OLC (D8-VH)
	- Vysoce leštěná komfortní optika Micro OLC (C8-C)
	- Semi leštěná komfortní optika Micro OLC (D8-C)
	- Matná optika s profilovanými příčnými lamelami Micro (M2)
	- Matná výkoná optika s profilovanými příčnými lamelami Micro (M2-H)
	Verze s 1, 2 světelnými zdroji:
	- Semi leštěná dvousměrná výkoná optika Micro OLC s vrchním reflektorem (T D8-BD)
	- Asymetrická optika s vysokou účinností Micro (A)

Specifikace

Kryt	Verze s 1, 2 světelnými zdroji:
	- Mikročočková optika OLC v polykarbonátovém krytu (MLO-PC)
	- Opálový kryt z polykarbonátu (PCO)
	Verze se 3, 4 světelnými zdroji:
	- Optika s mikročočkou OLC z akrylátu s vrchním reflektorem s velmi vysokou odrazivostí (T-VH AC-MLO)
	- Optika s mikročočkou OLC z polykarbonátu s vrchním reflektorem s velmi vysokou odrazivostí (T-VH PC-MLO)
	- Opálový saténový kryt z polykarbonátu s vrchním reflektorem s velmi vysokou odrazivostí (T-VH PCO-SAT)
Připojení	Nástrčná svorkovnice (PIP)
	Kabel, délka 200 cm, se zástrčkou CEE7 (CCE)
Volitelné příslušenství	Nouzové osvětlení: jednohodinové (EL1), tříhodinové (EL3)
	Řízení osvětlení:
	- Ovladač denního světla Luxsense micro (LXM)
	- Multi ovladač ActiLume (ACL)
	Vnitřní vodiče bez PVC (PVCFR)
	Včetně Euro pojistky (FU)

Materiál a barva	Těleso: pozinkovaná ocel, základní bílá RAL9016
	Volitelná bílá RAL9010 nebo stříbrošedá RAL9006
Instalace	Individuálně nebo do řady; montáž zavěšením pomocí sestavy dvou dvojitých (SMS) nebo dvou jednoduchých lankových závěsů, obě sestavy s napájecím kabelem kovového vzhledu o délce 150 cm a stropními rozetami
Poznámky	Ochranná fólie pro ochranu optiky během instalace
	Speciální svítidla pro uspořádání do řady (typy LE a LF) obsahují veškeré prvky pro připojení a zavěšení a průchozí zapojení

SmartForm TPS460/462/464

Příslušenství

Ordercode 98469599



© 2018 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Všechny ochranné známky jsou majetkem společnosti Signify Holding nebo příslušných vlastníků.