PHILIPS

Lighting



The right choice for a broad range of new construction and retrofit applications

Optanium T8 Instant Start

Reliable and energy efficient Philips Advance's Centium commercial grade specifications, plus added benefits of lamp striation reduction technology.

优点

- Compatible with Energy Saving lamps
- Eligible for Utility Rebates
- Maximizes fixture design
- Reduces packaging waste

特点

- IntelliVolt (120-277V) input voltage range
- Lamp Striation Reduction
- Meets NEMA Premium/CEE
- Smallest enclosure in industry

应用

- General office lighting, institutional, government, health care, school applications


Optanium T8 Instant Start

Versions





二维绘图



Product	A1	A2	B1	C1
OPTANIUM GOPA4P32SC35M	9.5 in	8.90 in	1.7 in	1.18 in
OPTANIUM IOPA4P32N35M	9.50 in	8.90 in	1.30 in	1.00 in

运营和电气	
输入频率	50 至 60 岁 Hz
美国总谐波变形	10 %

基本信息	
灯具数量	3/4 件/单位
灯具类型	F32T8

运营和电气

Order Code	Full Product Name	输入电压
913701235502	OPTANIUM ELE BALLAST (4) F32T8 120-277V	120-277 V

© 2018 Signify Holding 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。 本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。 所有商标均归 Signify 控股有限公司或其各自所有者所有。

Optanium T8 Instant Start

Order Code	Full Product Name	输入电压
913710851602	OPTANIUM ELE BALLAST (4) F32T8 347V	347 V

机械和壳体

Order Code	Full Product Name	外壳
913701235502	OPTANIUM ELE BALLAST (4) F32T8 120-277V	N

Order Code	Full Product Name	外壳
913710851602	OPTANIUM ELE BALLAST (4) F32T8 347V	SC

© 2018 Signify Holding 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。 本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。 所有商标均归 Signify 控股有限公司或其各自所有者所有。