Architectural MSD – des couleurs nocturnes avec un culot simple

MSD

L'efficacité lumineuse élevée et le remplissage optimal des lampes Architectural MSD à culot simple créent une intensité de faisceau élevée et un excellent rendu des couleurs. L'arc compact de la lampe est quant à lui synonyme d'un contrôle efficace du faisceau et d'une intensité élevée. Idéal pour illuminer tout type d'architecture la nuit.

Avantages

- Flux lumineux élevé
- Coût de possession réduit
- Excellentes couleurs

Fonctions

- Efficacité lumineuse élevée
- Longue durée de vie
- Remplissage de lampe optimal

Application

- Éclairage de présentation
- Éclairage architectural
- Éclairage disco et studio
- Éclairage fibre optique

Les données sont sujettes à changement

MSD

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Versions



XPPR XDMSD 0013

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 1200.1CT/3	42.5 mm	14.0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	183 mm	54 mm	53 mm	52 mm



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 575 1CT/16	30 mm	8.0 mm	64 mm	66 mm	65 mm	125 mm	36 mm	35 mm	34 mm

MSD

Informations générales	
Position de fonctionnement	UNIVERSEL

Données techniques de l'éclairage	
Température de couleur corrélée (nom.)	6000 K
Code couleur	-

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Culot
91135000	MSD 1200 1CT/3	G22

Order Code	Full Product Name	Culot
91755000	MSD 575 1CT/16	GX9.5

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Indice de rendu de couleur (IRC)	Flux lumineux
91135000	MSD 1200 1CT/3	73	92'000 lm

Order Code	Full Product Name	Indice de rendu de couleur (IRC)	Flux lumineux
91755000	MSD 575 1CT/16	72	43'000 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Consommation électrique
91135000	MSD 1200 1CT/3	13.8 A	1'200 W

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Consommation électrique
91755000	MSD 575 1CT/16	7.6 A	575 W

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.