

Nowoczesny wygląd, wysoka jakość światła.

GreenSpace Accent Projector Gen1

Dzięki rodzinie opraw GreenSpace Accent właściciele sklepów i obsługa budynków mogą teraz łatwo zmodernizować oświetlenie CDM na LED i czerpać korzyści z jakości oświetlenia oferowanej przez oprawy PerfectAccent firmy Philips, jak również ze znacznych oszczędności energii — wszystko dzięki rozsądnej inwestycji początkowej. Dzięki adapterowi na szynoprzewód 3C oraz mocnemu strumieniowi świetlnemu projektora GreenSpace Accent modernizacja instalacji jest szybka i prosta. Dla salonów mody i sklepów z żywnością przeznaczono projektor GreenSpace Accent ze specjalnymi elementami akcentującymi LED, które pozwalają zaprezentować oferowane ubrania i świeżą żywność w jak najlepszym świetle. Sprawdź sekcje „Moda" i „Żywność" w naszym katalogu, aby dowiedzieć się więcej o CrispWhite, PremiumWhite, FreshFood Meat i FreshFood Champagne.

Korzyści

- Prosta i solidna konstrukcja
- Pełny zakres zastosowań w sklepach
- Większa elastyczność w porównaniu do rozwiązań konwencjonalnych CDM

Cechy

- Zasilacz zintegrowany w kompaktowej obudowie
- Jakość światła oprawy PerfectAccent firmy Philips
- Specjalne elementy akcentujące LED do oświetlenia żywności i do salonów mody w zestawie
- Unowocześniona oprawa - zamiennik CDM do montażu na szynoprzewodzie

Zastosowanie

- Sklepy detaliczne, zwłaszcza sklepy z odzieżą i żywnością

GreenSpace Accent Projector Gen1

Specyfikacje

Typ	ST320T (wersja do montażu na 3-obwodowym szynoprzewodzie)
Źródło światła	Niewymienny moduł LED
Moc	14,4, 23 i 32,9 W w przypadku barwy światła 830, 840 i 827, LED17S, LED27S i LED39S
Rozsył światła	10º (NB), 24º (MB), 36° (WB), 60° (VWB)
Strumień świetlny	1700 lm (barwa światła 830, PW9)
	2600 lm (barwa światła 827, PW9 i CRW)
	3600 lm (barwa światła PW9)
	1750 lm (barwa światła CRW, CH)
	1650, 3700 lm (barwa światła 827)
	2700, 3900 lm (barwa światła 830)
	1800, 2800, 4000 lm (barwa światła 840)
Skorelowana temperatura barwowa	2500 K (FreshFood Champagne CH)
	2700, 3000 K (830, PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW, FreshFood Meat FMT)
	4000K
Wskaźnik oddawania barw	>80 (3000, 4000 i 2700 K, FreshFood Meat FMT)
	>90 (PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW, FreshFood Champagne CH)
Tolerancja chromatyczności (SDCM)	3 (z tolerancją +/- 0,005 przy pomiarze punktu barwowego)
Średnia trwałość użytkowa* 50 000 godz.	L80
Wskaźnik awaryjności zasilacza w średnim okresie trwałości użytkowej 50 000 godz.	5%
Temperatura otoczenia do pracy, Tq	+25ºC
Zakres temperatur pracy	Od 10 do +40°C
Statecznik	Wbudowany
Zasilacz/sterownik	Nie dotyczy
Napięcie sieciowe	220–240 V/50–60 Hz
Regulacja strumienia świetlnego	Niedostępne
Materiał	Korpus: aluminium
	Uchwyt montażowy: poliamid
	Klosz: PMMA
Kolor	Biały (WH, RAL9003), czarny (BK, RAL 9004), srebrny (SI, RAL9006)
Przyłącze elektryczne	Adaptor na szynoprzewód 3C
Instalacja	Na 3-obwodowym szynoprzewodzie
	Nie można zastosować okablowania przelotowego
Akcesoria	Raster typu „plaster miodu" (HC), osłona czarna lub biała (SK).
	Do zamówienia osobno lub razem z produktem.

Wersje



GreenSpace Accent Projector ST320T luminaire

GreenSpace Accent Projector Gen1

Więcej o produkcie



GreenSpace_Accent_Projector-ST320T_BK-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Projector-ST320T_BK-DP02.tif



GreenSpace_Accent_Projector-ST320T_BK-DP03.tif



GreenSpace_Accent_Projector-ST320T_BK-DP04.tif



GreenSpace_Accent_Projector-ST320T_BK-DP05.tif



GreenSpace_Accent_Projector-ST320T_BK-DP06.tif



GreenSpace_Accent_Maxos_fusion_ST320S_BK-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Maxos_fusion-ST320S_BK-DP02.tif

Więcej o produkcie



GreenSpace_Accent_Maxos_fusion-ST320S_BK-DP03.tif



GreenSpace_Accent_Maxos_fusion_BK-DP03.tif



GreenSpace_Accent_Maxos_fusion_BK-DP02.tif



GreenSpace_Accent_Maxos_fusion_BK-DP01.tif

GreenSpace Accent Projector Gen1

Warunki dotyczące zastosowań	
Zakres temperatury otoczenia	+10 do +40°C
Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Tak

Zatwierdzenie i Aplikacja	
Odporność na udary mech.	IK02
Kod klasy szczelności IP	IP20

Sterowanie i Ściemnianie	
Ściemnialna	brak

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220-240 V

Informacje ogólne	
Kąt rozsyłu źródła światła	120 °
Znak CE	CE
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Zawiera zasilacz	tak
Oznaczenie ENEC	ENEC
Oznaczenie palności	F
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 5 s
Wymienne źródło światła	brak
Liczba jednostek osprzętu	1
Rodzina produktów	ST320T

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)	
Znamionowy wskaźnik oddawania barw	≥80
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

Warunki dotyczące zastosowań

Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom ściemnienia
16660100	ST320T LED27S/830 PSU MB WH	-
16669400	ST320T LED39S/827 PSU WB WH	-
16679300	ST320T LED39S/840 PSU WB WH	-
17191900	ST320T LED27S/840 PSU WB BK MTS	Nie dotyczy

Informacje ogólne (1/2)

Order Code	Full Product Name	Trzonek	Typ pokrywy optycznej/ soczewki	Kod rodziny źródła światła	Liczba źródeł światła
16660100	ST320T LED27S/830 PSU MB WH	-	PM	LED27	1
16669400	ST320T LED39S/827 PSU WB WH	-	PM	LED39	1

Order Code	Full Product Name	Trzonek	Typ pokrywy optycznej/ soczewki	Kod rodziny źródła światła	Liczba źródeł światła
16679300	ST320T LED39S/840 PSU WB WH	-	PM	LED39	1
17191900	ST320T LED27S/840 PSU WB BK MTS	-	-	-	-

Informacje ogólne (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optyki	Oznaczenie UL
16660100	ST320T LED27S/830 PSU MB WH	MB	brak
16669400	ST320T LED39S/827 PSU WB WH	WB	brak

Order Code	Full Product Name	Typ optyki	Oznaczenie UL
16679300	ST320T LED39S/840 PSU WB WH	WB	brak
17191900	ST320T LED27S/840 PSU WB BK MTS	WB	-

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC) (1/2)

GreenSpace Accent Projector Gen1

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność	Znamionowa temperatura barwowa	Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	Znamionowy strumień świetlny
16660100	ST320T LED27S/830 PSU MB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K	114,8936170212766 lm/W	2700 lm
16669400	ST320T LED39S/827 PSU WB WH	(0.46, 0.41) SDCM<3	2700 K	119,04761904761905 lm/W	3750 lm
16679300	ST320T LED39S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3	4000 K	120,63492063492063 lm/W	3800 lm
17191900	ST320T LED27S/840 PSU WB BK MTS	(0.38, 0.38) SDCM<3	4000 K	119,14893617021276 lm/W	2800 lm

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Moc znamionowa
16660100	ST320T LED27S/830 PSU MB WH	23.5 W
16669400	ST320T LED39S/827 PSU WB WH	31.5 W
16679300	ST320T LED39S/840 PSU WB WH	31.5 W
17191900	ST320T LED27S/840 PSU WB BK MTS	23.5 W

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kolor
16660100	ST320T LED27S/830 PSU MB WH	WH
16669400	ST320T LED39S/827 PSU WB WH	WH
16679300	ST320T LED39S/840 PSU WB WH	WH
17191900	ST320T LED27S/840 PSU WB BK MTS	BK

© 2021 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.