FlowLine-lediyksikkö – suoraviivainen ledivalaisin tunneleihin

FlowLine

FlowLine on erinomainen vaihtoehto perinteisille loistelamppuvalaisimille, sillä se on niitä huomattavasti edullisempi, turvallisempi ja tehokkaampi. Valaisimen muotoilun ansiosta tunneleihin voidaan luoda jatkuva valolinja, joka tuottaa miellyttävän valaistuksen ja parantaa näkyvyyttä. Käyttämällä FlowLine-ratkaisua yhdessä Philipsin ohjausjärjestelmien ja palveluiden kanssa voidaan valaisimen suorituskykyä parantaa entisestään.

Hyödyt

- Visuaalisesti miellyttävä ledivalaistus lisää liikenneturvallisuutta
- Erittäin tehokas ja kestävä ratkaisu
- TotalTunnel-konseptin mukainen ratkaisu, joka takaa helpon asennuksen, vähentää huoltokustannuksia ja tarjoaa alhaisemmat kokonaiskustannukset

Ominaisuudet

- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu modulaarinen rakenne
- Tunneleita varten räätälöity ledimuotoilu
- Pitkä käyttöikä
- Voidaan yhdistää ohjausjärjestelmiin ja palvelupaketteihin parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi

Käyttökohteet

- Tunnelit

Spesifikaatiot

Tyyppi	BGB330	**Valonlähde**	Integroitu ledimoduuli

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

Teho	30–91 W
Valovirta	3 000, 6 000, 10 000 lm
Valaisimen tehokkuus	>100 lm/W
Värilämpötila	4 000 K (neutraalin valkoinen, NW)
	5 700 K (viileän valkoinen, CW)
Värintoistoindeksi	> 70 Ra
Käyttöikä – L80B10	100 000 tuntia 25 ºC:ssa
Käyttölämpötila	-25 - +40 ºC
Virtalähde	Erillinen (ledimoduuli ei sisällä liitäntälaitetta)
	Lediyksikkö ja liitäntälaiteyksikkö tilattava erikseen
Optiikka	Tunneli, epäsymmetrinen valonjako (DTA)
	Tunneli, epäsymmetrinen valonjako, kapea keilakulma (DTA-NB)
	Tunneli, epäsymmetrinen valonjako, leveä keilakulma (DTA-WB)
	Tunneli, symmetrinen valonjako (DTS)
	Tunneli, symmetrinen valonjako, kapea keilakulma (DTS-NB)
	Tunneli, symmetrinen valonjako, leveä keilakulma (DTS-WB)

Kupu	Tasolasi, karkaistu
Materiaali	Runko: ruostumatonta terästä
	Jäähdytyslevy: alumiinia
	Kupu: lämpökarkaistua, kirkasta lasia
Väri	Ruostumatonta terästä (ei lakattu) ja eloksoitua alumiinia
Liitäntä	Pikaliittimellä varustettu kaapeli
Huolto	Umpinainen, ei huollettavissa
Asennus	Kattoon (tai ripustusasennus vaakatasoon)
	4 asennuskiinnikettä tekevät asentamisesta ja vaakatasoon kohdistamisesta helppoa
	Vaihtoehtona myös pistoliitäntä
	Suositeltava asennuskorkeus: > 4 m
	Kaapeliläpivienti
Lisävarusteet	Vara-asennuskiinnikkeet (4 kpl)

Versions

Tuotetiedot

FlowLine

Tuotetiedot

Valaisin alhaalta

BGB330 -valaisin asennettuna kahteen C-profiiliin

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Kaikki oikeudet pidätetään. Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Philips Lighting Holding B.V. tai heidän omistajiensa omaisuutta.