



Kleine en krachtige spaarlamp geeft licht van hoge kwaliteit, met compacte vormgeving

GENIE

Functionele energiebesparende lamp, met licht van hoge kwaliteit en compact vormgeving. Deze lamp is klein genoeg om netjes overal te passen waar u extra helder licht nodig hebt in huis. Deze lamp maakt gemakkelijke vervanging mogelijk van de meeste gloeilampen overal in huis.

Voordelen

- Compacte energiebesparende lamp die netjes overal past waar extra verlichting nodig is.
- Bespaar geld en tijd met een laag energie verbruik in vergelijking met gloeilampen
- Snelle start van de verlichting en knippervrij.

Kenmerken

- Energie besparend alternatief met een lange levensduur voor gloeilampen.
- Snel startende verlichting
- Aanbevolen omgevings temperatuur van 0 tot +50° C voor een constante lichtuitstoot.

Toepassing

- Ontworpen ter gloeilampvervanging in consumenten toepassingen waar de lamp niet direct zichtbaar is. Geschikt voor binnenshuisapplicaties in functionele ruimten.
- Gesloten armaturen voor toepassingen buitenshuis.
- Niet geschikt voor gebruik met dimmers en andere elektronische accessoires

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat het breken van een lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een gesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.
- Compacte fluorescentielampen moeten behandeld worden als speciaal afval, u dient ze naar de plaatselijke afvalverwerking brengen voor recycling. De Europese verlichtingsindustrie heeft een infrastructuur opgezet waarin kwik, andere metalen, glas enz. kunnen worden gerecycled.

Versions




8W E14 Erp NG



11W E14 Erp NG

Maatschets



Product

GENIE 8W WW E14 220-240V 1PF/6

GENIE 11W WW E14 220-240V 1PF/6

Goedkeuring en toepassing

Mercury (Hg) Content (Max)	2 mg
Mercury (Hg) Content (Nom)	1,5 mg

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 of 60 Hz
Spanning (nom.)	220-240 V
Starting Time (Nom)	0,3 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (max.)	40 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (min.)	5 s

Algemene informatie

Lampvoet	E14
Nominal Lifetime (Nom)	10000 h
Rated Lifetime (Hours)	10000 h
Schakelcyclus	10.000X

Eisen aan armatuurontwerp

Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	463
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	420
Kleurcode	827
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Correlated Color Temperature (Nom)	2700 K
Color Rendering Index (Nom)	80
Llmf At End Of Nominal Lifetime (Nom)	65 %
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	88 %

Mechanische eigenschappen en behuizing

Lampvorm	Stick
----------	-------

Goedkeuring en toepassing

Order Code	Full Product Name	Energy Consumption kWh/1000 h
80115910	GENIE 8W WW E14 220-240V 1PF/6	8 kWh
80116610	GENIE 11W WW E14 220-240V 1PF/6	11 kWh

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Lamp Current (Nom)	Vermogen (nom.)
80115910	GENIE 8W WW E14 220-240V 1PF/6	60 mA	8 W



Order Code	Full Product Name	Lamp Current	
		(Nom)	Vermogen (nom.)
80116610	GENIE 11W WW E14 220-240V 1PF/6	80 mA	11 W

Eisen aan armatuurontwerp

Order Code	Full Product Name	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Luminous Flux (Rated)	
			Flux (Nom)	(Nom)
80115910	GENIE 8W WW E14 220-240V 1PF/6	53 lm/W	425 lm	425 lm

Order Code	Full Product Name	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Luminous Flux (Rated)	
			Flux (Nom)	(Nom)
80116610	GENIE 11W WW E14 220-240V 1PF/6	55 lm/W	600 lm	600 lm

