

CoreLine Projektör – LED için açık tercih

CoreLine Projector

The CoreLine Projector armatür serisi halojen ve CDM lambalı projektörlerin yerini almak üzere tasarlanmıştır. Bunların temiz çizgileri ve çekici TCO özelliği müşterilerin LED'e geçmesine yardımcı olur. Bu armatürler vurgu aydınlatma uygulamalarında kullanılmak için doğal bir aydınlatma efekti oluşturur. Ayrıca anında enerji tasarrufu sağlar ve çok daha uzun ömürlüdür, paranız için gerçek bir değer ve çevreye dost bir çözüm sunar. Standart ray üzerine ya da yüzey montaj konektörü ile kolay kurulum.

Faydaları

- Enerji tasarrufu ve daha uzun kullanım ömrü sayesinde daha az işletim maliyeti
- Birebir değişim ile gelenekselden LED'e daha kolay geçiş
- Temiz ve sade yapısı satesinde mağaza iç mekanıyla belirgin şekilde entegre olabilmesini sağlar

Özellikler

- Pürüzsüz siyah veya beyaz gövde seçeneği
- 2200 lümen ışık çıkışını 23 veya 36 derecelik optik seçenekleri ile sunar
- Enerji tasarruflu: 90 lm/W
- Entegre sürücü ve homojen ray adaptörü
- Renk sıcaklığı seçeneği: 3000 ve 4000 K

Uygulama

- Fırınlar
- Kasaplar
- Manavlar
- Butikler

şartlar

CoreLine Projector

Tip	ST120T (3C kızak modeli)
	ST120C (yüzeye monte model)
Işık kaynağı	Değiştirilemez LED modülü
Güç	11 W (800 lm)
	33 W (2400 lm)
Etkililik	70 lm/W
Işın açısı	24º
Işık akısı	800 veya 2400 lm
Renk Sıcaklığı	3000 K (Sıcak beyaz)
	4000 K (Nötr beyaz)
Renksel Geriverim İndeksi	80
Ortalama kullanım ömrü L70B50	30.000 saat
Ortalama kullanım ömrü L80B50	20.000 saat
Ortalama kullanım ömrü L90B50	10.000 saat

Ortalama ortam sıcaklığı	+25ºC
Çalışma sıcaklığı aralığı	0 ila +35ºC
Sürücü	Entegre
Şebeke voltajı	230 veya 240 V / 50-60 Hz
Dimleme	Yok
Malzeme	Gövde: dökme alüminyum
	Reflektör: plastik
	Optik sistem: polikarbon
Renk	Siyah (BK)
Bağlantı	3C ray adaptörü
	Click Fix Yüzey Montaj braketi
Kurulum	3 devreli ray üzerinde
	Bağımsız veya sıralı; aydınlatma armatürü önceden vidalanmış tavan desteklerine yerleştirilerek takılır
	Dahili kablolama mümkün değildir

Versions



24 °



24 °

ÜRÜN BİLGİLERİ



CoreLine_Projector-ST150T-1DPP.TIF



CoreLine_Projector-ST150T-2DPP.TIF

Uygulama Koşulları	
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 to +40 °C
Maksimum dim seviyesi	Not applicable
Rastgele anahtara uygun	No

Onay ve Uygulama	
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20

Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Hayır

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Voltajı	220-240 V

Genel Bilgiler	
CE işareti	CE mark
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Tertibat dahildir	Evet
ENEC işareti	-
Alev alma işareti	F
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 unit

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	>80
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	90 lm/W
Başlangıçtaki ışık Akısı	2200 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç giriş gücü	24 W

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)	
5000 saatte sürücü arıza oranı	0,7 %

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağının ışın açısı	Optik sistem türü
79067799	ST150T LED22S-23-/830 PSU BK	24 °	24
79068499	ST150T LED22S-23-/840 PSU BK	24 °	24
79071499	ST150T LED22S-36-/830 PSU BK	36 °	36
79072199	ST150T LED22S-36-/840 PSU BK	36 °	36
79069199	ST150T LED22S-23-/830 PSU WH	24 °	24
79070799	ST150T LED22S-23-/840 PSU WH	24 °	24
79073899	ST150T LED22S-36-/830 PSU WH	36 °	36
79074599	ST150T LED22S-36-/840 PSU WH	36 °	36

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	Başlangıç Renk Türü	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı
79067799	ST150T LED22S-23-/830 PSU BK	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K
79068499	ST150T LED22S-23-/840 PSU BK	(0.38, 0.38) SDCM<3	4000 K
79071499	ST150T LED22S-36-/830 PSU BK	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K
79072199	ST150T LED22S-36-/840 PSU BK	(0.38, 0.38) SDCM<3	4000 K

Order Code	Full Product Name	Başlangıç Renk Türü	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı
79069199	ST150T LED22S-23-/830 PSU WH	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K
79070799	ST150T LED22S-23-/840 PSU WH	(0.38, 0.38) SDCM<3	4000 K
79073899	ST150T LED22S-36-/830 PSU WH	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K
79074599	ST150T LED22S-36-/840 PSU WH	(0.38, 0.38) SDCM<3	4000 K

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

CoreLine Projector

Order Code	Full Product Name	Renk
79067799	ST150T LED22S-23-/830 PSU BK	Black and black
79068499	ST150T LED22S-23-/840 PSU BK	Black and black
79071499	ST150T LED22S-36-/830 PSU BK	Black and black
79072199	ST150T LED22S-36-/840 PSU BK	Black and black

Order Code	Full Product Name	Renk
79069199	ST150T LED22S-23-/830 PSU WH	White and black
79070799	ST150T LED22S-23-/840 PSU WH	White and black
79073899	ST150T LED22S-36-/830 PSU WH	White and black
79074599	ST150T LED22S-36-/840 PSU WH	White and black

© 2023 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm ticari markalar Signify Holding'e veya ilgili sahiplerine aittir.

www.lighting.philips.com
2023, Ocak 9 - Bilgi değişimi