PHILIPS

Lighting



GreenWarehouse – trådløst belysningssystem som gir deg store energibesparelser

GentleSpace GreenWarehouse

Med dette systemet er det enkelt for lagerutviklere og driftssjefer å oppnå maksimale energibesparelser. Systemet kombinerer det seneste innenfor LED-belysning med en nettverksbasert styringsløsning som er både brukervennlig og pålitelig. Når forholdene på arbeidsplassen endres, kan innstillinger for dimming og tid endres trådløst av sluttbrukerne. Armaturer kan kombineres i grupper. På denne måten holdes monteringskostnadene nede,i tillegg til at systemet gir energibesparelser pga LED og sikrer besparelser også for fremtiden.GreenWarehouse er enkelt på alle måter – enkelt å forstå, enkelt å montere og enkelt å bruke.

Fordeler

- Optimale driftskostnader gjør at utgiften er liten
- Ett system som fungerer på tvers av andre Philips-produktplattformer – GentleSpace gen2, Maxos LED og Pacific LED
- Fremtidssikkert system: trådløs justering av belysningsinnstillinger og rask omgruppering hvis bruken av området endres

GentleSpace GreenWarehouse

Funksjoner

- Ulike belysningsnivåer og tidsinnstillinger kan angis per sensor, gruppe og nettverk med armaturer
- Ingen risiko for sikkerheten til de som drifter systemet
- Trådløs omgruppering av sluttbrukerne
- Avansert sensorteknologi gir effektiv bevegelsesregistrering, også fra store høyder
- Systemet egner seg for både nye og ettermonterte installasjoner
- Egne lagersett tilgjengelig via pakkeordrer

Søknad

- Oppbevaring
- Distribusjonsanlegg
- Egenskaper for kryssdocking

spesifikasjoner

Type	BY470X (13 000 lm-versjon)
	BY471X (17 000 og 25 000 lm-versjoner)
Lyskilde	Philips Fortimo LED Line 1R
Effekt	BY470X: 108 W
	BY471X: 136 og 205 W
Lyseffekt	BY470X: 13 000 lm
	BY471X: 17 000 og 25 000 lm
Fargetemperatur	4000 K
Fargegjengivelse	> 80
Medianlevetid L70B50	70,000 timer
Medianlevetid L80B50	50,000 timer
Medianlevetid L90B50	25,000 timer
Feilfrekvens for driver	0.5 % per 5000 timer
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur	+25 ºC
Driftstemperatur	-20 til +45 ºC
Driver	Innebygd

Nettspenning	230 eller 240 V / 50-60 Hz
Dimming	Kan dimmes (PSD)
Kontrollsysteminput	DALI
Materialer	Hus: formstøpt aluminium
	Optikk: PMMA
	Deksel: glass, herdet
Farge	Sølvgrå (SI), hvit (WH)
	Andre RAL-farger på forespørsel
Optikk	Smalstrålet (NB)
	Mediumstrålet (MB)
	Bredstrålet (WB)
	High-rack (HRO)
Glass	Glassdeksel (herdet, klart) – valgfritt PC- eller PMMA-deksel
Montering	Y-grippel
	Monteringsbrakett (valgfri)
Tilbehør	Monteringsbraketter (BY470Z, BY471Z)
Merknader	Produktet kan bare bestilles som et system

Tilbehør



Ordercode 90048100



Ordercode 90867800



© 2020 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.

www.lighting.philips.com
2020, Januar 6 - data kan endres