

La solution de remplacement des capsules halogènes

Lampes CorePro LEDcapsule G4 et GY6.35

La lampe CorePro LEDcapsule est une alternative fiable aux capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage ponctuel et aux applications de décoration dans les intérieurs, les commerces, les hôtels et les restaurants. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G4 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

Avantages

- Jusqu'à 88 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes halogènes
- Compatibilité étendue avec les transformateurs
- Des coûts de maintenance réduits

Fonctions

- Remplacement aisé
- Durée de vie de 15 000 heures
- Lumière sans UV et sans IR
- Sans mercure ni autres substances dangereuses

Application

- Hôtels, restaurants, bars, cafés
- Halls d'entrée, couloirs, escaliers, toilettes, espaces d'accueil, luminaires sous mobilier, éclairage sous les meubles

Lampes CorePro LEDcapsule G4 et GY6.35

Versions




LED 40W GY6.35 WW 12V D SRT6




LED GY6,35 12V POS2


Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	13 mm	35 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	13 mm	35 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	13 mm	35 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	13 mm	35 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	13 mm	35 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	13 mm	35 mm



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	18 mm	50 mm



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	15 mm	40 mm
CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	15 mm	40 mm
CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	15 mm	40 mm

Lampes CorePro LEDcapsule G4 et GY6.35

Informations générales	
Nombre de cycles d'allumage	50.000
Durée de vie nominale	15.000 h
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	- Hz
Fréquence linéaire	- Hz
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	Capsule

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Culot
8718699767655	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	G4
8718699767693	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	G4
8720169171022	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	GY6.35
8718699767792	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	GY6.35
8718699767839	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	GY6.35
8718699767754	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	G4
8718699767778	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	G4
8718699767532	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	G4
8718699767617	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	G4
8718699767594	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	G4

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Angle du faisceau (nom.)	Température de couleur corrélée (nom.)	Code couleur	Flux lumineux
8718699767655	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	300 degré(s)	2700 K	827	205 lm
8718699767693	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	300 degré(s)	3000 K	830	215 lm
8720169171022	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	-	2700 K	827	470 lm
8718699767792	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	300 degré(s)	2700 K	827	205 lm
8718699767839	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	300 degré(s)	3000 K	830	215 lm
8718699767754	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	300 degré(s)	2700 K	827	315 lm
8718699767778	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	300 degré(s)	3000 K	830	330 lm
8718699767532	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	300 degré(s)	2700 K	827	210 lm
8718699767617	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	300 degré(s)	2700 K	827	115 lm
8718699767594	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	300 degré(s)	3000 K	830	120 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente
8718699767655	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	1,8 W	20 W
8718699767693	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	1,8 W	20 W
8720169171022	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	4,2 W	40 W
8718699767792	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	1,8 W	20 W
8718699767839	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	1,8 W	20 W
8718699767754	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	2,7 W	28 W
8718699767778	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	2,7 W	28 W
8718699767532	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	2,1 W	20 W

Lampes CorePro LEDcapsule G4 et GY6.35

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente
8718699767617	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	1 W	10 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente
8718699767594	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	1 W	10 W

Température

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Température maximale du produit (nom.)
8718699767655	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	-	80 °C
8718699767693	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	-	80 °C
8720169171022	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	-20 °C à 45 °C	90 °C
8718699767792	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	-	80 °C
8718699767839	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	-	80 °C

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Température maximale du produit (nom.)
8718699767754	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	-	85 °C
8718699767778	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	-	85 °C
8718699767532	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	-	80 °C
8718699767617	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	-	80 °C
8718699767594	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	-	80 °C

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8718699767655	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	Non
8718699767693	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	Non
8720169171022	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	Uniquement avec certains variateurs
8718699767792	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	Non
8718699767839	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8718699767754	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	Non
8718699767778	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	Non
8718699767532	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	Uniquement avec certains variateurs
8718699767617	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	Non
8718699767594	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	Non

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule
8718699767655	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	-
8718699767693	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	-
8720169171022	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	Dépoli
8718699767792	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	-
8718699767839	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	-


Order Code	Full Product Name	Finition ampoule
8718699767754	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	-
8718699767778	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	-
8718699767532	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	-
8718699767617	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	-
8718699767594	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	-


Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
8718699767655	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	2 kWh
8718699767693	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	2 kWh
8720169171022	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	5 kWh
8718699767792	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	2 kWh

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
8718699767839	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	2 kWh
8718699767754	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	3 kWh
8718699767778	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	3 kWh
8718699767532	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	3 kWh
8718699767617	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	1 kWh
8718699767594	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	1 kWh

Lampes CorePro LEDcapsule G4 et GY6.35





© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.