

CorePro LEDcapsule LV – voor taakverlichting en decoratieve toepassingen

CorePro LEDcapsule LV

De CorePro LEDcapsule is een echt alternatief voor de halogeencapsule. Hij is vooral geschikt voor taakverlichting en decoratieve toepassingen in huizen, winkels, hotels en restaurants. Doordat hij compatibel is met bestaande armaturen met een G4 lamphouder en ontworpen is als renovatievervanger voor halogeencapsules levert de CorePro LEDcapsule enorme energiebesparingen op, en minimaliseert hij de onderhoudskosten zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

Voordelen

- Tot 88% energiebesparing vergeleken met halogeenlampen
- Compatibel met een brede reeks transformators
- Lagere onderhoudskosten

Kenmerken

- Gemakkelijk later aan te brengen
- Levensduur van 15.000 uur
- UV- en IR-vrij licht
- Vrij van kwik en schadelijke materialen

Wijziging van gegevens voorbehouden

CorePro LEDcapsule LV

Toepassing

- Hotels, restaurants, bars, cafés
- Lobby's, gangen, trappenhallen, toiletten, receptieruimten, armaturen onder kasten, vitrinekasten

Versions



LED 40W GY6.35 WW 12V D SRT6




LED G4 12V Dim POS2




LED G4 12V 1 POS2

Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	13 mm	35 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	13 mm	35 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	13 mm	35 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	13 mm	35 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	13 mm	35 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	13 mm	35 mm



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	18 mm	50 mm

CorePro LEDcapsule LV

Maatschets



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	15 mm	40 mm
CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	15 mm	40 mm
CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	15 mm	40 mm

Algemene informatie	
Schakelcyclus	50.000
Nominale levensduur	15.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	- Hz
Ingangsfrequentie	- Hz
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	Capsule

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lampvoet
8718699767655	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	G4
8718699767693	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	G4
8720169171022	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	GY6.35
8718699767792	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	GY6.35
8718699767839	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	GY6.35
8718699767754	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	G4
8718699767778	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	G4
8718699767532	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	G4
8718699767617	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	G4
8718699767594	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	G4

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek (nom.)	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurcode	Lichtstroom
8718699767655	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	300 graden	2700 K	827	205 lm
8718699767693	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	300 graden	3000 K	830	215 lm
8720169171022	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	-	2700 K	827	470 lm
8718699767792	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	300 graden	2700 K	827	205 lm
8718699767839	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	300 graden	3000 K	830	215 lm
8718699767754	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	300 graden	2700 K	827	315 lm
8718699767778	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	300 graden	3000 K	830	330 lm
8718699767532	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	300 graden	2700 K	827	210 lm

CorePro LEDcapsule LV

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek (nom.)	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurcode	Lichtstroom
8718699767617	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	300 graden	2700 K	827	115 lm

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek (nom.)	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Kleurcode	Lichtstroom
8718699767594	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	300 graden	3000 K	830	120 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Overeenkomstig vermogen
8718699767655	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	1,8 W	20 W
8718699767693	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	1,8 W	20 W
8720169171022	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	4,2 W	40 W
8718699767792	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	1,8 W	20 W
8718699767839	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	1,8 W	20 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Overeenkomstig vermogen
8718699767754	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	2,7 W	28 W
8718699767778	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	2,7 W	28 W
8718699767532	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	2,1 W	20 W
8718699767617	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	1 W	10 W
8718699767594	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	1 W	10 W

Operationele temperatuur

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik	T-behuizing maximaal (nom.)
8718699767655	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	-	80 °C
8718699767693	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	-	80 °C
8720169171022	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	-20 °C t/m 45 °C	90 °C
8718699767792	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	-	80 °C
8718699767839	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	-	80 °C

Order Code	Full Product Name	Omgevingstemperatuurbereik	T-behuizing maximaal (nom.)
8718699767754	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	-	85 °C
8718699767778	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	-	85 °C
8718699767532	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	-	80 °C
8718699767617	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	-	80 °C
8718699767594	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	-	80 °C

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8718699767655	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	Nee
8718699767693	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	Nee
8720169171022	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	Alleen met specifieke dimmers
8718699767792	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	Nee
8718699767839	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	Nee

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8718699767754	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	Nee
8718699767778	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	Nee
8718699767532	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	Alleen met specifieke dimmers
8718699767617	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	Nee
8718699767594	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Lampafwerking
8718699767655	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	-

Order Code	Full Product Name	Lampafwerking
8718699767693	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	-


CorePro LEDcapsule LV


Order Code	Full Product Name	Lampafwerking
8720169171022	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	Mat
8718699767792	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	-
8718699767839	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	-
8718699767754	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	-


Order Code	Full Product Name	Lampafwerking
8718699767778	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	-
8718699767532	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	-
8718699767617	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	-
8718699767594	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	-

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/1.000 uur
8718699767655	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	2 kWh
8718699767693	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	2 kWh
8720169171022	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	5 kWh
8718699767792	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	2 kWh
8718699767839	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	2 kWh
8718699767754	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	3 kWh
8718699767778	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	3 kWh
8718699767532	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	3 kWh
8718699767617	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	1 kWh
8718699767594	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	1 kWh







© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.