PHILIPS

Lighting



For dine daglige belysningsjobber er CorePro LEDspot mv den perfekte passformen for punktbelysning GU10 og leverer varmt halogenlignende lys

CorePro LEDspot MV

CorePro LED-spotlys egner seg perfekt for spotbelysning og gir et varmt halogenlignende lys. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10 eller E14 og er utformet som en ettermonterbar erstatning av halogen- eller glødelamper. LED-lyskilder gir store energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnader.

Fordeler

- Varmhvitt lys
- opptil 80 % energibesparelse sammenlignet med halogenlamper
- Lavere vedlikeholdskostnader

CorePro LEDspot MV

Funksjoner

- Enkelt bytte
- Levetid på 15 000 timer
- Kompatibel med en rekke dimmere
- UV- og IR-fritt lys
- Uten kvikksølv og farlige materialer – i overensstemmelse med RoHS

Søknad


- Hotell- og restaurantnæringen
- Detaljhandel
- Boligområder

Versions



LEDspot 50W GU10 830 35D


Målskisse



Product	D	C
CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 mm	53 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

CorePro LEDspot MV

Målskisse



Product	D	C
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	50 mm	54 mm

Generell informasjon	
Sokkelbase	GU10
Brytersyklus	50 000
Nominell levetid	15 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Starttid (nom.)	0,5 s
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	PAR16

Teknisk belysning (1/2)

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Korrelert fargetemperatur (nom)	Fargekode	Lysytelse
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	36 grad(er)	4000 K	840	240 lm
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	36 grad(er)	3000 K	830	230 lm
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	36 grad(er)	2700 K	827	230 lm
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	36 grad(er)	2700 K	827	345 lm
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	36 grad(er)	2700 K	827	355 lm
929001217532	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	36 grad(er)	2700 K	827	215 lm
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	36 grad(er)	2700 K	827	255 lm
929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	120 grad(er)	3000 K	830	550 lm
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	120 grad(er)	4000 K	840	550 lm
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	120 grad(er)	6500 K	865	550 lm
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	36 grad(er)	4000 K	840	350 lm
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	36 grad(er)	3000 K	830	345 lm
929002981002	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	36 grad(er)	3000 K	830	460 lm

CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Korrelert fargetemperatur (nom)	Fargekode	Lysytelse
929002981102	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	36 grad(er)	4000 K	840	485 lm
929001217602	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	36 grad(er)	3000 K	830	225 lm
929001217702	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	36 grad(er)	4000 K	840	230 lm
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	36 grad(er)	3000 K	830	265 lm
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	36 grad(er)	4000 K	840	275 lm
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	36 grad(er)	3000 K	830	370 lm
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	36 grad(er)	4000 K	840	390 lm

Teknisk belysning (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lysintensitet (nom.)
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	500 cd
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	500 cd
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	500 cd
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	700 cd
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	700 cd
929001217532	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	470 cd
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	545 cd
929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	-
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	-
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	-

Order Code	Full Product Name	Lysintensitet (nom.)
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	700 cd
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	700 cd
929002981002	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	800 cd
929002981102	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	800 cd
929001217602	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	490 cd
929001217702	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	500 cd
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	565 cd
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	590 cd
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	740 cd
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	770 cd

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Effekten som tilsvarer
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	3 W	35 W
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	3 W	35 W
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	3 W	35 W
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	4 W	50 W
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	4,6 W	50 W
929001217532	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	2,7 W	25 W
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	3,5 W	35 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Effekten som tilsvarer
929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	4,9 W	-
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	4,9 W	-
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	4,9 W	-
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	4 W	50 W
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	4 W	50 W
929002981002	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	4,9 W	65 W
929002981102	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	4,9 W	65 W

CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Effekten som tilsvarer
929001217602	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	2,7 W	25 W
929001217702	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	2,7 W	25 W
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	3,5 W	35 W
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	3,5 W	35 W
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	4,6 W	50 W
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	4,6 W	50 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	65 °C
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	65 °C
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	65 °C
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	70 °C
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	72 °C
929001217532	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 °C
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	65 °C
929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	85 °C
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	85 °C
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	85 °C
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	70 °C
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	70 °C
929002981002	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	85 °C
929002981102	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	85 °C
929001217602	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 °C
929001217702	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 °C
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	65 °C
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	65 °C
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	72 °C
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	72 °C

Kontroller og dimming


Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	Kun med bestemte dimmere
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	Kun med bestemte dimmere
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	Kun med bestemte dimmere
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	Kun med bestemte dimmere
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	Nei
929001217532	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	Nei
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	Nei
929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	Nei
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	Nei
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	Nei
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	Kun med bestemte dimmere
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	Kun med bestemte dimmere
929002981002	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	Nei
929002981102	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	Nei
929001217602	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	Nei
929001217702	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	Nei
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	Nei
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	Nei
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	Nei
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	Nei

Godkjenning og bruksområde


Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	3 kWh
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	3 kWh
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	3 kWh
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	4 kWh
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	5 kWh
929001217532	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	3 kWh
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	4 kWh


CorePro LEDspot MV


Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
929002981202	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	5 kWh
929002981302	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	5 kWh
929002981402	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	5 kWh
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	4 kWh
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	4 kWh
929002981002	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	5 kWh
929002981102	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	5 kWh
929001217602	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	3 kWh
929001217702	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	3 kWh
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	4 kWh
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	4 kWh
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	5 kWh
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	5 kWh









120° 180° 120°
90° 90°
60° 60°
30° 30°
150
300
450
600
750
γ
(cd/1000lm) 0°
0-180° 90-270°



120° 180° 120°
90° 90°
60° 60°
30° 30°
150
300
450
600
750
γ
(cd/1000lm) 0°
0-180° 90-270°



120° 180° 120°
90° 90°
60° 60°
30° 30°
100
200
300
400
500
γ
(cd) 0°
0-180° 90-270°



120° 180° 120°
90° 90°
60° 60°
30° 30°
150
300
450
600
750
γ
(cd) 0°
0-180° 90-270°



120° 180° 120°
90° 90°
60° 60°
30° 30°
150
300
450
600
750
γ
(cd) 0°
0-180° 90-270°


120° 180° 120°
90° 90°
60° 60°
30° 30°
100
200
300
400
γ
(cd) 0°



120° 180° 120°
90° 90°
60° 60°
30° 30°
100
200
300
400
500
γ
(cd) 0°



120° 180° 120°
90° 90°
60° 60°
30° 30°
250
500
750
1000
1250
1500
γ
(cd) 0°


120° 180° 120°
90° 90°
60° 60°
30° 30°
150
300
450
600
750
γ
(cd) 0°



120° 180° 120°
90° 90°
60° 60°
30° 30°
100
200
300
400
γ
(cd/1000lm) 0°

CorePro LEDspot MV







Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND




Accent Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D



Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D


Accent Diagrams




Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM



Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND

Beam Diagrams




h (m)	E0 (lx)	d(m) VBA	½Imax	½E0
1.0	468		0.65	0.61
1.5	208		0.97	0.92
2.0	117		1.30	1.22
2.5	75		1.62	1.53
3.0	52		1.95	1.83
3.5	38		2.27	2.14
4.0	29		2.60	2.45
4.5	23		2.92	2.75

Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM




h (m)	E0 (lx)	d(m) VBA	½Imax	½E0
1.0	1342		0.54	0.50
1.5	596		0.80	0.75
2.0	335		1.07	1.00
2.5	215		1.34	1.25
3.0	149		1.61	1.50
3.5	110		1.88	1.75
4.0	84		2.14	1.99
4.5	66		2.41	2.24

Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND




h (m)	E0 (lx)	d(m) VBA	½Imax	½E0
1.00	469		0.56	0.52
1.50	209		0.83	0.78
2.00	117		1.11	1.04
2.50	75		1.39	1.30
3.00	52		1.67	1.55
3.50	38		1.95	1.81
4.00	29		2.22	2.07
4.50	23		2.50	2.33

Beam diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D




h (m)	E0 (lx)	d(m) VBA	½Imax	½E0
1.00	567		0.55	0.50
1.50	252		0.83	0.75
2.00	142		1.11	1.00
2.50	91		1.39	1.25
3.00	63		1.66	1.50
3.50	46		1.94	1.75
4.00	35		2.22	2.00
4.50	28		2.50	2.24

Beam diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D




h (m)	E0 (lx)	d(m) VBA	½Imax	½E0
1.00	718		0.65	0.59
1.50	319		0.98	0.89
2.00	180		1.30	1.19
2.50	115		1.63	1.48
3.00	80		1.95	1.78
3.50	59		2.28	2.08
4.00	45		2.60	2.37
4.50	35		2.93	2.67

Beam diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D




h (m)	E0 (lx)	d(m) VBA	½Imax	½E0
1.0	469		0.56	0.52
1.5	209		0.83	0.78
2.0	117		1.11	1.04
2.5	75		1.39	1.30
3.0	52		1.67	1.55
3.5	38		1.95	1.81
4.0	29		2.22	2.07
4.5	23		2.50	2.33

Beam diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D




h (m)	E0 (lx)	d(m) VBA	½Imax	½E0
1.0	567		0.55	0.50
1.5	252		0.83	0.75
2.0	142		1.11	1.00
2.5	91		1.39	1.25
3.0	63		1.66	1.50
3.5	46		1.94	1.75
4.0	35		2.22	2.00
4.5	28		2.50	2.24

Beam diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D



h (m)	E0 (lx)	d(m) VBA	½Imax	½E0
1.0	718		0.65	0.59
1.5	319		0.98	0.89
2.0	180		1.30	1.19
2.5	115		1.63	1.48
3.0	80		1.95	1.78
3.5	59		2.28	2.08
4.0	45		2.60	2.37
4.5	35		2.93	2.67

Beam diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D




h (m)	E0 (lx)	d(m) VBA	½Imax	½E0
1.0	597		0.61	0.57
1.5	265		0.92	0.86
2.0	149		1.22	1.15
2.5	96		1.53	1.43
3.0	66		1.83	1.72
3.5	49		2.14	2.01
4.0	37		2.45	2.29
4.5	29		2.75	2.58

Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM


CorePro LEDspot MV

Beam Diagrams




h (m)	E_0 (lx)	d(m) VBA	d(m) $^1/_2I_{max}$	d(m) $^1/_2E_0$
1.0	697		0.57	0.54
1.5	310		0.86	0.80
2.0	174		1.15	1.07
2.5	112		1.43	1.34
3.0	77		1.72	1.61
3.5	57		2.01	1.88
4.0	44		2.29	2.14
4.5	34		2.58	2.41

Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM




h (m)	E_0 (lx)	d(m) VBA	d(m) $^1/_2I_{max}$	d(m) $^1/_2E_0$
1.0	301		0.85	0.77
1.5	134		1.27	1.15
2.0	75		1.70	1.54
2.5	48		2.12	1.92
3.0	33		2.55	2.30
3.5	25		2.97	2.69
4.0	19		3.40	3.07
4.5	15		3.82	3.45

Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM




h (m)	E_0 (lx)	d(m) VBA	d(m) $^1/_2I_{max}$	d(m) $^1/_2E_0$
1.0	612		0.65	0.61
1.5	272		0.97	0.92
2.0	153		1.30	1.22
2.5	98		1.62	1.53
3.0	68		1.95	1.83
3.5	50		2.27	2.14
4.0	38		2.60	2.45
4.5	30		2.92	2.75

Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM



h (m)	E_0 (lx)	d(m) VBA	d(m) $^1/_2I_{max}$	d(m) $^1/_2E_0$
1.0	444		0.61	0.57
1.5	198		0.92	0.86
2.0	111		1.22	1.15
2.5	71		1.53	1.43
3.0	49		1.83	1.72
3.5	36		2.14	2.01
4.0	28		2.45	2.29
4.5	22		2.75	2.58

Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM



h (m)	E_0 (lx)	d(m) VBA	d(m) $^1/_2I_{max}$	d(m) $^1/_2E_0$
1.0	1297		0.54	0.50
1.5	576		0.80	0.75
2.0	324		1.07	1.00
2.5	207		1.34	1.25
3.0	144		1.61	1.50
3.5	106		1.88	1.75
4.0	81		2.14	1.99
4.5	64		2.41	2.24

Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND

© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.