

Mini 300 Cube – daylight impression

Mini 300 Cube DBP300

Mini 300 Cube is an extremely efficient low-glare luminaire specially designed for downlighting. The efficiency is achieved by a patented optic coating (which reflects 97% of the light) and by use of e.g. the CDM-TD 150 W 4200 K lamp. The combination of this lamp and the white-coated reflector creates an inviting atmosphere with color rendering of 96. Mini 300 Cube delivers a uniform light distribution with an asymmetric or bi-directional beam creating outstanding illuminances in industrial and retail environments.The range comprises versions for recessed (DBP300) and surface mounted (DCP300). Within the Mini 300 product family there is also a dedicated floodlight version (Mini 300 Stealth).Mini 300 is also available in LED versions (Mini 300 LED) in high efficiency for substantial energy savings.

Výhody

- Creates a daylight impression with an extremely efficient low-glare luminaire specially designed for downlighting in canopies
- Uniform light distribution with asymmetrical or bi-directional beam for outstanding illuminance in industrial and retail environments
- Inviting atmosphere thanks to CDM-TD lamp with excellent color rendering and white-coated reflector

Vlastnosti

- Zdroj světla CDM-TD
- Bíle lakovaný reflektor
- Asymetrický nebo dvousměrný paprsek
- CRI 96
- Verze určené pro zapuštěnou montáž, přisazenou montáž a montáž na sloup/zeď

Mini 300 Cube DBP300

Aplikace


- Čerpací stanice, zóny se stropními konstrukcemi
- Veřejná prostranství
- Maloobchod
- Průmysl

Specifikace

Typ	DBP300 (verze pro zapuštěnou montáž)
Světelný zdroj	Výbojky:
	- 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 70, 150 W
	- 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 250 W
Včetně zdroje	Ano (K nebo barva světla 830 nebo 942)
Předřadník (integrovaný)	Elektromagnetický (nízkoztrátový), 230 nebo 240 V / 50 Hz:
	- Paralelně kompenzovaný (IC)
	Elektronický, 220–240 V / 50–60 Hz:
	- Elektronický (EB), ne pro verzi s výbojkou CDM-T
Optika	Asymetrická, úzký paprsek (A-NB)
	Asymetrická, střední paprsek (A-MB)
	Asymetrická, široký paprsek (A-WB), ne pro verzi s výbojkou CDM-T 250 W
	Symetrická, široký paprsek (S-WB)
	Symetrická, široký paprsek, dvousměrný (S-WB-BD)
Kryt optiky	Ploché sklo
Volitelné	Zapalovač pro znovuzapálení (HR), pouze pro verzi s výbojkou CDM-TD 150 W
	Kryt optiky: čirý kryt (TB) a mléčné sklo (GF), ne pro verzi s výbojkou CDM-T 250 W
	Pomocná žárovka (AUX) poskytující okamžité světlo během náběhu výbojky
	Speciálně lakovaná verze pro plavecké haly (SWP)

Materiály a povrchové úpravy	Těleso: injekčně vstřikovaná základní deska s hluboce taženým hliníkovým krytem
	Sklo: tepelně tvrzené
	Těsnění: silikonová guma, odolná vůči teplu
	Instalační rám: pozinkovaná ocel, bíle lakovaná
Barva	Bílá (WH)
	Stříbrná (SI), černá (BK), šedá (GR). Další barvy RAL k dispozici na požádání
Instalace	Zapuštění do stropu
	Montážní rám pro zapuštění (rozměr čtvercového výřezu 360 mm) je samostatně dodáván se svítidlem
	Elektrické připojení pomocí kabelu a zástrčky Wieland dodávaných se svítidlem
Údržba	Přístup ke zdroji otevřením předního skla
Příslušenství	Čirý kryt (TB), výplňová deska
Poznámky	Dodáváno jako kombipack; kompletně se zdrojem a všemi nezbytnými instalačními součástmi (K)
	Speciální verze jsou k dispozici pro montáž na sloup (DGP300) a přisazenou montáž (DCP300)
Hlavní použití	Čerpací stanice, zóny s přestřešením, veřejné prostory, obchody, průmysl

Detaily o výrobku



Rámeček se hodí do čtvercového výřezu o straně 360 mm



© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Všechna práva vyhrazena. Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Philips Lighting Holding B.V. nebo jejich příslušných majitelů.

www.lighting.philips.com
2018, Leden 25 - Změna údajů vyhrazena