

# Mini 300 Cube DBP300/DCP300/DGP300 – et inntrykk av dagslys

## MINI 300 DBP300 kubus

MINI 300 Cube er en ekstremt effektivt, innfelt armatur med et lavt blendingsnivå som er laget spesielt for overlys under baldakiner. Denne effekten oppnås ved hjelp av et patentert optisk belegg (som reflekterer 97 % av lyset) og bruk av en CDM-TD 150 W 4200 K lyskilde. Kombinasjonen av denne lyskilden og den hvitlakkerte reflektoren skaper en innbydende atmosfære med en fargegjengivelse på 96. Mini 300 Cube sørger for en enhetlig lysfordeling. En usymmetrisk eller bidireksjonell stråle gir enestående belysning av vertikale gjenstander som bensinpumper, biler eller varer i butikkereoler. Serien består av modeller for innfelling, overflate-, stolpe- og veggmontering. Produktserien Mini 300 inneholder også en egen lyskastermodell (Mini 300 Stealth).

### Fordeler

- Gir et dagslysinntrykk med en ekstremt effektiv armatur uten blending som er spesialdesignet for downlight i baldakiner
- Jevn lysfordeling med asymmetrisk eller toveis stråle for enestående belysning i industri- og butikkmiljøer
- Innbydende atmosfære takket være CDM-TD-lyskilde med ypperlig fargegjengivelse og hvitbelagt reflektor

# MINI 300 DBP300 kubus

## Funksjoner

• CDM-TD-lampe
• Hvitbelagt reflektor
• Asymmetrisk eller toveis lyskjegle
• CRI 96
• Passer både for innfelling, overflatemontering og stolpe-/veggmontering

## Søknad

• Bensinstasjoner, områder under baldakiner med overlys
• Offentlige områder
• Butikk
• Industri

## spesifikasjoner

| | |
|---|---|
| **Type** | DBP300 (innfellingsversjon) |
| **Lyskilde** | HID: |
| | - 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 70, 150 W |
| | - 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 250 W |
| **Lyskilde inkludert** | Ja (K eller lysfarge 830 eller 942) |
| **Utstyr (integrert)** | Elektromagnetisk (begrenset tap), 230 eller 240 V / 50 Hz: |
| | - Parallellkompensert (IC) |
| | Elektronisk, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: |
| | - Elektronisk (EB), ikke for versjon med CDM-T-lyskilde |
| **Optikk** | Asymmetrisk, smal stråle (A-NB) |
| | Asymmetrisk medium stråle (A-MB) |
| | Asymmetrisk, bred stråle (A-WB), ikke for versjon med CDM-T-lyskilde på 250 W |
| | Symmetrisk, bred stråle (S-WB) |
| | Symmetrisk, bred stråle, toveis (S-WB-BD) |
| **Glass** | Flat glass |
| **Valgmuligheter** | Varmstartstenner (HR), bare for versjon med CDM-TD-lyskilde på 150 W |
| | Optisk deksel: Transparent kule (TB) og matt glass (GF), ikke for versjon med CDM-T-lyskilde på 250 W |
| | Hjelpelampe (AUX) som gir umiddelbart lys under oppvarming av HID-lyskilden |
| | Svømmebassengversjon (SWP) med spesialbelegg |
| | Spesialbelegg (SWP) for å tåle klormiljøer (f.eks. svømmebasseng) |
| | Matt glass (tilpasset for eksempel utstillingslokaler), ikke for versjon med CDM-T-lyskilde |

| | |
|---|---|
| **Materialer og overflatebehandling** | Hus: Sprøytestøpt basisplate med dyptrukket aluminiumshette |
| | Glass: varmeherdet |
| | Pakning: silikongummi, varmebestandig |
| | Monteringsramme: Galvanisert stål, hvitlakkert |
| **Farge** | Hvit (WH) |
| | Sølvgrå (SI), svart (BK), grå (GR) og andre RAL-farger kan fås på forespørsel |
| **Montering** | Innfelt takmontering |
| | Innfelt monteringsramme (åpningsdimensjon 360 mm kvadratisk) leveres separat sammen med armaturet |
| | Elektrisk tilkobling ved hjelp av forhåndskoblet kabel og stikkontakt følger med armaturen |
| **Vedlikehold** | Tilgang til lyskilden ved å åpne frontglasset |
| **Tilbehør** | Gjennomsiktig kule (TB), monteringsring, innfellingsplate |
| **Merknader** | Leveres i kombipakkeformat – komplett med lyskilde og alle nødvendige monteringskomponenter (K) |
| | Egne versjoner tilgjengelig for montering på stolpe (DGP300) og overflatemontering (DCP300) |
| **Hovedbruksområder** | Bensinstasjoner, områder under baldakiner med overlys, offentlige områder, butikker, industri |

# MINI 300 DBP300 kubus

## Versions



## Tilbehør



Ordercode 18129800

| Godkjenning og bruk | |
|---|---|
| **Mek. støt, beskyttelseskode** | IK09 |

| Generell informasjon | |
|---|---|
| **Hjelpelyskilde** | No |
| **CE-merke** | CE mark |
| **Belegg** | - |
| **Lyskildefarge** | 942 nøytralhvit |
| **Optisk deksel-/linsetype** | FG |
| **ENEC-merke** | ENEC mark |
| **Brennbarhetsmerke** | F |
| **Forkobling** | Tradisjonell |
| **lyskildeseriekode** | CDM-TD |
| **lyskildestrøm** | 150 W |
| **Antall lyskilder** | 1 |
| **Produktseriekode** | DBP300 |

| Mekanisk og innfatning | |
|---|---|
| **Farge** | hvit |

### Generell informasjon

| Order Code | Full Product Name | Optikktype |
|---|---|---|
| 18080200 | DBP300 CDM-TD150W/942 IC 230V A-WB WH MR | asymmetrisk, bredstrålende |
| 24991200 | DBP300 CDM-TD150W/942 IC 230V S-WB WH MR | symmetrisk bredstrålende |

# MINI 300 DBP300 kubus

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Philips Lighting Holding B.V. eller deres respektive eiere.