

Mini 300 Cube – dojem přirozeného světla

Mini 300 Cube DCP300

Mini 300 Cube je vysoce účinné svítidlo s nízkým oslněním speciálně navržené pro stropní osvětlení. Vysoké účinnosti je dosaženo patentovanou optickou vrstvou (která odráží 97 % světla) a použitím např. světla CDM-TD 150 W 4200 K. Kombinace tohoto světla a bíle lakovaného reflektoru vytváří přitažlivou atmosféru s barevným podáním 96. Mini 300 Cube poskytuje jednotnou vyzařovací charakteristiku s asymetrickým nebo dvousměrným paprskem vytvářejícím výjimečné osvětlení v průmyslových a obchodních prostorách.Řada obsahuje verze pro zapuštění (DBP300), přisazenou montáž (DCP300) a montáž na sloup/stěnu. V rámci produktové řady Mini 300 je k dispozici také speciální světlometná verze (Mini 300 Stealth).

Výhody

- Creates a daylight impression with an extremely efficient low-glare luminaire specially designed for downlighting in canopies
- Uniform light distribution with asymmetrical or bi-directional beam for outstanding illuminance in industrial and retail environments
- Inviting atmosphere thanks to CDM-TD lamp with excellent color rendering and white-coated reflector

Vlastnosti

- Zdroj světla CDM-TD
- Bíle lakovaný reflektor
- Asymetrický nebo dvousměrný paprsek
- CRI 96
- Verze určené pro zapuštěnou montáž, přisazenou montáž a montáž na sloup/zeď

Aplikace

- Čerpací stanice, zóny se stropními konstrukcemi
- Veřejná prostranství
- Maloobchod

Mini 300 Cube DCP300

Specifikace

Typ	DCP300 (verze pro přisazenou montáž)
Světelný zdroj	Výbojky:
	- 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 70, 150 W
	- 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 250 W
Včetně zdroje	Ano (K nebo barva světla 830 nebo 942)
Předřadník (integrovaný)	Elektromagnetický (nízkoztrátový), 230 nebo 240 V / 50 Hz:
	- Paralelně kompenzovaný (IC)
	Elektronický, 220–240 V / 50–60 Hz:
	- Elektronický (EB), ne pro verzi s výbojkou CDM-T
Optika	Asymetrická, úzký paprsek (A-NB)
	Asymetrická, střední paprsek (A-MB)
	Asymetrická, široký paprsek (A-WB), ne pro verzi s výbojkou CDM-T 250 W
	Symetrická, široký paprsek (S-WB)
	Symetrická, široký paprsek, dvousměrný (S-WB-BD)
Kryt optiky	Ploché sklo
Volitelné	Kryt optiky: čirý kryt (TB) a mléčné sklo (GF), ne pro verzi s výbojkou CDM-T 250 W
	Pomocná žárovka (AUX) poskytující okamžité světlo během náběhu výbojky
	Speciálně lakovaná verze pro plavecké haly (SWP)

Materiály a povrchové úpravy	Těleso: injekčně vstřikovaná základní deska s hluboce taženým hliníkovým krytem
	Sklo: tepelně tvrzené
	Těsnění: silikonová guma, odolná vůči teplu
Barva	Bílá (WH)
	Stříbrná (SI), černá (BK), šedá (GR). Další barvy RAL k dispozici na požádání
Instalace	Přisazená montáž
	Montážní rám pro přisazenou montáž je dodáván samostatně se svítidlem
	Elektrické připojení pomocí kabelu a zástrčky Wieland dodávaných se svítidlem
Údržba	Přístup ke zdroji otevřením předního skla
Příslušenství	Čirý kryt, závěsné konzoly
Poznámky	Dodáváno jako kombipack; kompletně se zdrojem a všemi nezbytnými instalačními součástmi (K)
	Speciální verze jsou k dispozici pro montáž na sloup (DGP300) a zapuštěnou montáž (DBP300)
Hlavní použití	Čerpací stanice, zóny se stropními clonami, veřejné prostory, obchody

Detaily o výrobku



Pro rychlou a bezvadnou montáž na povrch se svítidlo DCP300 dodává s montážním rámem



Pro povrchovou montáž je svítidlo DCP300 dodáváno se speciálním rámečkem/zavěšenou deskou, která se připojuje ke konzole v jakémkoli směru Instalace je proto snadná a rychlá

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Všechna práva vyhrazena. Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Philips Lighting Holding B.V. nebo jejich příslušných majitelů.